


«React JS»

Практика 02.08.19



Иванов Максим

преподаватель курса



LoftSchool
от мыслителя к создателю

1

Структура занятия

2

Структура занятия



2

ServiceWorkers

Service Workers

- Это скрипт, который выполняется в бэграунде
- Не имеет доступа к DOM. Общение через `postMessage`
- Можно использовать как проху для перехвата и кеширования сетевых запросов
- Ссылки: [navigator](#), [Web Worker](#), [примеры](#)

2

React Render



Рендер в реакте

- React рендерит быстро, но есть фреймворки быстрее
- Реакт принёс компонентную архитектуру
- Разрабатывать приложения проще
- Есть альтернативы: [sveltejs](#), [vue](#), [angular](#)
- [VDom](#), [Hyperscript](#)

2

Полиморфизм Компонентов



Полиморфизм компонентов

➤ Лейаут

➤ Стили

➤ Поведение

Полиморфизм компонентов

- Глобальные стили
- Параметры (props)
- RenderProp
- HOCs
- Hooks

Перерыв



Hooks 101

Hooks Intro

- Появились в React 16.7
- Позволяют иметь стейт и эффекты в функциональных компонентах
- Для примера перепишем `Counter`

2

Custom Hooks

Custom Hooks

- Позволяют выносить стейтфул логику
- Альтернатива RenderProps и HOC



Как Hooks крепятся к компоненту

2

VSCode Tools

VSCode полезные плагины

- [FiraCode](#) - шрифт с лигатурами
- [npm intellisense](#)
- [path intellisense](#)
- [import cost](#)

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Добавляйтесь в друзья



[@satansdeer](https://twitter.com/satansdeer)



youtube.com/user/satansdeer1



youtube.com/user/loftblog

#loftblog #loftschool