



Девайс

Атомайзеры


Жидкости

Аксессуары


Контакты



Starter Kit



Box Mod



Mech Mod

Kanger TOPBOX Mini Starter Kit

1250 UAH Купить

Topbox Mini Starter Kit



Kanger TopBox Mini – это долгожданный стартер кит от производителя Kangertech, который получил мощность в 75 Вт и обрел верхнюю заправку, благодаря атомайзеру TopTank, входящему в комплект. Topbox Mini отлично подойдет для тех, кто ищет компактный и легкий в использовании набор. Мод Kbox Mini TC 75w, на основе которого построен стартер кит, получил увеличенный экран, улучшенный термоконтроль, подпружиненный пин. Topbox – это хороший дизайн, удобная посадка в руке, а также качественная сборка.

Стандартный набор:

- 1 * Kanger KBOX Mini TC – 75W (без аккумулятора)
- 1 * Атомайзер Kanger Toptank Mini
- 1 * Сменный Испаритель Kanger SSOCC Ni 0.15 Ohm;
- 1 * Сменный Испаритель Kanger SSOCC Clapton Coil 0.5 Ohm;
- 1 * Сменный Испаритель Kanger SSOCC SS316 0.5 Ohm
- 1 * База RBA Mini Plus
- 1 * Набор для обслуживания RBA базы
- 1 * USB Кабель
- 1 * Инструкция по эксплуатации
- 1 * Гарантийный талон




Атомайзер TopTank

TopTank Mini является модифицированной версией SubTank: он стал более удобным в эксплуатации и получил возможность дозаправки через верх. В то же время сохранены лучшие качества SubTank'a – клиромайзер изготавливается из стекла и стали, сборка выполнена качественно, можно создавать свои намотки благодаря обслуживаемой базе Mini RBA Plus. Несмотря на название Мини, нельзя сказать, что бак для жидкости отличается миниатюрными размерами: модель имеет вполне приличный объем в 4 мл.



Характеристики девайса:

- Размер: 40.0 x 22.0 x 82.0 mm
- Ёмкость бачка для жидкости – 4ml
- Режим температурного контроля на: Ni/Ti/SS/NiCr/Kanthal
- Диапазон мощности: 7-75W
- Допустимое сопротивление от 0,1 Ohm
- Диапазон температуры: 100-3150 C/200-600oF
- Цвета: чёрный , красный, белый



В Kangar Topbox mini стандартное управление.

- Для того чтобы разблокировать или заблокировать устройство необходимо нажать кнопку «Fire» пять раз и задержать на две секунды.
- Смена режимов парения производится путем нажатия кнопки «Fire» три раза.
- Стартс-режим включается одновременным зажатием кнопки «-» и основной.
- Для изменения мощности необходимо использовать кнопки "+" и "-", изменяя шагов в 0,1 Watt показатель от 7 до 50 Watt.