## Skrypt php połączenia z baza danych:

```
Dla komendy SELECT:
```

```
<?php
       $con=mysqli connect('localhost', 'root', ", 'las');
                                                        //las - nazwa bazy
       mysqli query($con, "SET CHARSET utf8");
                                                         //połączenie z językiem polskim
       mysqli query($con, "SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8 polish ci");
       $sql = 'SELECT * FROM `obuwie`';
                                                         //zapytanie
       $result=mysqli_query($con,$sql);
       while ($p = mysqli fetch array($result))
       {
              echo $p['id'].' '.$p['marka'].'<br>';
                                                         //wydruk kolumny id i marka
       }
       mysqli close($con);
                                                         //zamknięcie połączenia z bazą
?>
Dla pozostałych zapytań:
<?php
       $con=mysqli connect('localhost', 'root', ", 'las');
                                                        //las - nazwa bazy
       $sql = 'INSERT ......'; //zapytanie
       $result=mysqli query($con,$sql);
       mysqli close($con);
                                                         //zamknięcie połączenia z bazą
?>
```

Jeżeli skrypt połączenia z bazą znajduje się w tym samym pliku co formularz, to pierwszą instrukcją w skrypcie jest sprawdzenie wciśnięcia przycisku typu submit, po którym dopiero skrypt powinien zadziałać:

```
<?php

if (isset($_POST["submit"]))
{
    //skrypt połączenia z bazą
}
?>
```