

Ćwiczenia wykonaj używając pakietu XAMPP.

1. Utwórz bazę danych afryka
2. Utwórz użytkownika uczen1 z hasłem strzelin13.
3. Utwórz użytkownika uczen2, który będzie miał dostęp z adresu IP 88.99.100.110
4. Nadaj wszystkie uprawnienia użytkownikowi uczen3 do bazy afryka z hasłem strzelin23.
5. Nadaj uprawnienia do wyszukiwania, wstawiania i modyfikowania wartości w bazie afryka użytkownikowi uczen1.
6. Zabierz uprawnienia do tworzenia i kasowania baz i tabel, tworzenia i usuwania indeksów w tabelach oraz do zmiany struktur tabel użytkownikowi uczen3.
7. Użytkownikowi uczen2 nadaj uprawnienia do wyszukiwania, wstawiania i modyfikowania zawartości w tabelach w bazie afryka z prawem nadawania swoich uprawnień.
8. Zabierz uprawnienia do wstawiania i modyfikowania wartości w bazie afryka użytkownikowi uczen1.
9. Utwórz użytkownika bazy afryka o nazwie uczen4 bez uprawnień.
10. Użytkownikowi uczen4 nadaj uprawnienia do wyszukiwania i usuwania wierszy w tabelach w bazie afryka z localhosta.
11. Odbierz wszystkie uprawnienia do bazy afryka użytkownikowi uczen3.
12. Usuń użytkownika uczen4.
13. Usuń bazę danych afryka.