

尾程派送系统合作方API对接文档

1. 错误码

操作成功：2000000

操作失败：5000000

数据不存在：4040000

没有权限：4030000

数据已存在：4090000

2. 接口地址

测试接口地址：联系InsMail获取

正式接口地址：联系InsMail获取

3. 物流信息数据接口

3.1 包裹是否可达验证接口

接口名称	包裹是否可达验证接口			
业务场景	合作方下单前需先验证包裹是否可送达			
请求地址	/apis/im/v1/tpa/delivery/valid			
请求类型	POST			
请求参数	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	appKey	String	是	应用key，联系Insmail提供
	channelCode	String	是	渠道编码，联系Insmail提供
	recipientCountry	String	是	国家二字码
	zipCode	String	是	邮编
请求示例	▼			

	<pre>1 { 2 "recipientCountry":"CA", 3 "zipCode":"123 654" 4 "appKey":"AIOutApi123", 5 "channelCode":"VB" 6 }</pre>			
响应参数	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	code	String	是	状态码，成功：2000000
	msg	String	是	状态信息
	result	List	是	结果信息
	canDelivery	Boolean	否	是否可达
响应示例	▼ 代码块 <pre>1 { 2 "code": "20000000", 3 "msg": "成功", 4 "result": { 5 "canDelivery":true 6 } 7 }</pre>			

3.2 物流派送预估费用接口

接口名称	物流派送预估费用接口			
业务场景	此接口支持合作商根据包裹的抛重或重量预估查询包裹的派送费用			
请求地址	/apis/im/v1/tpa/delivery/price			
请求类型	POST			
请求数据	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	appKey	String	是	应用key，联系Insmail提供

	channelCode	String	是	渠道编码，联系Insmail提供
	packageWeight	Bigdecimal	是	包裹重量，单位KG
	packageLength	Bigdecimal	是	包裹上，单位cm
	packageWidth	Bigdecimal	是	包裹宽，单位cm
	packageHeight	Bigdecimal	是	包裹高，单位cm
请求示例	▼ 代码块 <pre>1 { 2 "appKey": "AIOutApi123", 3 "channelCode": "VB", 4 "packageWeight": 1.231, 5 "packageLength": 13.00, 6 "packageWidth": 12.00, 7 "packageHeight": 10.00 8 }</pre>			
响应参数	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	code	String	是	状态码，成功：2000000
	msg	String	是	状态信息
	result	List	是	结果信息
	totalPrice	Bigdecimal	是	总价
	feeList	List	否	费用明细
	feeCode	String	否	费用编码
	feeName	String	否	费用描述
	fee	Bigdecimal	否	价格
响应示例	▼ 代码块 <pre>1 { 2 "code": "2000000", 3 "msg": "成功", 4 "result": { 5 "totalPrice": 10.00, 6 "feeList": [</pre>			

```
7      {
8          "feeCode": "100",
9          "feeName": "快递费",
10         "fee": 10.00
11     }
12 ]
13 }
14 }
```

3.3 物流信息新增接口

接口名称	物流信息新增接口			
业务场景	合作商将物流包裹信息数据推送给InsMail，InsMail将快递单号和物流面单返回合作商			
请求地址	/apis/im/v1/tpa/delivery/package			
请求类型	POST			
请求数据	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	appKey	String	是	应用key，联系Insmail提供
	channelCode	String	是	渠道编码，联系Insmail提供
	billNo	String	否	提单号,如有则需传值
	recipientName	String	是	收件人姓名
	recipientMobile	String	是	收件人电话
	recipientMail	String	是	收件人邮箱
	recipientCountry	String	是	收件人国家,国家/地区二字码
	recipientProvince	String	是	收件人省
	recipientCity	String	是	收件人市
	recipientAddressOne	String	是	收件人地址1
	recipientAddressTwo	String	否	收件人地址2

	zipCode	String	是	邮编
	orderNum	String	是	合作商订单号，可作为幂等健
	packageWeight	Bigdecimal	是	包裹重量，单位KG
	packageLength	Bigdecimal	是	包裹上，单位cm
	packageWidth	Bigdecimal	是	包裹宽，单位cm
	packageHeight	Bigdecimal	是	包裹高，单位cm
	packagePrice	Bigdecimal	是	包裹价值，单位默认 USD
	boxNo	箱号	否	箱号，如没有箱号可 传订单号
请求示例	<pre>1 { 2 "appKey":"AIOutApi123", 3 "channelCode":"VB", 4 "recipientName":"Amy", 5 "recipientMobile":"13243223", 6 "recipientMail":"1213@vanbo.com", 7 "recipientCountry":"CA", 8 "recipientProvince":"ON", 9 "recipientCity":"YORK", 10 "recipientAddressOne":"300 Winona Dr", 11 "recipientAddressTwo":"500 Winona Dr", 12 "zipCode":"M6C 3S2", 13 "orderNum":"DD202501201223211", 14 "packageWeight":1.231, 15 "packageLength":13.00, 16 "packageWidth":12.00, 17 "packageHeight":10.00, 18 "packagePrice":"123" 19 }</pre>			
响应参数	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	code	String	是	状态码，成功：2000000
	msg	String	是	状态信息
	result	List	是	结果信息
	base64File	String	否	面单，PDF文件的base64

	orderNum	String	否	合作方订单号
	origPackageNo	String	否	快递单号
响应示例	<pre>1 { 2 "code": "20000000", 3 "msg": "成功", 4 "result": { 5 "base64File": "shjskdgskkhd", 6 "orderNum": "DD202501201223211", 7 "origPackageNo": "IMONTE25020600000002" 8 } 9 }</pre>			

3.4 物流派送实际费用接口

接口名称	物流派送实际费用接口			
业务场景	合作商下单后可以根据此接口查询准确的派送费用			
请求地址	/apis/im/v1/tpa/delivery/price			
请求类型	POST			
请求数据	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	appKey	String	是	应用key，联系Insmail提供
	channelCode	String	是	渠道编码，联系Insmail提供
	packageWeight	BigDecimal	是	包裹重量，单位KG
	packageLength	BigDecimal	是	包裹上，单位cm
	packageWidth	BigDecimal	是	包裹宽，单位cm
	packageHeight	BigDecimal	是	包裹高，单位cm
	origPackageNo	String	是	快递单号
	recipientCountry	String	是	收件人国家,国家/地区二字码
	recipientProvince	String	是	收件人省

	recipientCity	String	是	收件人市
	recipientAddressOne	String	是	收件人地址1
	zipCode	String	是	邮编
请求示例	▼ 代码块 <pre>1 { 2 "appKey": "AIOutApi123", 3 "channelCode": "VB", 4 "packageWeight": 1.231, 5 "packageLength": 13.00, 6 "packageWidth": 12.00, 7 "packageHeight": 10.00, 8 "recipientCountry": "CA", 9 "recipientProvince": "ON", 10 "recipientCity": "YORK", 11 "recipientAddressOne": "300 Winona Dr", 12 "zipCode": "M6C 3S2", 13 "origPackageNo": "IMONTE2502060000002" 14 }</pre>			
响应参数	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	code	String	是	状态码，成功：2000000
	msg	String	是	状态信息
	result	List	是	结果信息
	totalPrice	Bigdecimal	是	总价
	feeList	List	否	费用明细
	feeCode	String	否	费用编码
	feeName	String	否	费用描述
	fee	Bigdecimal	否	价格
响应示例	▼ 代码块 <pre>1 { 2 "code": "2000000", 3 "msg": "成功",</pre>			

```
4      "result": {
5          "totalPrice":10.00,
6          "feeList":[
7              {
8                  "feeCode":"100",
9                  "feeName":"快递费",
10                 "fee":10.00
11             }
12         ]
13     }
14 }
```

3.5 删除物流信息

接口名称	删除物流信息			
业务场景	合作商在发货前取消订单，需调用该接口将物流数据删除			
请求地址	/apis/im/v1/tpa/delivery/delpackage			
请求类型	POST			
请求参数	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
	origPackageNo	String	是	渠道包裹号
	orderNum	String	是	合作商订单号，幂等键
	appKey	String	是	应用key，联系Insmail提供
	channelCode	String	是	渠道编码，联系Insmail提供
请求示例	<pre>1 { 2 "origPackageNo":"IMONTE25020600000002", 3 "orderNum":"DD202501201223211" 4 "appKey":"AIOutApi123", 5 "channelCode":"VB" 6 }</pre>			
响应参数	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述

	code	String	是	状态码，成功：2000000
	msg	String	是	状态信息
	result	List	是	结果信息
响应示例	<pre>1 { 2 "code": "2000000", 3 "msg": "成功", 4 "result": null 5 }</pre>			

3.6 轨迹查询接口

接口名称	查询轨迹接口			
业务场景	合作商查询物流配送轨迹			
请求地址	/apis/im/v1/tpa/track/list/			
请求类型	POST			
	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述
请求参数	origPackageNo	String	是	渠道包裹号
	appKey	String	是	应用key，联系Insmail提供
	channelCode	String	是	渠道编码，联系Insmail提供
请求示例	<pre>1 { 2 "origPackageNo":"10000000007", 3 "appKey":"AIOutApi123", 4 "channelCode":"VB" 5 }</pre>			
响应参数	字段名称	字段类型	是否必传	字段描述

	code	String	是	状态码，成功：2000000
	msg	String	是	状态信息
	result	List	是	结果信息
	packageTrack	String	否	轨迹描述
	trackTime	LocalDateTime	否	轨迹时间，标准UTC时间，需调用方根据实际使用情况转换时区
	address	String	否	地址，省+市+" "+国家简称

响应示例

```
1  {
2      "code": "2000000",
3      "msg": "成功",
4      "result": [
5          {
6              "packageTrack": "Delivery Successful",
7              "trackTime": "2024-10-09T17:00:01",
8              "address": "ON Toronto,CA"
9          },
10         {
11             "packageTrack": "Warehouse Received",
12             "trackTime": "2024-10-09T16:00:01",
13             "address": "ON Toronto,CA",
14         }
15     ]
16 }
```