

Documentació JavaScript



Eduard Hernández Yagüe i Victor Rios Quilez

Main.js

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
```

Espera a que tot el html estigui carregat per executar-se.

```
const checkbox = document.querySelector('#switch input[type="checkbox"]');  
const img = document.getElementById("imagen cambiante");
```

Busca el input de la checkbox amb el id de switch, per canviar de fons de fosc a clar, i el guarda a la constant.

Busca l'element amb l'id imagen cambiante i el guarda a la constant.

```
function setTheme(isDark) {  
  document.body.classList.toggle("dark-mode", isDark);  
  
  if (img) {  
    img.src = isDark ? "../img/oscuridad.png" : "../img/luz.png";  
  }  
  
  localStorage.setItem("tema", isDark ? "dark" : "light");  
}  
if (checkbox) {  
  checkbox.addEventListener("change", () => {  
    setTheme(checkbox.checked);  
  });  
}  
// carregar tema guardat  
const savedTheme = localStorage.getItem("tema") === "dark";  
if (checkbox) {  
  checkbox.checked = savedTheme;  
}  
setTheme(savedTheme);
```

Gestiona el mode clar/fosc de la pàgina. La funció setTheme(isDark) activa o desactiva la classe dark-mode al body segons el valor de isDark utilitzant classList.toggle, i si existeix la imatge img, canvia la seva ruta: mostra la imatge de fosc si el mode és fosc i una de llum si és clar. Després guarda a localStorage com "dark" o "light" perquè es recordi quan es torna a carregar la pàgina.

Després, si el checkbox existeix, s'hi afegeix un esdeveniment change perquè cada vegada que es marqui o desmarqui es cridi SetTheme. També es recupera el tema guardat amb localStorage.getItem("tema") i es converteix a un booleà (true si és "dark"). Aquest valor s'aplica al checkbox i finalment

es crida setTheme(savedTheme) perquè el tema es carregui automàticament en entrar a la pàgina.

```
const form = document.getElementById("guardar_incidencia");
if (form) {
  form.addEventListener("submit", function(e) {
    const camps = this.querySelectorAll("input, select, textarea");
    for (let camp of camps) {
      if (camp.value.trim() === "") {
        e.preventDefault();
        alert("Tots els camps son obligatoris.");
        camp.focus();
        return;
      }
      if (camp.tagName === "TEXTAREA" && camp.value.trim().length < 20) {
        e.preventDefault();
        alert("La descripció ha de tenir com a mínim 20 caràcters.");
        camp.focus();
        return;
      }
    }
  });
}
```

Aquest codi busca el formulari amb id guardar_incidencia i, si existeix, afegeix una validació quan es vol enviar. Primer obté tots els input, select i textarea del formulari i els recorre un per un. Si algun camp està buit (camp.value.trim() === ""), es cancel·la l'enviament amb e.preventDefault(), es mostra un avís i es posa el cursor al camp buit amb focus(). Després comprova si el camp és un textarea i si el text té menys de 20 caràcters. En aquest cas també es cancel·la l'enviament i es mostra un missatge indicant que la descripció ha de tenir com a mínim 20 caràcters.

```

const form = document.getElementById("formulari_actuacio");
if (form) {
    form.addEventListener("submit", function(e) {
        const camps = this.querySelectorAll("input, select, textarea");
        for (let camp of camps) {
            if (camp.type === "hidden" || camp.type === "checkbox") continue;
            if (camp.value.trim() === "") {
                e.preventDefault();
                alert("Tots els camps son obligatoris.");
                camp.focus();
                return;
            }
            if (camp.type === "date" && camp.value.trim() === "") {
                e.preventDefault();
                alert("La data és obligatòria.");
                camp.focus();
                return;
            }
            if (camp.tagName === "TEXTAREA" && camp.value.trim().length < 20) {
                e.preventDefault();
                alert("La descripció ha de tenir com a mínim 20 caràcters.");
                camp.focus();
                return;
            }
        }
    });
}

```

Aquest codi busca el formulari amb id formulari_actuacio i, si existeix, afegeix una validació abans d'enviar-lo. Primer selecciona tots els input, select i textarea del formulari i els recorre un per un. Si el camp és de tipus hidden o checkbox, el salta amb continue i no el valida. Després comprova si algun camp està buit amb camp.value.trim() === ""; si és així, es cancel·la l'enviament amb e.preventDefault(), es mostra un missatge d'error i es posa el cursor al camp amb focus(). També valida que els camps de tipus date tinguin una data introduïda i que els textarea tinguin com a mínim 20 caràcters. Si alguna validació falla, el formulari no s'envia.

informacio.php

```
const ctx = document.getElementById('peuChart').getContext('2d');
new Chart(ctx, {
  type: 'pie',
  data: {
    labels: <?= json_encode($labels) ?>,
    datasets: [{
      data: <?= json_encode($values) ?>,

      backgroundColor: [
        '#0d6efd', '#198754', '#ffc107', '#dc3545', '#6f42c1',
        '#fd7e14', '#20c997', '#d63384', '#0dcaf0', '#adb5bd'
      ]
    }]
  },
  options: {
    responsive: true,
  }
});
```

Gràfic d'incidències en format quesito necessari per SGE