

Sistema de Extensão de Raciocínio

Dr Delyone de Paula Canedo Filho

External Reasoning Extension — ERE

arquivo = memória longa

href/link = axônio/ponte

roteador = sistema que encontra o arquivo certo

buffer/RAM digital = segura temporariamente o conteúdo relevante

CSI = interpreta linguagem

AIGAR = raciocina estruturalmente

Aurora = coordena sentido, prioridade e continuidade

Tempo = regula ciclo, validade, limpeza e atualização

/Time/

time-core.json

time-policy.md

time-cleanup.yaml

README.md

ensinar o sistema a entender:

- idade dos arquivos
- última atualização
- relevância temporal
- validade contextual
- prioridade de cache
- quando limpar
- quando manter
- quando reindexar

Time Engine = relógio contextual do sistema

/Aiger/

index.html ← portal/interface

/Engines/Aurora/

/AIGAR-engine/ ← raciocínio estrutural

/CSI-engine/ ← interpretação linguística

/VISUAL-engine/ ← experiência visual

/Bibliotecas/ ← memória longa

/Time-engine/ ← ciclo, cache, validade e limpeza

roteamento semântico

1. usuário pergunta
2. CSI interpreta a intenção
3. roteador procura arquivos relacionados
4. sistema carrega trechos na RAM digital
5. AIGAR raciocina sobre o material
6. Aurora organiza a resposta final
7. Time Engine decide o que manter, limpar ou atualizar

AIGAR não seria uma IA.

Seria uma extensão externa de raciocínio,
alimentada por bibliotecas,
coordenada por Aurora,
interpretada pelo CSI
e regulada pelo tempo.