



Guía del stack completo

Autoevaluación integrada en la web · Criterio 1

Guía del stack completo — MAGIC® Autoevaluación C1

Modelo Avanzado de Gestión, Innovación y Cambio Instituto de Excelencia Europea (IEE)

Esta guía explica, paso a paso, cómo pasar de la **demo** (que funciona sola en el navegador) a la **versión real con backend**, donde las respuestas y la documentación se guardan en la nube y se comparten entre dispositivos.

1. ¿Qué es cada pieza del stack?

Pieza	Para qué sirve	Dónde vive
Frontend (<code>index.html</code>)	La interfaz: portada de marca, acceso por PIN y cuestionario C1	Netlify
Netlify Functions	La "cocina" que guarda y lee datos de forma segura	Netlify (serverless)
Supabase – Postgres	Base de datos: organizaciones, respuestas, justificaciones	Supabase
Supabase – Storage	Almacén de los documentos que se suben como evidencia	Supabase

Idea clave de seguridad: **el navegador nunca habla directamente con la base de datos**. Habla con las Funciones, y son ellas las que usan la clave secreta para acceder a Supabase. Así la clave nunca queda expuesta.

2. Lo que necesitas antes de empezar

- Una cuenta en **Supabase** (gratis): <https://supabase.com>
- Una cuenta en **Netlify** (gratis): <https://netlify.com>
- El proyecto en ZIP que ya tienes (el ZIP del sitio web MAGIC®).
- Opcional pero recomendado: una cuenta de **GitHub** para conectar el repositorio.

No necesitas instalar nada en tu ordenador si despliegas arrastrando la carpeta.

3. Configurar Supabase (base de datos + almacén)

3.1. Crear el proyecto

1. Entra en <https://supabase.com> y crea un proyecto nuevo.
2. Elige una contraseña para la base de datos y guárdala.
3. Espera 1–2 minutos a que el proyecto se aprovisiona.

3.2. Crear las tablas y el almacén

1. En el menú lateral, abre **SQL Editor** → **New query**.
2. Abre el archivo `schema.sql` del proyecto, copia **todo** su contenido y pégalo.
3. Pulsa **Run**. Debe decir *Success*. Esto crea:
4. las tablas `evaluaciones`, `respuestas`, `documentos`
5. el almacén (bucket) `evidencias` para los archivos.

3.3. Copiar las dos claves que necesitarás

1. Ve a **Project Settings** → **API**.
2. Anota estos dos valores (los pondrás en Netlify en el paso 4):
3. **Project URL** → será `SUPABASE_URL`
4. **service_role key** → será `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`

⚠ La `service_role key` es secreta y todopoderosa. No la pongas nunca en el HTML, ni la compartas, ni la subas a GitHub. Solo va en las variables de entorno de Netlify.

4. Desplegar en Netlify (frontend + funciones)

Tienes dos formas. La opción A es la más rápida; la B es la más cómoda para actualizar luego.

Opción A — Arrastrar la carpeta (rápida)

1. Descomprime el ZIP del proyecto.
2. Entra en <https://app.netlify.com> → **Add new site** → **Deploy manually**.
3. Arrastra la carpeta del sitio web completa.
4. Netlify detecta el archivo `netlify.toml` y publica la web + las funciones.

Opción B — Conectar GitHub (recomendada para iterar)

1. Sube el proyecto a un repositorio de GitHub.
2. En Netlify: **Add new site** → **Import from Git** → **GitHub** y elige el repo.
3. Deja la configuración por defecto (la lee de `netlify.toml`) y pulsa **Deploy**.

4.1. Configurar las variables de entorno

1. En tu sitio de Netlify: **Site settings** → **Environment variables** → **Add a variable**.
2. Añade las dos del paso 3.3:
3. `SUPABASE_URL` = la Project URL de Supabase
4. `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` = la service_role key
5. **Vuelve a desplegar** (Deploys → Trigger deploy → Deploy site) para que las funciones tomen las variables.

5. Primera prueba real

1. Abre la URL del sitio y entra en **Soy MAGIC®** → **Comenzar autoevaluación** (o directamente en `https://tu-sitio.netlify.app/evaluar`).
2. En la página de autoevaluación verás la puerta de acceso.
3. Ve a la pestaña **Nueva evaluación**:
4. Organización: *Instituto de Excelencia Europea* (o la que quieras).
5. Código de acceso: por ejemplo `IEE-C1-001`.
6. Pulsa **Crear y empezar**.
7. Responde alguna pregunta, escribe una justificación y sube un documento.
8. Cierra la pestaña y vuelve a entrar con **Abrir evaluación** + el mismo código: tus datos siguen ahí.

Si esto funciona, el stack está completo y operativo.

6. Comprobar que todo quedó guardado

En Supabase puedes ver los datos directamente: - **Table Editor** → **respuestas**: cada fila es una pregunta valorada. - **Table Editor** → **documentos**: metadatos de los archivos subidos. - **Storage** → **evidencias**: los archivos físicos, organizados por evaluación y pregunta.

7. Problemas frecuentes (y solución)

Síntoma	Causa probable	Solución
"No me va el código" al crear/abrir	Las funciones no encuentran Supabase	Revisa que <code>SUPABASE_URL</code> y <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> estén en Netlify y vuelve a desplegar
El acceso falla siempre	Olvidaste re-desplegar tras añadir las variables	Deploys → Trigger deploy
"Acceso no autorizado"	El código no existe o está mal escrito	Créalo primero en Nueva evaluación
No se suben los documentos	El bucket no se creó	Vuelve a ejecutar <code>schema.sql</code> en Supabase
Error 500 en las funciones	service_role key incorrecta	Cópiala de nuevo desde Project Settings → API

8. Costes

Para un uso normal de autoevaluaciones, ambos servicios tienen **capa gratuita** suficiente: - Supabase: 500 MB de base de datos y 1 GB de almacenamiento en el plan free. - Netlify: 100 GB de ancho de banda y funciones serverless incluidas en el plan free.

Si el volumen crece, ambos escalan con planes de pago sin cambiar la arquitectura.

9. Siguiente paso: los 7 criterios

Esta versión cubre **C1**. El proyecto tiene los otros 6 criterios en los PDFs. Para añadirlos: 1. Por cada criterio se crea un archivo de modelo (como `c1-data.json`) con sus preguntas y niveles. 2. Se parametriza el criterio en las funciones (un campo más, ya previsto en la tabla `evaluaciones`). 3. La portada gana un selector de criterio.

Cuando quieras, partimos de aquí y montamos el modelo completo.