

Tipos de Dados do Oracle e Modelo de Sistema de Pedidos

1. Tipos de Dados do Oracle

NUMÉRICOS

- NUMBER(p, s)
- INTEGER, SMALLINT
- BINARY_FLOAT, BINARY_DOUBLE

TEXTO

- CHAR(n)
- VARCHAR2(n)
- CLOB

DATAS E TEMPO

- DATE
- TIMESTAMP
- TIMESTAMP WITH TIME ZONE
- INTERVAL

BINÁRIOS

- BLOB
- RAW(n)

2. DDL do Sistema de Pedidos

Tabela PRODUTO

```
CREATE TABLE produto (  
  id_produto NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
  nome VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  preco NUMBER(10,2) NOT NULL,  
  estoque NUMBER(10),  
  CONSTRAINT pk_produto PRIMARY KEY (id_produto)  
);
```

Tabela PEDIDO

```
CREATE TABLE pedido (  
  id_pedido NUMBER(10) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
  data_pedido DATE DEFAULT SYSDATE,  
  cliente VARCHAR2(150) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pk_pedido PRIMARY KEY (id_pedido)  
);
```

Tabela ITENS_PEDIDO (Chave Primária Composta)

```
CREATE TABLE itens_pedido (  
  id_pedido NUMBER(10) NOT NULL,  
  id_produto NUMBER(10) NOT NULL,  
  quantidade NUMBER(10) NOT NULL,  
  valor_unit NUMBER(10,2) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pk_itens_pedido PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto),  
  CONSTRAINT fk_itens_pedido_pedido FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES  
  pedido (id_pedido),  
  CONSTRAINT fk_itens_pedido_produto FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES  
  produto (id_produto)  
);
```

Exemplos de INSERT

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque) VALUES ('Mouse Gamer', 150, 50);  
INSERT INTO pedido (cliente) VALUES ('João da Silva');  
INSERT INTO itens_pedido (id_pedido, id_produto, quantidade, valor_unit)  
VALUES (1, 1, 2, 150);
```