

1. Seleção por ID

✓ Selenium (Java)

```
driver.findElement(By.id("login"));
```

✓ Playwright (Java)

```
page.locator("#login");
```

✓ Playwright usa **CSS por padrão**, então `#id` já funciona direto.

2. Seleção por Classe

Selenium

```
driver.findElement(By.className("btn-primary"));
```

Playwright

```
page.locator(".btn-primary");
```

✓ Mais flexível — permite combinar classes:

```
page.locator(".btn.primary.large");
```

3. Seleção por Nome (name)

Selenium

```
driver.findElement(By.name("email"));
```

Playwright

```
page.locator("[name='email']");
```

✓ Playwright usa CSS:

- `[name='valor']`

4. Seleção por Tag

Selenium

```
driver.findElement(By.tagName("input"));
```

Playwright

```
page.locator("input");
```

5. Seleção por CSS Selector

Selenium

```
driver.findElement(By.cssSelector("div.container > input"));
```

Playwright

```
page.locator("div.container > input");
```

✓ Aqui os dois são praticamente iguais.

6. Seleção por XPath

Selenium

```
driver.findElement(By.xpath("//input[@id='email']"));
```

Playwright

```
page.locator("//input[@id='email']");
```

✓ Funciona igual — mas ⚠ no Playwright **não é recomendado como primeira opção.**

7. Seleção por Texto (🔥 diferencial do Playwright)

Selenium (mais trabalhoso)

```
driver.findElement(By.xpath("//button[text()='Entrar']"));
```

Playwright (muito mais simples)

```
page.locator("text=Entrar");
```

✓ Ou ainda melhor:

```
page.getByText("Entrar");
```

8. Seleção por Role (acessibilidade) ★

👉 Isso não existe no Selenium

Playwright

```
page.getByRole("button", new  
Page.GetByRoleOptions().setName("Entrar"));
```

- ✓ Baseado em acessibilidade (ARIA)
- ✓ Muito mais robusto para testes modernos

9. Seleção por Label

Selenium

```
driver.findElement(By.xpath("//label[text()='Email']/following::input"));
```

Playwright

```
page.getByLabel("Email");
```

✓ Muito mais simples e legível

10. Seleção por Placeholder

Selenium

```
driver.findElement(By.xpath("//input[@placeholder='Digite seu email']"));
```

Playwright

```
page.getByPlaceholder("Digite seu email");
```

11. Seleção por Test ID

Selenium

```
driver.findElement(By.cssSelector("[data-testid='login-btn']"));
```

Playwright

```
page.getByTestId("login-btn");
```

✓ Muito usado em projetos modernos (Angular, React)