


Date: 2025 년 8 월 14 일 

Prepared by: Tiong-Sik Ng 

English

1) Summary of Accomplishments

- **End-to-end capture & caching:** Successfully captured caller utterances, generated Chat → TTS text, and saved **input_text** / **final_text** / **bucket** / **key** / **prompt_arn** into DynamoDB. Instant reuse for identical utterances (cache hit).
- **Audio + Prompt pipeline:** Generated audio, uploaded to S3, and created/updated the **Amazon Connect Prompt**. Implemented sidecar writes (**.txt**, **.prompt**) next to the **.wav** for fast lookups.
- **Contact flow:** Minimal flow operational. Able to **retrieve the exact same response** for repeated utterances and **play immediately**.
- **Bug fixes & hardening**
 - Fixed DynamoDB **reserved word** issue (bucket) by aliasing in UpdateExpression.
 - Taught start to return **top-level prompt_arn** on cache hit (so the player can read `$.External.prompt_arn`).
 - Hardened text extraction so **user_input** is reliably captured (avoids `{}` when maps are passed).

2) Issues Faced

- **Cold utterances:** First-time phrases require generation time; current flow ends the call before audio is ready.
- **Near-duplicate/fuzzy inputs:** Variants like “테스트 / 데 / 테스트” each generate new cache entries and audio (cache fragmentation).
- **Latency work pending:** Need to integrate **FishSpeech quick inference** once the call flow is fully stabilized.

3) Next Steps

- **Wait-loop in flow:** After start, use **Check contact attributes** on `$.Attributes.ready == true`; else **Invoke check** → **Wait 1–2s** → **loop** with a max-attempt counter and a polite “please hold” prompt. On timeout, route to agent/callback.
- **Use pk in polling:** Pass pk from start to check so check can read DDB and return the **ARN immediately** when state=ready, even if S3 HEAD lags.

- **Error surfacing:** Ensure worker marks `state="error"` with `error_message`; in flow, branch on `$.Attributes.error == 'worker_failed'` → fallback message/escalation.
 - **Fuzzy-match canonicalization:** Add a lightweight **phonetic_key()** (Hangul NFKC + jamo simplification + small edit-distance threshold) so near-duplicates map to the same pk.
 - **Prewarm top phrases:** Small scheduled job to pre-generate frequent prompts to avoid first-call latency.
 - **Finalize flow:** Clean transitions, increase Lambda timeouts where needed, and confirm Connect prompt read permissions on the S3 prefix.
-

한국어

1) 주요 작업 요약

- 발화 캡처 및 캐시: 고객 발화를 성공적으로 수집하여 챗봇 → TTS 텍스트 생성 후 **input_text / final_text / bucket / key / prompt_arn** 를 DynamoDB 에 저장. 동일 발화는 즉시 재생(캐시 히트).
- 오디오 + 프롬프트 파이프라인: 오디오 생성 → S3 업로드 → **Amazon Connect** 프롬프트 생성/업데이트. .wav 옆에 .txt, .prompt 사이드카 파일 저장으로 조회 속도 향상.
- 컨택트 플로우: 최소 플로우 동작. 동일 발화 재생은 즉시 가능.
- 버그 수정 및 보강
 - DynamoDB 예약어(bucket) 문제 해결(속성 이름 별칭 처리).
 - 캐시 히트 시 start 가 최상위 prompt_arn 반환(플레이어가 \$.External.prompt_arn 로 바로 참조).
 - 텍스트 추출 로직 보강으로 **user_input** 정상 반영(맵 전달 시 {} 저장 문제 방지).

2) 문제점

- 신규 발화 대기: 최초 발화는 생성 지연이 발생하며, 현재 플로우가 기다리지 못하고 통화가 종료됨.
- 유사/오타 처리: “테스트 / 데 / 테스트” 등 유사 발화가 각각 새 항목을 만들어 캐시가 분산됨.
- 지연 최적화 미적용: **FishSpeech** 빠른 추론 연계가 남아 있음.

3) 향후 계획

- 대기 루프 도입: start 이후 `$.Attributes.ready == true` 검사, 아니면 **check** 호출 → 1-2 초 대기 → 반복(최대 시도 횟수 및 안내 음성 포함). 타임아웃 시 상담원 연결/콜백 제공.

- **pk 활용:** start 가 반환한 pk 를 check 에 전달하여 DDB 상태가 ready 면 즉시 **ARN 반환** (S3 HEAD 지연 무시).
 - **에러 처리 노출:** 작업자 실패 시 state="error"와 error_message 저장, 플로우에서 \$.Attributes.error == 'worker_failed' 분기 후 대체 안내/상담원 연결.
 - **유사 발화 정규화:** 가벼운 **phonetic_key()**(한글 정규화 + 자모 단순화 + 소거리 편집 거리)를 적용해 유사 발화를 **같은 pk**로 매핑.
 - **상용 문구 프리워밍:** 자주 쓰는 문구를 주기적으로 미리 생성하여 최초 지연 제거.
 - **플로우 마무리:** 전이 정리, 람다 타임아웃 점검, Connect 의 S3 읽기 권한 재확인.
-

Notes / Remarks

- 캐시 히트 경로에서는 start 만 호출해 즉시 **prompt_arn** 를 받아 플레이 가능. 콜드 미스 시에는 check 기반 폴링이 필요.
- FishSpeech 최적화 적용 전까지는 **프리워밍 + 대기 루프** 조합이 체감 지연을 가장 잘 줄일 전망.