
ForL0 State Backend

编译构建指导书

2026 年 4 月

目 录

1	文档概述	1
1.1	目标平台	1
1.2	构建产物	1
2	基础环境准备	1
2.1	系统构建工具	1
2.2	JDK 与 Maven	2
2.3	Apache Flink 运行环境	2
2.4	L0 Cache 依赖检测	3
2.5	环境变量汇总	3
3	原生引擎构建	3
3.1	构建步骤	4
3.2	鲲鹏平台默认启用的编译选项	4
3.3	可选的 C++ 单元测试	4
3.4	CMake 选项汇总	5
4	Java 主工程构建	5
4.1	编译与单元测试	5
4.2	打包 JAR	5
5	Benchmark 构建	6
5.1	WordCount Benchmark	6
5.2	NexMark Benchmark	6
5.3	(可选) JMH Benchmark	6
5.4	Benchmark 脚本依赖	6
6	一键构建脚本	7
7	常见问题与排查	8
8	附录	8
8.1	项目目录结构	8

1 文档概述

本文档给出 ForL0 State Backend 从基础环境准备、原生引擎编译、Java 主工程打包到基线 Benchmark 构建的完整流程，仅覆盖编译构建相关内容。集群部署、作业配置、运行期验证等使用层面内容由《使用说明书》单独说明；架构与数据结构设计由《设计说明书》给出。

1.1 目标平台

文中提到的所有路径、依赖包和命令均假定在如下环境下执行：

项目	要求
处理器	鲲鹏系列处理器
操作系统	openEuler
架构	aarch64 (ARM64)
内核特性	支持鲲鹏 L0 Cache 的内核驱动及 /dev/hisi_l0 设备节点（若计划启用 L0 模式）

L0 Cache 相关的硬件与驱动并非编译期依赖。若目标机器缺少 L0 硬件或内存池库，原生引擎会在运行时自动退回至堆内存分配，不影响功能完整性。

1.2 构建产物

按照本文档的构建流程，最终会得到下列产物：

产物	说明
libforl0_engine.so	原生状态引擎共享库（aarch64 版本）
flink-statebackend-forL0-1.0-SNAPSHOT.jar	Java 控制层与 JNI 桥接打包的状态后端 JAR
wordcount-benchmark-*.jar	WordCount 基线性能测试 JAR
nexmark-datastream-*.jar	NexMark 基线性能测试 JAR（DataStream 实现）

2 基础环境准备

基础环境准备包括系统构建工具、JDK、Maven、CMake、Flink 运行环境，以及 L0 Cache 相关的可选依赖。若构建机与部署机分离，基础构建工具可只安装在构建机上；JDK、Flink 与 L0 库一般需要部署到运行机。

2.1 系统构建工具

C++ 原生引擎采用 CMake + Make 构建，对 GCC 版本有一定要求。在 openEuler 上可通过包管理器直接安装：

```

sudo yum install -y gcc gcc-c++ cmake3 make

# 若默认仅有 cmake3 可执行文件，建议创建 cmake 软链接
sudo ln -sf /usr/bin/cmake3 /usr/bin/cmake

gcc --version    # 要求 >= 7.0 ，支持 C++17

```

部分发行版自带的 CMake 版本低于 3.14，无法满足原生引擎构建。此时可使用官方 aarch64 预编译包：

```

wget https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.28.0/cmake-3.28.0-linux-aarch64.tar.gz
tar xzf cmake-3.28.0-linux-aarch64.tar.gz -C /opt/
export PATH=/opt/cmake-3.28.0-linux-aarch64/bin:$PATH
cmake --version

```

2.2 JDK 与 Maven

Java 主工程使用 JDK 1.8 与 Maven 3.6 及以上版本。在鲲鹏平台建议使用华为毕昇 JDK，也可直接使用 OpenJDK 提供的 aarch64 包：

```

# （系统源）OpenJDK
sudo yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel

# 或使用 BiSheng （鲲鹏优化，从华为镜像站下载 JDK aarch64 版本后解压至 /opt）
export JAVA_HOME=/opt/bisheng-jdk1.8.0
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

java -version
javac -version

```

Maven 使用官方二进制包安装：

```

wget https://archive.apache.org/dist/maven/maven-3/3.8.8/binaries/apache-maven-3.8.8-bin.tar.gz
tar xzf apache-maven-3.8.8-bin.tar.gz -C /opt/
export MAVEN_HOME=/opt/apache-maven-3.8.8
export PATH=$MAVEN_HOME/bin:$PATH
mvn --version

```

2.3 Apache Flink 运行环境

部署机需要具备 Apache Flink 1.20.3 二进制发行版。Flink 自身为 Scala 2.12 构建，无架构差异，可直接从官方下载：

```
wget https://archive.apache.org/dist/flink/flink-1.20.3/flink-1.20.3-bin-scala_2.12.tgz
tar xzf flink-1.20.3-bin-scala_2.12.tgz -C /opt/
export FLINK_HOME=/opt/flink-1.20.3
$FLINK_HOME/bin/flink --version
```

2.4 L0 Cache 依赖检测

鲲鹏 L0 Cache 加速依赖两项条件：L0 设备节点 `/dev/hisi_l0` 和 L0 内存池共享库 `libl0mempool.so`。二者均为运行期依赖，构建期无需参与链接，但在部署前应提前检查，避免运行阶段再回查环境。

```
# L0 设备节点
ls -la /dev/hisi_l0 2>/dev/null \
  && echo "[OK] L0 设备可用" \
  || echo "[WARN] L0 设备不存在，将回退至模拟模式"

# L0 内存池共享库
ls -la /usr/lib64/libl0mempool.so 2>/dev/null \
  && echo "[OK] L0 库可用" \
  || echo "[WARN] L0 库未安装，将回退至模拟模式"

# 确认 L0 库所在目录已在 LD_LIBRARY_PATH 中
echo $LD_LIBRARY_PATH | grep -q "/usr/lib64" \
  && echo "[OK] LD_LIBRARY_PATH 已包含 /usr/lib64" \
  || echo "[WARN] 建议将 /usr/lib64 加入 LD_LIBRARY_PATH"
```

若两项条件均满足，原生引擎将在初始化阶段激活 L0 模式；若任何一项缺失，则以透明方式退回至堆内存分配。构建期无需任何 L0 依赖参与。

2.5 环境变量汇总

为便于后续命令复用，建议将关键变量固化到 `~/.bashrc`：

```
export JAVA_HOME=/opt/bisheng-jdk1.8.0
export MAVEN_HOME=/opt/apache-maven-3.8.8
export FLINK_HOME=/opt/flink-1.20.3
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$MAVEN_HOME/bin:$FLINK_HOME/bin:$PATH
```

3 原生引擎构建

原生引擎是 ForL0 State Backend 的核心组件，包含 SwissTable 哈希存储、状态引擎、Copy-On-Write 快照实现以及 JNI 桥接层。原生引擎须先于 Java 主工程构建，Java 侧的测

试与运行均依赖其产物。

3.1 构建步骤

原生引擎位于 `src/main/native` 下，使用 CMake 组织。推荐的构建流程如下：

```
cd src/main/native

mkdir -p build && cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make -j$(nproc)
make install
```

`make install` 会将生成的 `libforl0_engine.so` 复制到 `src/main/resources/native/` 下，随后 Java 测试和打包流程即可直接引用该产物。

3.2 鲲鹏平台默认启用的编译选项

在 aarch64 上，CMake 脚本会根据平台自动启用下列优化，不需要在命令行显式指定：

- `-O3 -DNDEBUG -march=native`：以鲲鹏 CPU 为目标的最高级别优化。
- `-DFORL0_NEON=1`：启用 NEON 路径的 SWAR 并行匹配实现，用于 SwissTable 的控制字节比较。
- `${CMAKE_DL_LIBS}` 链接：仅链接 `libdl`，以便运行时通过 `dlopen` 动态加载 L0 内存池库。

构建产物应为 aarch64 架构的 ELF 共享库，可通过如下命令核对：

```
file src/main/resources/native/libforl0_engine.so
# 预期: ELF 64-bit LSB shared object, ARM aarch64, ...
nm -D src/main/resources/native/libforl0_engine.so | grep Java_org_apache | head
```

3.3 可选的 C++ 单元测试

当需要验证原生引擎自身的行为时，可在 CMake 阶段启用 `FORL0_BUILD_TESTS` 选项：

```
cd src/main/native
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DFORL0_BUILD_TESTS=ON
make -j$(nproc)
./forl0_tests
```

3.4 CMake 选项汇总

选项	默认值	说明
CMAKE_BUILD_TYPE	Release	取 Release 或 Debug。生产交付必须使用 Release。
FORLO_BUILD_TESTS	OFF	置为 ON 时编译 C++ 单元测试，生成 forl0_tests 可执行文件。




图 1 ForL0 State Backend 构建流水线

4 Java 主工程构建

原生引擎产物就绪后即可构建 Java 主工程。主工程负责 Flink 侧后端适配、JNI 调用入口以及测试用例打包。

4.1 编译与单元测试

基础编译与测试命令如下：

```
# 回到项目根目录
cd $PROJECT_ROOT

# 仅编译源码
mvn clean compile

# 编译 + 运行单元测试
mvn test
```

Maven Surefire 已预置 `-Djava.library.path=src/main/resources/native`，测试阶段会自动加载原生库，无需额外配置。

4.2 打包 JAR

构建最终交付 JAR：

```
mvn package -DskipTests
ls target/flink-statebackend-forL0-1.0-SNAPSHOT.jar
```

生产交付建议使用带测试的完整构建：

```
mvn clean package
```

若构建机无法访问公共 Maven 仓库，需在 `~/.m2/settings.xml` 中配置内网镜像，或先行准备离线仓库。

5 Benchmark 构建

ForL0 State Backend 交付物中包含两套基线性能测试：WordCount 基线和 NexMark 基线。它们与主工程解耦，可独立构建，也可在部署后单独提交至 Flink 集群。

5.1 WordCount Benchmark

```
cd benchmark/wordcount
mvn clean package -DskipTests
ls target/wordcount-benchmark-*.jar
```

5.2 NexMark Benchmark

```
cd benchmark/nexmark-src
mvn clean package -DskipTests
ls nexmark-flink/nexmark-datastream/target/nexmark-datastream-*.jar
```

5.3 （可选）JMH Benchmark

Flink 官方的 JMH Benchmark 用于回归对比，可按需构建：

```
cd benchmark/flink-benchmarks
./mvnw clean package -DskipTests
```

5.4 Benchmark 脚本依赖

Benchmark 运行脚本使用 Python 编写。运行环境需安装 Python 3.8 及以上版本：

```
sudo yum install -y python3 python3-pip
cd benchmark/
pip3 install -r requirements.txt

# 封闭网络环境下使用随源码交付的离线安装包
pip3 install --no-index --find-links=offline-packages/ -r requirements.txt
```


6 一键构建脚本

在验证通过的基础上，建议将构建步骤封装为脚本。项目交付目录下提供如下参考脚本，供在鲲鹏服务器上直接使用：

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

PROJECT_ROOT=$(pwd)
NATIVE_DIR=$PROJECT_ROOT/src/main/native
RES_DIR=$PROJECT_ROOT/src/main/resources/native

echo "[1/4] 构建原生引擎"
cd "$NATIVE_DIR"
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make -j"${nproc}"
make install
ls "$RES_DIR/libforl0_engine.so"

echo "[2/4] 构建 ForL0 主 JAR"
cd "$PROJECT_ROOT"
mvn clean package -DskipTests
ls target/flink-statebackend-forL0-*.jar

echo "[3/4] 构建 WordCount Benchmark"
cd "$PROJECT_ROOT/benchmark/wordcount"
mvn clean package -DskipTests
ls target/wordcount-benchmark-*.jar

echo "[4/4] 构建 NexMark Benchmark"
cd "$PROJECT_ROOT/benchmark/nexmark-src"
mvn clean package -DskipTests
ls nexmark-flink/nexmark-datastream/target/nexmark-datastream-*.jar

echo "构建完成"
```

7 常见问题与排查

现象	可能原因	处理方式
CMake Error: Could not find JNI	JAVA_HOME 未正确设置	export JAVA_HOME=/opt/bisheng-jdk1.8.0 后重新配置
unrecognized option '-march=native'	GCC 版本低于 7.0	升级 GCC (sudo yum install devtoolset-8) 或使用 BiSheng 编译器
jni.h: No such file or directory	缺少 JDK 开发包	安装 java-1.8.0-openjdk-devel 或确认 BiSheng JDK 路径完整
cannot find -lstdc++fs	libstdc++ 版本过低	安装 libstdc++-devel 或切换至新版 GCC
mvn test 抛出 UnsatisfiedLinkError	未先构建原生库	先执行 § 3 节构建并 make install
NexMark 编译卡在依赖下载	仓库不可达	配置内网 Maven 镜像或使用离线仓库

8 附录

8.1 项目目录结构

以下目录结构摘录了本文档涉及的构建相关路径，其他内容参见项目源码：

```

forl0-state-backend/
|-- pom.xml                # Java 主工程 POM
|-- src/
|   |-- main/
|   |   |-- java/          # Java 源码 (Flink 适配与 JNI 入口)
|   |   |   |-- org/apache/flink/state/forl0/
|   |   |-- native/        # 原生引擎源码
|   |   |   |-- CMakeLists.txt
|   |   |-- cpp/           # 核心实现
|   |   |-- engine/        # 引擎头文件
|   |   |   |-- swiss_table.h # Swiss Tables 哈希表
|   |   |   |-- allocator.h  # 分配器抽象
|   |   |   |-- l0_allocator.h # L0 分配器 (运行时) dlopen
|   |   |   |-- state_engine.h
|   |   |-- jni/           # JNI 桥接
|   |   |-- checkpoint/    # 快照序列化
|   |   |-- test/          # C++ 单元测试
|   |   |-- resources/native/ # make install 产出的 .so
|   |-- test/java/         # Java 测试代码
|-- benchmark/
|   |-- wordcount/         # WordCount Benchmark

```

```
| |-- nexmark-src/           # NexMark Benchmark
| |-- flink-benchmarks/      # JMH Benchmark
| `-- scripts/              # Python 运行脚本
|-- target/                  # Maven 产物
```