

# SKEye-Android-SDK 说明文档

## 1. 概述


[SKEye](#) 是[盛开互动](#)依托十余年研发积淀推出的图像识别技术平台，致力于为智能产品、应用提供精准快速的“云+端”图像识别 SDK。SKEyeSDK 是一套基于 SKEye 人工智能开放平台的图像识别服务，该文档将详细说明如何在 Android 平台上快速集成该 SDK，并通过调用 SDK 接口使用 SKEye 图像识别服务。

## 2. 系统需求

Android4.0 及以上版本系统

## 3. 使用步骤

支持使用 Android Studio、Eclipse 进行集成使用，在新建工程后，将 SDK 拷贝至对应目录，具体使用可参考 Demo 工程。



## 4. Demo 说明

演示案例是 Android Studio 工程。案例展示如何调用 SKEyeSDK 接口，图像识别结果会在案例界面上展示，并以 log 形式打印。

## 5. 关键参数说明

api\_key: String 类型，指当前 APP 所申请的 SKEye API KEY

api\_secret: String 类型，指当前 APP 所申请的 SKEye API SECRET

service\_name: String 类型，指 SKEye 识别服务名称

ConstConfig.SKEyeSDK\_SERVICE\_NAME\_OBJECT: String 类型, 指常见物品识别服务名称  
ConstConfig.SKEyeSDK\_SERVICE\_NAME\_FRUITS: String 类型, 指水果识别服务名称  
bitmap: Bitmap 类型, 指 Bitmap 图片  
image\_url: String 类型, 指图片的网络 url/本地路径  
image\_YUVData: String 类型, 指图像的 YUV 数据 byte 数组  
image\_width: int 类型, 指图片的宽度  
image\_height: int 类型, 指图片的高度  
rRateValue: float 类型, 指图像红色偏色率  
gRateValue: float 类型, 指图像绿色偏色率  
bRateValue: float 类型, 指图像蓝色偏色率

## 6. 接口说明

### 6.1 SDK 初始化

```
public SKEyeSDK(Context context);  
public void SKEyeSDKInit(String api_key, String api_secret);
```

参数:

- context: Android 上下文对象
- api\_key: 当前 APP 所申请的 SKEye API KEY
- api\_secret: 当前 APP 所申请的 SKEye API SECRET

示例代码:

```
SKEyeSDK skEyeSDK = new SKEyeSDK(getApplicationContext());  
skEyeSDK.SKEyeSDKInit("api_key", "api_secret");
```

### 6.2 图像偏色处理（调整图像偏色：偏红、偏绿、偏蓝）

```
public void SKEyeSDKColorCast(float rRateValue,  
float gRateValue, float bRateValue);
```

参数:

- rRateValue: 红色 R 值偏色率
- gRateValue: 绿色 G 值偏色率
- bRateValue: 蓝色 B 值偏色率

（偏色率计算公式：当前图片合适的 RGB 值/255（float 类型），如果某个颜色值不需改变，则传入 1，默认值为 1，则不对该颜色值做处理，R、G、B 颜色范围值：0~255）

备注:

如需使用该接口，请在 SDK 初始化后调用一次即可。如果图像不需要偏色处理，则不需要调用该接口。

示例代码:

```
skEyeSDK.SKEyeSDKColorCast(1, (float)0.9, 1);
```

## 6.3 调用图像识别接口

### (1) 识别一个 Bitmap 图像

#### ①直接调用

```
public String SKEyeSDK_Image(String service_name,
    Bitmap bitmap) throws IOException, JSONException,
    KeyManagementException, NoSuchAlgorithmException;
```

- 参数：
  - service\_name: 识别服务名称
  - bitmap: Bitmap 图片
- 返回值：  
[Json 格式的字符串](#)

#### ②接口回调

```
public void SKEyeSDK_Image(String service_name,
    Bitmap bitmap, final ImageCallback imageCallback)
    throws IOException, JSONException,
    KeyManagementException, NoSuchAlgorithmException;
```

- 参数：
  - service\_name: 识别服务名称
  - bitmap: Bitmap 图片
  - imageCallback: 回调接口
- 接口回调返回值：  
[Json 格式的字符串](#)

#### 示例代码:

```
// 直接调用
String result = skEyeSDK.SKEyeSDK_Image(
    service_name, bmp);
// 接口回调
skEyeSDK.SKEyeSDK_Image(
    service_name, bmp, new ImageCallback() {
    @Override
    public void recognitionInfo(String result) {
        // 在这里可以对识别结果result进行处理
    }
});
```

### (2) 识别一个 url (网络 url、本地路径) 图像

#### ①直接调用

```
public String SKEyeSDK_Image(String service_name,
    String image_url)throws IOException, JSONException,
    KeyManagementException, NoSuchAlgorithmException;
```

- **参数：**
  - service\_name: 识别服务名称
  - imageUrl: 图像的 url（网络 url 或者本地路径）
- **返回值：**  
[Json 格式的字符串](#)

## ②接口回调

```
public void SKEyeSDK_Image(String service_name,
    String image_url, final ImageCallback imageCallback)
    throws IOException, JSONException,
    KeyManagementException;
```

- **参数：**
  - service\_name: 识别服务名称
  - imageUrl: 图像的 url（网络 url 或者本地路径）
  - imageCallback: 回调接口
- **接口回调返回值：**  
[Json 格式的字符串](#)

## 示例代码：

```
// 直接调用
String result = skEyeSDK.SKEyeSDK_Image(
    service_name, image_url);
// 接口回调
skEyeSDK.SKEyeSDK_Image(service_name,
    image_url, new ImageCallback() {
    @Override
    public void recognitionInfo(String result) {
        // 在这里可以对识别结果result进行处理
    }
});
```

## (3) 识别一个 YUV 数据格式图像

### ①直接调用

```
public String SKEyeSDK_Image(String service_name,
    byte[] image_YUVData,int image_width,
```

```
int image_height) throws IOException, JSONException,
KeyManagementException, NoSuchAlgorithmException;
```

- **参数:**
  - service\_name: 识别服务名称
  - imageYUVData: 图像的 YUV 数据 byte 数组
  - imageWidth: 图像宽度
  - imageHeight: 图像高度
- **返回值:**  
[Json 格式的字符串](#)

## ②接口回调

```
public void SKEyeSDK_Image(String service_name,
byte[] image_YUVData,int image_width,
int image_height, final ImageCallback imageCallback)
throws IOException, JSONException,
KeyManagementException, NoSuchAlgorithmException;
```

- **参数:**
  - service\_name: 识别服务名称
  - imageYUVData: 图像的 YUV 数据 byte 数组
  - imageWidth: 图像宽度
  - imageHeight: 图像高度
  - imageCallback: 回调接口
- **接口回调返回值:**  
[Json 格式的字符串](#)

## 示例代码:

```
// 直接调用
String result = skEyeSDK.SKEyeSDK_Image(
    service_name, imageYUVData, bmpW, bmpH);
// 接口回调
skEyeSDK.SKEyeSDK_Image(service_name, image_YUVData,
    image_width, image_height, new ImageCallback() {
    @Override
    public void recognitionInfo(String result) {
        // 在这里可以对识别结果result进行处理
    }
});
```

JSON 格式返回值:

```
{
  "error code": "0",
  "error msg": "OK",
  "tags": [
    {
      "tag name": "运动鞋",
      "tag_confidence": 81
    },
    {
      "tag name": "跑鞋",
      "tag_confidence": 18
    }
  ]
}
```

## 7. 补充

如果遇到问题，请按以下步骤尝试解决：

- 查看 [SKEye 人工智能开放平台 API 文档](#)
- 仔细阅读 Demo 接口调用源码
- 联系我们的工作人员
  - 客服电话：010-62538800
  - 技术支持邮箱：[support@interjoy.com.cn](mailto:support@interjoy.com.cn)
  - 开发平台用户 QQ 群：617518775