

SKEye-Windows-SDK说明文档V1.0.0

1.概述

SKEyeSDK是一套基于SKEye人工智能开放平台的图像服务，该文档将详细说明如何在Windows平台上集成该SDK，并使SKEye人工智能开放平台图像服务。

2.系统需求

运行平台：基于Windows平台，该SDK提供简单清晰的 API 接口。

3.开发环境

Visual Studio可自行选择，在开发工具里新建工程，将dll、lib文件拷贝至对应目录，具体使用可参考Demo程序。

4.SDK包含

- SDK初始化
- 识别接口调用

5.Demo说明

Demo工程是Visual Studio工程，展示如何调用SKSDK API接口，网络请求返回值数据会在Demo的界面上会有所展现，详细返回数据会以log形式打印。

6.关键参数说明

- api_key: 当前APP的APP KEY
- api_secret: 当前APP的APP SECRET
- service_name: 需要使用的服务组别（请直接使用SDK内置常量进行传参，以避免传错影响接口调用）

7.接口说明

7.1 SDK初始化

```
void SKEyeSDK_Init(char *api_key, char *api_secret);
```

- 参数:

- api_key: 当前APP的APP KEY
- api_secret: 当前APP的APP SECRET

- 返回值:
 - 无

示例代码:

```
char Api_Key[] = "942f4dea3b45def10552360de80ddasa";
char Api_Secret[] = "282e42c53058b0b08251260cad0746c2";
SKEyeSDK_Init(Api_Key, Api_Secret);
```

7.2 调用图像标签识别接口

(1) 识别一个本地图像/URL的标签信息

①直接调用

```
//路径
char *SKEyeSDK_ImagePath(char *PATH, char *service_name);
//url
char *SKEyeSDK_ImagePath(char *Image_Url, char *service_name);
```

- 参数:
 - service_name: 需要使用的服务组别
 - PATH: 图的绝对路径
 - Image_Url:URL
- 返回值:
 - char *类型的json串

示例代码:

```
char PATH[1024] = "object3.jpg";
char service_name[] = "objects";
char Image_Url[] = "http://pic.58pic.com/58pic/12/92/83/39j58PIChF6.jpg";
char *JsonData;
//路径
JsonData=SKEyeSDK_ImagePath(PATH, service_name);
//url
JsonData=SKEyeSDK_ImagePath(Image_Url, service_name);
```

② 接口回调

//Image_Url、PATH等参数同上(直接调用)

```
typedef void (*CallbackJson)(char *JsonData);  
//URL回调  
void SKEyeSDK_ImagePath(char *Image_Url, char *service_name, CallbackJson _CallbackJson);  
//路径回调  
void SKEyeSDK_ImagePath(char *PATH, char *service_name, CallbackJson _CallbackJson);
```

- 参数：
 - service_name: 需要使用的服务组别
 - Image_Url:URL
 - PATH:图的绝对路径
 - CallbackJson: 回调接口
- 返回值：
 - char *类型的json串

示例代码:

```
//Image_Url、PATH等参数同上(直接调用)  
//回调函数  
void _JsonData(char *JsonData)  
{  
    printf("%s\n", JsonData);  
}  
SKEyeSDK_Init(Api_Key, Api_Secret);  
//URL回调  
SKEyeSDK_ImagePath(Image_Url, service_name,_JsonData);  
//路径回调  
SKEyeSDK_ImagePath(PATH,service_name,_JsonData);
```

(2) 识别一个BGR、倒立、无行对齐位数据格式图像的标签信息

① 直接调用

```
char *SKEyeSDK_Image(unsigned char *data, unsigned int imageWidth,  
unsigned int imageHeight, char *service_name);
```

- 参数：
 - data: 图像的unsigned char *类型图像数据
 - imageWidth: 图像宽度
 - imageHeight: 图像高度
 - service_name: 需要使用的服务组别
- 返回值：
 - char *类型的json串

- 示例代码:

```

unsigned char *data;
int With,Height;
//ReadBmp函数读取bmp图片,data是BGR、倒立、无行对齐 unsigned char *型数据
if (!ReadBmp("4.bmp", data,With,Height))
{
    printf("Open is error\n");
    return 0;
}
char Api_Key[] = "942f4dea3b45def10552360de80ddasa";
char Api_Secret[] = "282e42c53058b0b08251260cad0746c2";
SKEyeSDK_Init(Api_Key, Api_Secret);
char *JsonData = SKEyeSDK_Image(data, With, Height, service_name);
  
```

②接口回调

```

typedef void (*CallbackJson)(char *JsonData);
void SKEyeSDK_Image(unsigned char *data, unsigned int imageWidth,
unsigned int imageHeight, char *service_name, CallbackJson _CallbackJson);
  
```

- 参数:

- data: 图像的**unsigned char** *类型图像数据
- imageWidth: 图像宽度
- imageHeight: 图像高度
- service_name: 需要使用的服务名称
- _CallbackJson: 回调接口

- 返回值:

- **char** *类型的json串

- 示例代码:

```

//相关参数同上(BGR 直接调用)
//回调函数
void _JsonData(char *JsonData)
{
    printf("s\n", JsonData);
}
unsigned char *data;
int With,Height;
//ReadBmp函数读取bmp图片,data是BGR、倒立、无行对齐 unsigned char *型数据
if (!ReadBmp("4.bmp", data,With,Height))
{
    printf("Open is error\n");
    return;
}
char Api_Key[] = "942f4dea3b45def10552360de80ddasa";
  
```

```
char Api_Secret[] = "282e42c53058b0b08251260cad0746c2";  
SKEyeSDK_Init(Api_Key, Api_Secret);  
//回调  
SKEyeSDK_Image(data, With, Height, service_name, _JsonData);
```

8. 补充

如果遇到问题，请按以下步骤尝试解决：

- 仔细阅读Demo接口调用源码
- 查看SKEye人工智能开放平台API文档
- 联系我们的工作人员
 - 客服电话：010-62538800
 - 技术支持邮箱：support@interjoy.com.cn
 - 开发平台用户QQ群:617518775