EPITA · IA FOR MANAGERS · EXAMEN FINAL

EPITA
Smart Classroom

Dossier projet — audit visuel d'une salle de cours par détection d'objets, dans le navigateur, sans analyse des personnes.

AUTEURE
Dima Dhehibi — GITM Data & AI

ENSEIGNANT
Omar Corty

DATE
16 octobre 2026

APPLICATION
epita-smart-classroom.pages.dev

DÉPÔT
github.com/interloperd/epita-smart-classroom

MODÈLE
TensorFlow.js 4.22.0 · COCO-SSD 2.2.3

0. Synthèse

On peut automatiser le pré-contrôle visuel d'une salle avec un modèle gratuit exécuté dans le navigateur, à condition d'être explicite sur ce qu'il ne voit pas.

- **Besoin :** aujourd'hui, la vérification d'une salle (chaises, tables, matériel) est manuelle, lente et non tracée.
- **Solution livrée :** une web app, EPITA Smart Classroom, qui détecte le mobilier visible (COCO-SSD / TensorFlow.js), le compare à une configuration attendue et produit un tableau de bord et un rapport d'audit, **en quelques secondes et sans qu'aucune image ne quitte le navigateur**.
- **Positionnement :** c'est un outil d'aide au contrôle, pas un contrôle à lui seul. 4 catégories sur 6 sont vérifiables (dont 2 partiellement). Le tableau et les fenêtres restent à vérifier à la main, et **un objet non détecté est signalé « À vérifier », jamais « absent »**.
- **Garde-fous éthiques :** les personnes sont exclues dès la sortie du modèle, rien n'est enregistré, aucune détection n'est inventée.
- **Suite recommandée :** constituer un jeu de test annoté de 20 photos de salles EPITA pour mesurer le taux de détection réel, puis évaluer un modèle spécialisé (fine-tuning) si ce taux est inférieur à 70 %.

1. Cadrage

1.1 PROBLÉMATIQUE MÉTIER

> *Comment permettre à un responsable non technique de vérifier rapidement, de façon traçable et respectueuse de la vie privée, qu'une salle de cours est équipée conformément à sa configuration prévue ?*

Arbre des enjeux, découpé en trois branches qui ne se recoupent pas :

ENJEU	QUESTION CLÉ	RÉPONSE DANS LE MVP
Efficacité	Peut-on réduire le temps de contrôle ?	Audit en une prise de vue, résultat en moins d'une seconde d'inférence
Fiabilité	Peut-on faire confiance au résultat ?	Score de confiance, seuil réglable, statuts prudents, périmètre explicite
Conformité	Peut-on le faire sans risque pour la vie privée ?	Inférence locale, classe `person` supprimée, aucune image stockée

1.2 OBJECTIFS (SMART)

1. Livrer en **4 heures** une application **publique** (Cloudflare Pages) couvrant les fonctionnalités A à E.
2. Produire un audit (prise de vue → rapport) en **moins de 60 secondes**.
3. N'afficher **que** des détections réellement produites et déclarer **100 %** des catégories non prises en charge.
4. **Zéro** donnée personnelle traitée ou stockée.

1.3 UTILISATEURS CIBLES

PERSONA	BESOIN	USAGE
Responsable logistique / services généraux	Vérifier l'inventaire avant un examen ou une rentrée	Audit, rapport PDF
Responsable pédagogique	S'assurer qu'une salle convient à un cours (nombre de postes)	Tableau de bord
Équipe IT / support	Contrôler écrans et ordinateurs portables	Détection, rapport

1.4 PÉRIMÈTRE DU MVP

- **Inclus :** accueil · caméra démarrer/arrêter · import d'image · détection avec cadres, catégories et scores · seuil réglable · configuration théorique modifiable · comparaison attendu/détecté/écart/statut · tableau de bord de 8 indicateurs · rapport (impression PDF et export .md) · gestion des erreurs caméra et modèle · historique de session (chiffres seulement).
- **Exclus (assumé) :**
- toute analyse, identification ou comptage des personnes ;
- l'enregistrement d'images ou de vidéos ;
- l'entraînement ou le fine-tuning d'un modèle ;
- le backend, les comptes utilisateurs et la base de données ;
- l'IA générative pour rédiger le rapport ;
- l'agrégation de plusieurs prises de vue en un seul comptage (risque de doublons) ;
- la détection du tableau et des fenêtres (absents de COCO).

2. Architecture

Choix structurant : tout se passe dans le navigateur.
Pas de serveur, donc aucun flux d'images à protéger, un coût d'hébergement nul et une conformité RGPD acquise dès la conception.



COMPOSANT	TECHNOLOGIE	RÔLE
Interface	HTML / CSS / JS natif	5 vues, responsive, accessible au clavier

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	RÔLE
Vision	TensorFlow.js 4.22.0 + COCO-SSD 2.2.3	Détection de 80 classes, `lite_mobilenet_v2` (rapide) ou `mobilenet_v2` (précis)
Règles	`app.js` (fonction `computeAudit`)	Calcul des écarts, des statuts et des KPI
Rapport	Gabarit à règles	7 sections, impression PDF, export Markdown
Versionnement	GitHub	Code, commits, README, issues
Hébergement	Cloudflare Pages	URL publique HTTPS (nécessaire pour la caméra)

Logique de statut (prudente par conception) :

SITUATION	STATUT
Catégorie sans quantité attendue	Non contrôlé
Catégorie hors modèle (tableau, fenêtres)	Non vérifiable (hors modèle)
Détecté = attendu	Conforme
Détecté < attendu	À vérifier — sous-détection *(jamais « absent »)*
Détecté > attendu	À vérifier — surplus

3. Backlog

Priorités selon la méthode MoSCoW (Must, Should, Could). Les tâches sont suivies dans les *Issues* du dépôt GitHub.

#	USER STORY	PRIORITÉ	STATUT
US1	En tant que responsable, je veux une **page d'accueil** qui explique l'outil et ses règles de confidentialité, afin de comprendre ce qu'il fait et ne fait pas.	Must	✓ Fait
US2	Je veux **démarrer et arrêter la caméra**, afin de contrôler la prise de vue.	Must	✓ Fait
US3	Je veux **importer une image de test**, afin d'auditer sans webcam.	Must	✓ Fait
US4	Je veux voir la **catégorie, le cadre et le score** de chaque objet détecté, afin de juger la fiabilité.	Must	✓ Fait
US5	Je veux **régler le seuil de confiance**, afin d'arbitrer entre faux positifs et oublis.	Must	✓ Fait
US6	Je veux **définir la configuration attendue**, afin d'adapter l'audit à chaque salle.	Must	✓ Fait
US7	Je veux voir **attendu / détecté / écart / statut**, afin d'identifier les anomalies.	Must	✓ Fait
US8	Je veux un **tableau de bord synthétique**, afin d'avoir le verdict en un coup d'œil.	Must	✓ Fait

#	USER STORY	PRIORITÉ	STATUT
US9	Je veux un **rapport d'audit exportable**, afin de le transmettre et de l'archiver.	Must	✓ Fait
US10	Je veux des **messages clairs si la caméra est refusée ou si le modèle ne charge pas**, afin de ne pas rester bloqué.	Must	✓ Fait
US11	En tant que garant de la conformité, je veux que **les personnes soient exclues de l'analyse**, afin de respecter la vie privée.	Must	✓ Fait
US12	Je veux une **détection en direct** (aperçu), afin de cadrer avant de capturer.	Should	✓ Fait
US13	Je veux **choisir la variante du modèle** (rapide ou précise).	Could	✓ Fait
US14	Je veux un **historique des audits** de la session, afin de mesurer le temps moyen.	Should	✓ Fait
US15	Je veux **agréger plusieurs prises de vue** pour une grande salle.	Could	◷ Backlog (risque de doublons)
US16	Je veux **détecter tableau et fenêtres** grâce à un modèle spécialisé.	Could	◷ Backlog (fine-tuning hors périmètre)

Planning sur 4 heures :

CRÉNEAU	LOT
0:00 – 0:15	Cadrage, vérification des classes COCO
0:15 – 1:30	Développement : interface, caméra, détection, audit, KPI, rapport
1:30 – 1:45	Tests locaux (3 situations, cas d'erreur)
1:45 – 2:30	GitHub (dépôt, commits, issues), puis Cloudflare Pages
2:30 – 3:30	Dossier projet
3:30 – 4:00	Recette sur l'URL publique, finalisation du README, remise

4. Indicateurs (KPI)

KPI	DÉFINITION / FORMULE	CIBLE MVP	MESURE
K1 · Taux de détection	Σ min(détecté, attendu) ÷ Σ attendu, sur un jeu de test annoté (attendu = comptage réel)	≥ 70 % sur les chaises et les ordinateurs portables	Calculé dans l'app (tableau de bord)
K2 · Temps moyen d'audit	Moyenne du temps entre le début de la prise de vue et l'obtention du résultat	< 60 s	Historique de session, dans l'app
K3 · Nombre d'écarts	Nombre de règles vérifiables où détecté ≠ attendu	Suivi, pas de cible	Tableau de bord
K4 · Temps d'inférence	Durée d'un appel au modèle	< 1 s sur un ordinateur portable	Tableau de bord

KPI	DÉFINITION / FORMULE	CIBLE MVP	MESURE
K5 · Couverture vérifiable	Règles vérifiables ÷ règles configurées	3 sur 4 pour la configuration d'exemple	Tableau de bord
K6 · Confidentialité	Nombre d'images stockées ou transmises, nombre de personnes analysées	0	Revue de code et onglet Réseau du navigateur

> **Lecture :** K1 mesure la *qualité*, K2 l'*efficacité*, K3 le *résultat métier*. K1 n'a de sens que sur des images dont on connaît le comptage réel. Sur une salle réelle, un écart peut venir du modèle autant que de la salle.

5. Tests

5.1 PLAN DE TEST FONCTIONNEL ET ROBUSTESSE

ID	SCÉNARIO	RÉSULTAT ATTENDU	RÉSULTAT
T1	Le modèle ne se charge pas (réseau coupé ou `?test=model-fail`)	Bandeau « Modèle indisponible », boutons d'analyse désactivés, bouton « Réessayer », reste de l'app utilisable	✓ Conforme
T2	Accès caméra refusé (`?test=camera-denied` ou refus réel)	Message clair et alternative proposée (« importez une image »)	✓ Conforme
T3	Aucune caméra ou contexte non HTTPS	Message dédié (NotFoundError, SecurityError)	✓ Géré dans le code
T4	Image importée contenant une personne	La classe `person` n'apparaît ni dans les cadres, ni dans les listes, ni dans les compteurs	✓ Conforme (test automatisé avec prédictions injectées)
T5	Modification du seuil de 50 % à 40 %	Une détection à 42 % est réintégrée, les KPI sont recalculés sans relancer le modèle	✓ 6 → 7 objets
T6	Détecté < attendu (chaises : 20 attendues, 3 détectées)	Statut « À vérifier — sous-détection », jamais « absent »	✓ Conforme
T7	Catégorie hors modèle (tableau : 1 attendu)	« Non vérifiable (hors modèle) », exclue des écarts, renvoyée vers un contrôle manuel dans le rapport	✓ Conforme
T8	Démarrer, capturer, arrêter la caméra (caméra virtuelle)	Le flux s'arrête, les boutons sont cohérents, l'audit est ajouté à l'historique	✓ Conforme
T9	Affichage mobile (390 px)	Pas de défilement horizontal	✓ Largeur 390 px
T10	Fichier non image	Message « Format non pris en charge »	✓ Géré

5.2 TROIS SITUATIONS RÉELLES (WEBCAM OU PHOTO)

SITUATION	CONDITIONS	OBJETS DÉTECTÉS	ÉCARTS	DURÉE	OBSERVATIONS
S1 · Salle bien éclairée, vue d'ensemble	lumière du jour, cadrage large	*à renseigner*			
S2 · Conditions dégradées	contre-jour, angle bas ou flou	*à renseigner*			
S3 · Plan rapproché d'un poste	bureau, ordinateur portable, écran, clavier	*à renseigner*			

Résultats attendus d'après la documentation du modèle :
les chaises et les ordinateurs portables sont bien reconnus de près ; les tables et bureaux sont reconnus de façon irrégulière ; les écrans sont reconnus comme « tv » ; les petits objets lointains et les chaises qui se chevauchent sont sous-comptés.

6. Risques et limites

6.1 REGISTRE DES RISQUES

#	RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	RÉPONSE
R1	Sous-détection (objets masqués, empilés, hors cadre) prise pour une absence	Élevée	Élevé	Statut « À vérifier », mention explicite, recommandations de contrôle manuel
R2	Personne présente dans le champ	Moyenne	Élevé (RGPD)	Suppression de `person` dès la sortie du modèle, consigne de cadrage, aucun stockage
R3	Catégories non couvertes par COCO (tableau, fenêtres)	Certaine	Moyen	Déclarées « non vérifiables », jamais simulées
R4	Mauvaise classe (bureau → « dining table », écran → « tv »)	Élevée	Moyen	Correspondance documentée, statut « Partiel »
R5	Échec de chargement du modèle (réseau, CDN)	Faible	Élevé	Gestion d'erreur, délai maximal de 60 s, bouton Réessayer, versions figées
R6	Caméra refusée ou absente	Moyenne	Moyen	Messages par type d'erreur, alternative par import d'image
R7	Seuil mal réglé (faux positifs ou oublis)	Moyenne	Moyen	Seuil visible et réglable, détections sous le seuil listées à part
R8	Délai de 4 heures	Élevée	Élevé	Approche minimale (sans build ni backend), périmètre MVP strict, déploiement continu
R9	Images non autorisées	Faible	Élevé	Charte affichée, aucune image publiée dans le dépôt

6.2 LIMITES DU MODÈLE

1. **Modèle généraliste :** COCO a été entraîné sur des scènes du quotidien, pas sur des salles de cours.

2. **Un seul point de vue :** une image ne permet pas un inventaire exhaustif d'une grande salle.
3. **Score non calibré :** 80 % ne veut pas dire « 80 % de chances d'avoir raison ».
4. **Sensibilité à la prise de vue :** éclairage, reflets, distance, occlusion.
5. **Dépendance réseau** au premier chargement (bibliothèques et poids).
6. **Doublons possibles :** un même objet peut recevoir deux cadres.

6.3 RECOMMANDATIONS (PROCHAINES ÉTAPES)

1. **Mesurer :** annoter 20 photos de salles EPITA (comptages réels) et calculer K1 par catégorie et par variante du modèle.
2. **Fiabiliser :** proposer un audit en plusieurs zones (une prise de vue par rangée), avec une configuration par zone.
3. **Spécialiser :** si K1 est inférieur à 70 %, faire un fine-tuning sur un jeu annoté interne, avec des classes « tableau » et « fenêtre ».
4. **Industrialiser :** référentiel des salles (configuration par salle), archivage des rapports, intégration à l'outil de gestion des salles.

Annexes : README du dépôt (lancement, déploiement, provenance des bibliothèques) · captures d'écran de l'application.