

TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

1. Justificación de las Etiquetas Semánticas Elegidas

- `<header>`: Se utilizó para agrupar la cabecera principal y la barra de navegación del sitio, separando la identidad del documento del contenido central.
- `<main>`: Define el contenedor principal que engloba todo el cuerpo argumental de la página.
- `<section>`: Agrupa temáticamente los contenidos principales de la página (como los apartados de análisis).
- `<article>`: Se eligió para encapsular contenidos autónomos e independientes dentro de las secciones.
- `<footer>`: Se encarga de albergar la información de autoría y cierre al final de la página.

2. Estrategia Matemática y CSS para la Fluidez sin Media Queries ni Flexbox/Grid

se aplicó una estrategia basada en porcentajes, desbordamientos controlados y la propiedad float:

- Contenedores principales centrados: Se utilizó `max-width: 1000px;` combinado con `margin: 0 auto;` para garantizar que las cajas principales se adapten automáticamente a pantallas más estrechas sin romper el diseño.
- Distribución matemática de columnas (Galería): Para ubicar tres elementos en una fila sin usar Flexbox ni Grid, se calculó matemáticamente el ancho de cada elemento asignando `width: 30%;` y separándolos con un margen fluido de `margin-right: 3.3%;`. Para evitar que el espacio sobrante desalineara la estructura, se empleó la pseudo-clase `:nth-of-type(3) { margin-right: 0; }`.
- Multimedia responsiva: El `iframe` de YouTube se hizo fluido mediante una regla matemática de proporción fija (`padding-bottom: 56.25%;`, equivalente a la relación de aspecto 16:9) sobre un contenedor con `width: 100%` y posicionamiento absoluto.

3. Uso de Identificadores (IDs) Un identificador (ID) es un atributo de HTML que asigna un nombre único a un elemento específico dentro de la página. A diferencia de las clases, un ID no puede repetirse en el mismo documento.

- **Ejemplo tomado de mi código (HTML):** `<section id="multimedia">`

- **Ejemplo tomado de mi código (CSS):** `section#multimedia { margin-bottom: 40px; }`
- **Explicación:** En mi código, utilicé el identificador `#multimedia` para seleccionar únicamente la sección donde se encuentra el `iframe` del video de YouTube, permitiéndome aplicarle un margen inferior específico sin afectar a las demás secciones (`<section>`) de la página.

4. Uso de Pseudo-clases Las pseudo-clases en CSS se utilizan para definir un estado especial de un elemento (por ejemplo, cuando el usuario interactúa con él).

- **Ejemplo tomado de mi código (CSS):** `header nav a:hover { color: #ffffff; text-decoration: underline; }`
- **Explicación:** Utilicé la pseudo-clase `:hover` en los enlaces (`<a>`) de mi barra de navegación. Esto hace que, de forma dinámica, cuando el usuario pasa el puntero del ratón sobre el enlace, el texto cambie a color blanco y aparezca un subrayado, mejorando la experiencia de usuario sin necesidad de JavaScript.