

Ciberguerra y Desestabilización Geopolítica

1. Justificación de las Etiquetas Semánticas Elegidas

- `<header>` y `<nav>`: Proporcionan una estructura de navegación clara, permitiendo al usuario saltar de forma directa entre los identificadores de cada sección de la ciberguerra.
- `<section>` e `<article>`: Facilitan una lectura modular, permitiendo separar conceptualmente las amenazas de la zona gris y los análisis tácticos.
- `<figure>` y `<figcaption>`: Se seleccionaron de manera semántica estricta para contener los elementos multimedia y las imágenes de la galería acompañadas de su respectivo pie de foto descriptivo.

2. Estrategia Matemática y CSS para la Fluidez sin Media Queries ni Flexbox/Grid

- Estrategia de Maquetación Tradicional: Se evitó el uso de modelos modernos (Flexbox/Grid) y puntos de ruptura por código (Media Queries). En su lugar, se recurrió al comportamiento natural en bloque e inline combinado con la propiedad `float: left`.
- Precisión matemática del ancho: El cálculo matemático para la galería se basó en la ocupación de franjas porcentuales exactas (30% por cada uno de los 3 elementos, sumados a los espacios intermedios de 3.3%), asegurando que la suma total ocupe el ancho disponible del contenedor padre de forma proporcional.

3. Uso de Identificadores (IDs) Los identificadores en CSS nos permiten aplicar reglas de estilo a un elemento con un atributo id específico. Se declaran usando el símbolo hastag o almohadilla (#).

- **Ejemplo tomado de mi código (HTML):** `<section id="zona-gris">`
- **Ejemplo tomado de mi código (CSS):** `section#galeria div figure { float: left; width: 30%; }`
- **Explicación:** Al no poder utilizar clases tradicionales por requerimientos del proyecto, utilicé IDs como `#zona-gris` o `#galeria` para estructurar la maquetación. En el ejemplo CSS, llamo al ID `#galeria` para aplicar la propiedad `float: left` y anchos en porcentajes a las imágenes, logrando un diseño fluido.

4. Uso de Pseudo-clases Una pseudo-clase selecciona elementos basándose en información que no está en el árbol de elementos del documento, como la posición de un elemento hermano.

- **Ejemplo tomado de mi código (CSS):** `section#galeria div figure:nth-of-type(3) { margin-right: 0; }`
- **Explicación:** Esta es una de las pseudo-clases más útiles que implementé. `:nth-of-type(3)` me permite seleccionar específicamente la **tercera figura** de mi galería de imágenes y quitarle el margen derecho (`margin-right: 0;`). Esto evita que la tercera imagen empuje la estructura hacia abajo, manteniendo las tres imágenes perfectamente alineadas en fila.