

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

КАФЕДРА

Автоматизированных систем управления

НАПРАВЛЕНИЕ

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

ПРОФИЛЬ

Интеллектуальные системы обработки информации и управления

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине

Базы данных

на тему: «Программирование на Transact-SQL»

Студент(ка) ак. группы

БИВТ-18-1

аббревиатура

подпись

Гузов В. Н.

И.О. Фамилия

Оценка с учетом защиты

оценка

дата

Преподаватель

подпись

И.О. Фамилия

Москва 2021

## Обзор

На этом семинаре Вы будете использовать базовые конструкции программирования на языке Transact-SQL для работы с данными в базе данных AdventureWorksLT.

### Задача 1: Создание скриптов для добавления заказов

Вам необходимо написать скрипты, которые упрощают добавление информации по новым заказам в базу данных. Вы планируете создать скрипт для добавления записи заголовка заказа и отдельный скрипт для добавления записей товаров заказа для указанного заголовка заказа. Оба скрипта должны использовать переменные, чтобы облегчить их повторное использование.

#### 1. Напишите код для добавления заголовка заказа

*Ваш скрипт для добавления заголовка заказа должен позволять пользователям указывать значения для даты заказа (столбец **OrderDate**), срока платежа (столбец **DueDate**) и идентификатора клиента (столбец **CustomerID**). Идентификатор **SalesOrderID** должен быть сгенерирован автоматически – необходимо использовать следующее значение для последовательности **SalesLT.SalesOrderNumber** и присваиваться переменной. Затем скрипт должен добавить запись в таблицу **SalesLT.SalesOrderHeader** с использованием этих значений и жестко запрограммированного значения «CARGO TRANSPORT 5» для способа доставки и со значениями по умолчанию или NULL для всех остальных столбцов.*

*После того, как скрипт добавил запись, он должен отобразить использованное значение **SalesOrderID** с помощью команды PRINT.*

*Проверьте свой код со следующими значениями:*

<i>Order Date</i>	<i>Due Date</i>	<i>Customer ID</i>
< сегодня >	< сегодня + 7 дней >	1

Команда:

```

DECLARE @OrderDate datetime = GETDATE();
DECLARE @DueDate datetime = DATEADD(dd, 7, GETDATE());
DECLARE @CustomerID int = 1;
DECLARE @OrderID int;
SET @OrderID = NEXT VALUE FOR SalesLT.SalesOrderNumber;
INSERT INTO SalesLT.SalesOrderHeader (SalesOrderID, OrderDate, DueDate, CustomerID,
ShipMethod)
VALUES
(@OrderID, @OrderDate, @DueDate, @CustomerID, 'CARGO TRANSPORT 5');
PRINT @OrderID;
SELECT * FROM SalesLT.SalesOrderHeader WHERE SalesOrderID=@ID

```

## 2. Напишите код, добавляющий товар к заказу

*Скрипт для добавления товара в заказ должен позволять указывать идентификатор заказа, идентификатор товара, проданное количество товара и цену за единицу товара. Затем скрипт должен проверить, существует ли указанный идентификатор заказа в таблице **SalesLT.SalesOrderHeader**. Если существует, то скрипт должен добавить данные по товару в таблицу **SalesLT.SalesOrderDetail** (используя значения по умолчанию или NULL для неуказанных столбцов). Если идентификатор заказа не существует в таблице **SalesLT.SalesOrderHeader**, то скрипт должен выводить сообщение «Заказ не существует». Вы можете*

*проверить наличие записи в таблице с использованием предиката EXISTS. Проверьте свой код со следующими значениями:*

Sales Order ID	Product ID	Quantity	Unit Price
<SalesOrderID полученный в предыдущей задаче по добавлению заголовка заказа >	760	1	782,99

Затем проверьте свой код вновь со следующими значениями:

Sales Order ID	Product ID	Quantity	Unit Price
0	760	1	782,99

Команда:

```
DECLARE @SalesOrderID int
DECLARE @ProductID int = 760;
DECLARE @Quantity int = 1;
DECLARE @UnitPrice money = 782.99;
SET @SalesOrderID = 0;
IF EXISTS (SELECT * FROM SalesLT.SalesOrderHeader WHERE SalesOrderID =
@SalesOrderID)
BEGIN
    INSERT INTO SalesLT.SalesOrderDetail (SalesOrderID, OrderQty, ProductID, UnitPrice)
    VALUES
    (@SalesOrderID, @Quantity, @ProductID, @UnitPrice)
END
ELSE
BEGIN
```

PRINT N'Заказ не существует'  
END

## **Задача 2: Обновление цен на велосипеды (категория «Bikes»)**

В компании Adventure Works определили, что средняя рыночная цена на велосипед составляет 2000 долларов США, а потребительское исследование показало, что максимальная цена, которую клиент может заплатить за велосипед, составляет 5000 долларов США. Вам необходимо написать скрипт на Transact-SQL, который постепенно увеличивает цену (в столбце ListPrice) для всех велосипедов на 10%, пока средняя цена велосипеда не будет по крайней мере такой же, как средняя по рынку, или пока самый дорогой велосипед не будет стоить выше приемлемой максимальной цены, указанной в потребительском исследовании.

### **1. Напишите цикл WHILE, чтобы обновить цены на велосипеды**

*Цикл должен:*

- *Выполняться только в том случае, если средняя цена (в столбце ListPrice) товаров в родительской категории «Bikes» меньше средней по рынку. Обратите внимание, что категории товаров в родительской категории «Bikes» можно определить из представления SalesLT.vGetAllCategories.*
- *Обновить все товары, находящиеся в родительской категории «Bikes», увеличив цену (в столбце ListPrice) на 10%.*
- *Определить новую среднюю и максимальную отпускную цену для товаров, находящихся в родительской категории «Bikes».*
- *Если новая максимальная цена больше или равна максимально допустимой цене (5000 долларов США), выйти из цикла, а в противном случае – продолжить выполнение.*

*После завершения выполнения цикла выведите на экран методом PRINT среднюю цену продаваемых велосипедов («Новая средняя цена на велосипед») и максимальную цену велосипеда («Новая максимальная цена велосипеда»).*

Команда:

BEGIN TRAN

DECLARE @MaxPrice money = 5000

DECLARE @AvgPrice money = 2000

WHILE

(@AvgPrice > (SELECT AVG(ListPrice) FROM SalesLT.Product

WHERE ProductCategoryID IN (SELECT ProductCategoryID

FROM SalesLT.vGetAllCategories WHERE ParentProductCategoryName = 'Bikes'))

AND

(@MaxPrice > (SELECT MAX(ListPrice) FROM SalesLT.Product WHERE ProductCategoryID

IN (SELECT ProductCategoryID

FROM SalesLT.vGetAllCategories WHERE ParentProductCategoryName = 'Bikes'))

BEGIN

UPDATE SalesLT.Product SET ListPrice = 1.1\*ListPrice WHERE ProductCategoryID IN

(SELECT ProductCategoryID

FROM SalesLT.vGetAllCategories WHERE ParentProductCategoryName = 'Bikes')

END

DECLARE @a money = (SELECT MAX(ListPrice) FROM SalesLT.Product WHERE

ProductCategoryID IN (SELECT ProductCategoryID

FROM SalesLT.vGetAllCategories WHERE ParentProductCategoryName = 'Bikes'))

DECLARE @b money = (SELECT AVG(ListPrice) FROM SalesLT.Product AS p

WHERE

(SELECT ParentProductCategoryName

```
FROM SalesLT.vGetAllCategories AS v WHERE v.ProductCategoryID =  
p.ProductCategoryID) = 'Bikes')
```

```
print @a
```

```
print @b
```

```
ROLLBACK TRAN
```

### **Вывод**

В ходе выполнения данной работы мы познакомились с базовыми конструкциями программирования на языке Transact-SQL для работы с данными в базе данных.