



```
ADTSContext;
AdtsCtx;
```

```
1 AVCodecContext* pCodecCtx;
2 while (av_read_frame(&packet) >= 0)
3 {
4     aac_decode_extradata(&AdtsCtx, pCodecCtx->extradata, pCodecCtx->extradata_size);
5     char* pAdts = new char [7];
6     aac_set_adts_head(&AdtsCtx, pAdts, packet.size);
7     fwrite(pAdts, 1, 7, fp);
8     fwrite(packet.data, 1, packet.size, fp);
9 }
```

ffmpeg编码aac文件通过extradata添加adts头 朱韦刚(zhuweigangzwg)的技术博客 2305  
转载 一篇文章：1：ffmpeg的aac通过pcm编码得到的数据是latm的，如果需要存成adts能播的文件需要加头，ffmpeg并没有给相关的filter，通过extradata...

优质评论可以帮助作者获得更高权重

johnny\_wy: 请问 这个宏的意义代表什么？AOT\_PROFILE\_CTRL 1年前 回复

### 相关推荐

FLV(二)-解复用器-AAC-ADTS头-onMetaData内容\_朱韦刚(z... 7-13  
当加入到ADTS的时候采样率 flv给的是44100即0x04,不过谈出来的信息是0x07,不过demux,就按照这个做就可以了,再有一点编解码类型中,只有填写 0x0...

解复用FLV文件(基于FFMPEG解析FLV(h264+aac))\_音视频技... 8-10  
FFMPEG 解复用出的音视频AVPacket,直接写入文件播放不了。FLV格式最常用的封装组合就是H264+AAC,FFMPEG解复用的结果AVPacket只包含实际的...

AAC音频文件添加ADTS头 chalongger的博客 3708  
/\* \* 添加ADTS头 \* 一帧AAC+7 = packetLen \* @param packet \* @param packetLen \*/ private void addADTStoPacket(byte[] packet, int packetLen) { int...

ffmpeg手动添加adts头部信息 一航jason 1577  
ffmpeg手动添加adts头部信息 ffmpeg adts 头部信息都要从 extradata 字段里面提取。aac数据包为什么adts 要加头，因为没有头部信息在网络传播过程...

【FFmpeg】多媒体文件处理\_ScriptGirl的博客 7-15  
av\_init\_packet()初始化的数据包av\_find\_best\_stream()找到想要拿到的最好一路流av\_read\_frame()/av\_packet\_unref()read获取流中的数据包,做一些...

ffmpeg推送AAC音频处理ADTS download\_73的专栏 3286  
原来取rtmp流如：rtmp://live.hkstv.hk.lxdns.com/live/hks 或者录制保存的文件，它们的aac音频包都没有ADTS头部，但客户提供一个http流：http://cntv...

网页视频的ACC格式解析 1940  
H264封装成mp4再到H5+MSE播放已经告一段落，现在来攻克音频封装到mp4，音频主要选择AAC编码。今天就研究一下AAC编码的结构。AAC音频前...

AAC的ADTS头文件信息介绍 依然范特西 27+  
遵循：BY-SA 署名 相同方式共享 4.0协议 作者：谭东 时间：2016年10月28日 环境：Windows 7 ADTS是Audio Data Transport Stream的简称。...

使用FFMPEG类库分离出多媒体文件中的音频码流 dianyimo9099的博客 91  
在使用FFMPEG的类库进行编程的过程中，可以直接输出解复用之后的音频数据码流。只需要在每次调用av\_read\_frame()之后将得到的视频的AVPack...

【FFmpeg】编写 ACC 的 ADTS 信息头 LaoL0519的博客 1026  
背景 在保存aac格式的信息流时必须要对每一帧aac信息流加以头信息，否则解码器无法识别aac信息流，这个信息头就是ADTS信息头。代码 int writ...

12.FFmpeg学习笔记 - aac&adts解析 周洪伟的博客 715  
1.ADTS ADTS全称是(Audio Data Transport Stream)，是AAC的一种十分常见的传输格式。一般的AAC解码器都需要把AAC的ES流打包成ADTS的格式，...

ffmpeg解复用视频文件 htjx99的专栏 814  
音视频解复用文件：就是提取出音频文件和视频文件的ES流数据。而对于aac和h264来说，提取出来的数据直接保存并不能成功的播放，原因就在ffmpeg解...

音视频码流复用问题 tea1896的专栏 2788  
文章来源： http://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/15811977 做这个例子的时候，发现以下问题： 1. 我尝试HEVC 视频码流 复用 MP3音频码...

FFMPEG操作流数据-获取aac音频文件 一念之间 417  
多媒体文件是一个容器，在容器里有很多的流（Stream/Track【翻译：轨】），如视频流、音频流、字幕流等。步骤 解复用 获取流（AVStream）读数据...

11.FFmpeg学习笔记 - 解复用分离aac码流 周洪伟的博客 310  
上一篇文章，是分离视频文件里的mp3音频码流，分离出来后可以是直接播放的。但是对于aac编码的音频，直接分离aac码流是不一定能播放的。如果视...

AAC格式ADTS 于浦洋 的博文 253  
ADTS流 跟Raw流，1.ADTS是个啥 ADTS全称是(Audio Data Transport Stream)，是AAC的一种十分常见的传输格式。AAC解码器都需要把AAC的ES流...

AAC中ADTS创建与解析 深之JohnChen的专栏 2337  
AAC中ADTS创建与解析

ffmpeg视频小结 深之JohnChen的专栏 1996  
FFMPEG视频解码流程 1. 注册所有容器格式和CODEC: av\_register\_all() 2. 打开文件:av\_open\_input\_file() 3. 从文件中提取流信息:av\_find\_stream\_inf...

AAC转码工具箱EasyAACEncoder.zip 07-17  
EasyAACEncoder 是EasyDarwin开源流媒体服务团队整理、开发的一款音频转码到AAC的工具库，目前支持G711a/G711u/G726/PCM等音频格式的转码...

AAC音频格式（把AAC打包成ADTS） qingkongyeyue的博客 4935  
1、AAC AAC（Advanced Audio Coding），中文名：高级音频编码，出现于1997年，基于MPEG-2的音频编码技术。由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT...

那年晴天 码龄5年 暂无认证

89 9万+ 67万+ 58万+ 等级

原创 周排名 总排名 访问 等级

6578 139 163 146 412

积分 粉丝 获赞 评论 收藏

私信 关注

搜博文文章

热门文章

大华摄像头二次开发总结 26692

网络编程是什么 25292

CMake 运行错误could not find CMAKE\_ROOT !!! 23834

g729编解码的总结 15946

pcm数据采样率8k转为16k 15168

最新评论

CMake 运行错误could not find CMAKE\_... adaq: 这个应该是CMake缺失了modules里面的东西，重新下载cmake吧

一个linux 混音播放的 /etc/asound.conf ... qq\_26602805: 请问博主我想把4通道的声音变成2通道，其中2通道的声音分别都看...

大华摄像头获取yuv数据 晴天\_one: 为啥我在官方下载的源码没有PLAYSDK的库 PLAY\_Stop()直接爆红

大华摄像头二次开发总结 zxsdelphi: 您好，关于SDK视频录制问题，CLIENT\_Init CLIENT\_LoginWithHighLe...

原因: java.lang.NoClassDefFoundError: ... 借我悲怆的磊落: 听说大于15字的评论能够获得积分，我来试试了太需要了

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗？

强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

最新文章

git命令的一些使用经验

【Shell】关于shell脚本中执行cd命令无效的析

GitHub撤销修改

2018年 31篇 2017年 212篇

2016年 1篇

