

会集

个人公众号



昵称：心灵捕手

园龄：8年11个月

粉丝：44

关注：80

+加关注

<				2022年7月					>
	日	一	二	三	四	五	六		
26	27	28	29	30	1	2			
3	4	5	6	7	8	9			
10	11	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23			
24	25	26	27	28	29	30			
31	1	2	3	4	5	6			

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

积分与排名

积分 - 432004

排名 - 1388

随笔分类 (1)

Linux API 学习(1)

WineShark(1)

个人感悟(1)

随笔档案 (74)

2020年3月(11)

2020年2月(1)

2020年1月(1)

2019年12月(2)

2019年8月(1)

2018年3月(3)

2018年2月(1)

2018年1月(1)

2017年12月(4)

2017年11月(2)

2017年8月(6)

2017年6月(1)

2016年12月(1)

2016年9月(1)

2016年8月(5)

更多

文章分类 (68)

C++(3)

Golang(3)

Java(4)

Linux (23)

Linux QT(6)

MFC编程(4)

Oracle(7)

QTTableView(3)

UML(5)

UML(1)

windows证书(1)

Word相关(2)

个人Wiki(2)

图像基本概念(4)

更多

文章档案 (473)

2021年1月(1)

2020年8月(2)

2020年7月(3)

2020年2月(1)

2019年12月(1)

2019年9月(1)

2019年4月(10)

2018年10月(2)

2018年9月(1)

2018年8月(3)

2018年7月(2)

2018年6月(3)

2018年5月(5)

2018年4月(3)

2018年3月(3)

更多

阅读排行榜

1. VS Code中golang开发配置 之 代码提示 (14722)
2. CSRF verification failed. Request aborted.(11915)
3. golang 获取get参数(8212)
4. gdb 7.11(4786)
5. 二进制协议 vs 文本协议(3409)

评论排行榜

1. 《构建之法》读后感(6)
2. 构建之法读书笔记 (1)(4)
3. 二进制协议 vs 文本协议(4)
4. 第0次作业 函数的回答(2)
5. 第0次作业 成绩统计(2)

随笔 - 74 文章 - 474 评论 - 32 阅读 - 74万

CTabControl原理

TabControl控件可以通过对话框方式直接采用静态添加,但是有时候需要去动态创建一个TabControl控件,本文是在CFormView上动态创建TabControl控件:

1. 添加TabControl类的对象:

```
1. CTabControl m_tabCtrl;
```

2. 为TabControl控件添加页面, 本文创建两个对话框:

CDialog1 m_page1;

CDialog2 m_page2;

3. 在资源视图中为m_tabCtrl设置资源ID:

方法: 右键资源, 选择Resource Symbols, 然后弹出资源ID对话框, 添加TabControl资源ID号: IDC_TABCTRL;

4. WM_CREATE消息响应, 在OnCreate(...)函数中添加如下代码:

```
1. //得到窗口的大小
2. CRect rec;
3. GetClientRect(&rec);
4. //创建TabControl控件
5. m_tabCtrl.Create(TCS_TABS|WS_CHILD|WS_VISIBLE,rec,this,IDC_TABCTRL);
6. //添加控件按钮名称
7. m_tabCtrl.InsertItem(0,"车辆信息列表");
8. m_tabCtrl.InsertItem(1,"地图列表");
9. //创建页面
10. m_page1.Create(IDD_DIALOG1,GetDlgItem(IDC_TABCTRL));
11. m_page2.Create(IDD_DIALOG2,GetDlgItem(IDC_TABCTRL));
12. //显示第一个页面
13. m_carList.ShowWindow(SW_SHOW);
14. //隐藏第二个页面列表
15. m_tabCtrl.SetCurSel(0);
```

5. WM_SIZE消息响应, 该函数是为了使得页面布局和FormView页面大小相同, 不然会出现空白部分, 使得布局很不美观, 在对应的函数中添加如下代码:

```
1. m_tabCtrl.MoveWindow(0,0, cx,cy);
2. m_page1.MoveWindow(0,25,cx,cy);
3. m_page2.MoveWindow(0,25,cx,cy);
```

6. TabCtrl控件TCN_SELCHANGE消息响应, 这里并没有静态的TabControl控件, 所以需要动态添加, 方法如下:

1) 在CFormView的cpp文件中的BEGIN_MESSAGE_MAP.....END_MESSAGE_MAP()之间加入: ON_NOTIFY(TCN_SELCHANGE,IDC_TABCTRLDOWN,OnSelChangeTab)

2) 存在CFormView的h文件中的{AFX_MSG(CFormViewDown).....//}AFX_MSG之间加入: afx_msg void OnSelChangeTab(NMHDR *pNMHDR,LRESULT *pResult);

3) 实现OnSelChangeTab(NMHDR *pNMHDR,LRESULT *pResult)

```
1. void CFormViewDown::OnSelChangeTab(NMHDR *pNMHDR,LRESULT *pResult)
2. {
3.     //获取所选中的页面
4.     int mCurSel = m_tabCtrl.GetCurSel();
5.     if(mCurSel == 0)
6.     {
7.         //隐藏一列表, 隐藏二列表
8.         m_page1.ShowWindow(SW_HIDE);
9.         m_page2.ShowWindow(SW_HIDE);
10.    }
11.    else if(mCurSel == 1)
12.    {
13.        //隐藏二列表, 隐藏一列表
14.        m_driverInfo.ShowWindow(SW_HIDE);
15.        m_carInfo.ShowWindow(SW_HIDE);
16.    }
17.    *pResult = 0;
18. }
```



心灵捕手

粉丝 - 44 关注 - 80

+加关注

0

0

分享

反对

posted @ 2015-05-11 11:10 心灵捕手 阅读(7990) 评论(0) 编辑 收藏 举报

最新评论 最新评论 返回顶部

登录后才能查看或发表评论, 立即 [登录](#) 或者 [注册](#) 博客园用户

编辑推荐:

- 使用纯 CSS 实现超酷炫的粘性气泡效果
- 如何参与开源项目 - 说说 GitHub 上的 PR 全过程
- 如何搭建团队开发环境
- 一篇多解, ASP.NET Core应用启动初始化的N种方案[上篇]
- 浅谈 .NET 泛型应用改造

最新新闻:

- 新加坡将「与糖水」做味道, 不置口这很好喝
- 作为小年都在用的APP, 它开始不这样做了?
- 美国出海失利, 靠文思优于炒币生存?
- 抖音短视频种草App可测 抖音版“小红书”正式上线
- 离出大陆! 中泰成洲最近两分才有高中没?

➤ 更多新闻...