

scienceworld

[首页](#) | [博文目录](#) | [关于我](#)

scienceworld

博客访问: 346318

博文数量: 119

博客积分: 1796

博客等级: 上尉

技术积分: 890

用户组: 普通用户

注册时间: 2010-05-14 10:16

加关注

短消息

论坛

加好友

个人简介

守正

文章分类

全部博文(119)

资源收藏(0)

Android驱动(2)

linux驱动(1)

IT资讯(1)

个人观察(4)

管理文章(3)

技术文章(84)

未分配的博文(24)

文章存档

2013年(1)

2011年(40)

2010年(78)

我的朋友

【转】ARM取cpuid

转载 分类: LINUX 2011-12-31 09:28:40

网上看到的, 转来备忘:ARM取cpuid

```
unsigned int id;
asm volatile("mrc p15,0,%0,c0,c0,0":"=r"(id)::"memory");
```

文章出处: http://hi.baidu.com/ys_shuoshu/blog/item/314eb55e361e9d4ffb2c0fd.html

但是:arm的cpuid, 是某种类型的cpu都一样的, 并没有实现全球唯一标识。
据说imx和pxa的cpu有uuid, 是全球唯一标识。



阅读(5332) | 评论(0) | 转发(0) |


上一篇:基于MTD的NAND驱动开发(完)

下一篇: /etc/profile, ~/.bash_profile等几个文件的执行过程


0

赞

给主人留下些什么吧!~~



最近访客



推荐博文

- 【分布式锁】三种分布式锁的...
- 达梦备份检查 dm
- 达梦集群状态检查 dm dsc...
- python烟花代码
- 数字转日期

相关博文

- 龙蜥社区第七次运营委员会...
- 简单介绍Vue使用echarts定制...
- Centos 7.8 中安装Nvidia A10...
- esxi6报ramdisk tmp已满因此...
- Centos系统部署nginx1.18.0...
- 在 Linux 中用Seahorse管理你...
- 如何扫描和修复 Linux 磁盘错...
- 麒麟系统开发笔记(三):从Q...
- CentOS 8 安装 Caddy Web服务...
- 如何在 Linux 中以脚本模式运...