

linux shell 字符串作变量名 间接变量引用

🕒 2021-08-29 03:22 👁 178阅读 👍 0赞

方法一

```
1. #!/bin/bash
2. name=yushuang
3. var=name
4. # 要获取到yushuang
5. res=`eval echo '$"$var"'`
6. echo $res
7. # 输出结果：
8. # yushuang
```

解释：

第一步：“\$var” 结果是 name

第二步: echo ‘\$’ “ \$var” 结果是 \$name

第三步: `eval \$name` 结果是 yushuang

原理：

使用 shell 命令 eval 详细参考：

《linux shell eval 命令 字符串作为命令执行》

<https://blog.csdn.net/whatday/article/details/105459629>

方法二

```
1. #!/bin/bash
2. name=yushuang
3. var=name
4. # 要获取到yushuang
5. echo "${!var}"
6. # 输出结果：
7. # yushuang
```

解释：

感叹号可以引用间接变量的值

注意事项

当遇到星号后，间接引用会有问题

随便看看



Linux入门到精通视频教程(安装...程



EventBus源码的简单解析... 视频课程



“懒人”的Linux开发C/C++工具集-谢



跟李宁老师学Python视频课程...



跟李宁老师学Python视频课程...



跟李宁老师学Python视频课程...

教程文章



热评文章



windows下强制杀死tomcat进程

评论：0



Bootstrap-select用例 (省市三级查询带...

```
1. SSHCONFIGDIR="/root/.ssh"
2. SSHCONFIG="*"
3. dir=SSHCONFIGDIR
4. files=SSHCONFIG
5.
6. ls ${!dir}/${!files}
7. #这样是没问题的，可以输出/root/.ssh/known_hosts
8.
9. files_temp=${!files}
10. #这一步，shell已经把星号解析成当前目录下所有的文件了，所以files_temp不再是"*"，而是当前目录下所有文件的字符串了。
```

☆ 收藏 ♥ 关注 ♥ 赞(0) 📄 海报 ➦ 分享

“ 文章版权声明：注明 **蒲公英云** 原创文章，转载或复制请以超链接形式并注明出处。 ”

发表评论

您的评论就是我们的动力



表情: 😊

提交

评论列表 (有 0 条评论, 178人围观)

😞 还没有评论，来说两句吧...

相关阅读

相关 字符串变量作mysql查询条件

当你的查询条件是一个字符串变量时，你该怎么办，比如字符串可能是“0001ME,0002BL”，也可能是“0001ME”，那么如何根据条件得到想要的结果呢，我来告诉你instr方

 一时失言乱红尘 / 2021年06月24日 21:59 / 0 赞 / 161 阅读

相关 linux shell 字符串作变量名 间接变量引用

方法一！/bin/bash name=yushuang var=name 要获取到yushuang res=`eval ech

 娇情吗; * / 2021年08月29日 03:22 / 0 赞 / 178 阅读

评论: 0




springboot主类没有启动按钮 (maven...

评论: 0



前端攻防安全以及如何防范详细介绍

评论: 0



使用IDEA创建Springboot集成...

评论: 0



Mysql主从复制

评论: 0

标签列表

JSP Java Swing Spring M...
数据库 go语言 其它
SVN web前端 AJAX
easyUI SQLServer ES6
dubbo 区块链 shell
.net Oracle RocketMQ
Struts Android LeetCode
ActiveMQ Bootstrap MongoDB
Docker Python nexus
C++ Spring CL... php
xml Kafka Tomcat
Log4j 排序 redis
maven Git Lombok
MyBatis properties yml
Lambda JSON java异常
html5 Linux 分布式
nginx 黑客 Vue
JVM Java并发 java
css Java 面试... 线程
开发工具 cron表达式 html

相关 **JS中将变量转为字符串**

对于JavaScript，有3种不同方法可以将变量转换为字符串。这篇博客将详细介绍这些方法，并比较他们的优劣。3种方法 将变量转换为字符串的3种方法如下

 野性酷女 / 2021年09月20日 17:18 / 0 赞 / 105 阅读

相关 **LinuxShell——变量**

LinuxShell——变量 摘要：本文主要学习了Shell命令中的变量。什么是变量 简单的说，变量就是让某一个特定字串代表不固定的内容。变量是计算机内存的

 £神魔★判官い / 2021年10月30日 12:54 / 0 赞 / 127 阅读

相关 **基本变量和引用变量**

基本数据类型作比较，值相等则相等，值不相等则不相等（忽略数据类型） 引用类型作比较，引用地址相等则相等，否则都是不等的。基本数据类型，和引用数据类型作比较，是比较值是否相

 忍莛@ / 2022年01月08日 07:03 / 0 赞 / 28 阅读

相关 **PHP学习笔记（引用变量、可变变量、静态变量）**

一、引用变量 引用变量是指用不同的变量名去访问同一个变量内容，即两个不同的变量指向同一个内容。引用变量通过符号“&”进行定义。例如：\$var1 = &\$var

 逃离我推掉我的手 / 2022年03月21日 04:10 / 0 赞 / 17 阅读

相关 **字符串指针变量与字符数组**

字符串指针变量：指向字符串的头指针。char\ ps = “language” ;//可写为：char\ ps; ps = “language” ;字

 深碍√TFBOYS_ / 2022年03月27日 16:22 / 0 赞 / 22 阅读

相关 **Python变量与字符串**

一、Python变量 1、Python变量 变量用于存储某个或某些特定的值，它与一个特定标识符相关联，该标识符称为变量名称。变量名指向存储在内存中的值。在创建变量时

 灰太狼 / 2022年05月11日 21:00 / 0 赞 / 8 阅读

Mysql

Spring

Java 面试题

JavaScript

前端模板

Spring Bo...

相关 **linux shell 字符串作变量名 间接变量引用**

方法一！ /bin/bash name=yushuang var=name 要获取到yushuang res=`eval ech



矫情吗; * / 2021年08月29日 03:22 / 0 赞 / 178 阅读

相关 **LinuxShell——变量**

LinuxShell——变量 摘要：本文主要学习了Shell命令中的变量。什么是变量 简单的说，变量就是让某一个特定字符串代表不固定的内容。变量是计算机内存的



£ 神魔★判官 ໂ / 2021年10月30日 12:54 / 0 赞 / 127 阅读

相关 **字符串变量作mysql查询条件**

当你的查询条件是一个字符串变量时，你该怎么办，比如字符串可能是“0001ME,0002BL”，也可能是“0001ME”，那么如何根据条件得到想要的结果呢，我来告诉你instr方



一时失言乱红尘 / 2021年06月24日 21:59 / 0 赞 / 161 阅读

相关 **基本变量和引用变量**

基本数据类型作比较，值相等则相等，值不相等则不相等（忽略数据类型） 引用类型作比较，引用地址相等则相等，否则都是不等的。基本数据类型，和引用数据类型作比较，是比较值是否相



忍莛@ / 2022年01月08日 07:03 / 0 赞 / 28 阅读

相关 **Python变量与字符串**

一、Python变量 1、Python变量 变量用于存储某个或某些特定的值，它与一个特定标识符相关联，该标识符称为变量名称。变量名指向存储在内存中的值。在创建变量时



灰太狼 / 2022年05月11日 21:00 / 0 赞 / 8 阅读

相关 **字符串指针变量与字符数组**

字符串指针变量：指向字符串的头指针。char\ ps = “language” ; //可写为：char\ ps; ps = “language” ; 字



深罍√TFBOYS_ / 2022年03月27日 16:22 / 0 赞 / 22 阅读

相关 **PHP学习笔记（引用变量、可变变量、静态变量）**

一、引用变量 引用变量是指用不同的变量名去访问同一个变量内容，即两个不同的变量指向同一个内容。引用变量通过符号 “&” 进行定义。例如： `$var1 = &$var`



逃离我推掉我的手 / 2022年03月21日 04:10 / 0 赞 / 17 阅读

相关 JS中将变量转为字符串

对于JavaScript，有3种不同方法可以将变量转换为字符串。这篇博客将详细介绍这些方法，并比较他们的优劣。3种方法 将变量转换为字符串的3种方法如下



野性酷女 / 2021年09月20日 17:18 / 0 赞 / 105 阅读

