

	全志A40i开发	7篇
	物联网	1篇
	硬件电路	6篇
	linux软件	20篇
	wince软件	13篇
	单片机开发	12篇
	EMC防护	1篇
	PCB布线	4篇
	Python	8篇
	OMAPL138	2篇

Linux下USB设备节点tyUSB名不固定的问题,生成固定USB转串口设备节点	lhq_qrsly的博客	1328
Linux下USB设备节点名不固定问题经常会遇到 以USB转串口设备为例,通常设备节点名为ttyUSBx (x为0-n) ,Linux内核会根据设备插入的先后顺序进行编...		
怎么看linux开发板串口对应的设备号,查看ttyUSB设备对应的接口号	weixin_35686326的博客	2148
在设备开发中,常用到基于USB的虚拟串口,此类接口在linux平台上被枚举为ttyUSB设备.当有多个ttyUSB设备时,常常导致分不清是哪个功能接口.其...		
ubuntu手动添加USB转串口新设备_hanking402的博客		346
ubuntu手动添加USB转串口新设备 ubuntu添加USB转串口 sudo /sbin/modprobe usbserial echo 067b 23c3 > /sys/bus/usb-serial/drivers/generic/new_id ...		
将设备插入usb2.0端口_我可以直接将USB设备插入主板吗?_culunyl0802的..		345
该端口的工作方式类似于主板背面的端口,可从计算机机箱的背面进行访问.只需插入任何USB设备,就好像您已将其插入传统的机箱端口一样. The deman...		
linux 固定usb设备,Linux 5.1选择锁定除了内部USB设备以外的所有设备	weixin_42301367的博客	89
谷歌Chrome OS的一个变化正在进入上游Linux 5.1代码库,为内核的USB授权机制增加了一种新模式.默认情况下,此选择更改将允许用户/管理员只能对...		
linux下多个usb设备固定名称方法	a746742897的博客	622
linux下多个usb设备固定名称方法 参考链接: https://blog.csdn.net/weixin_38717571/article/details/83045040 当我们接入两个或两个以上的同类型usb设...		
linux内核里与usb通讯,基于Linux的USB主从设备之间的三种通信方式	weixin_28973855的博客	579
在usb-char中,真正的操作开始于usbc_open()函数,列表1给出了函数的一部分代码.笔者由于临时的兴趣,对该代码做了一点修改,取消了错误和超时...		
linux7修改usb网卡名称,CentOS 7将网卡名称eno16777736或ens33改为eth0	weixin_35264158的博客	971
Linux系统版本: CentOS 7(64位)一、前言: 最近做实验装了好几个CentOS 7,安装完成之后,发现发现CentOS 7 默认的网卡名称是eno16777736或ens3...		
解决Linux下USB设备节点tyUSB名不固定的问题,生成固定USB转串口设备节点	改变从此发生	1w+
原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_8b58097f0102wxm3.html 感谢博主分享! !! 1. Linux下USB设备节点名不固定问题经常会遇到以USB转串口...		
linux下usb设备节点名不固定_解决Linux下USB设备节点tyUSB名不固定的问题,生成固定USB转串口设备...	weixin_312727498的博客	237
解决Linux下USB设备节点tyUSB名不固定的问题,生成固定USB转串口设备节点2018-09-19http://blog.sina.com.cn/s/blog_8b58097f0102wxm3.htmlARM...		
基于Linux的USB 主从设备之间通讯的三种方式	weixin_34258078的博客	629
转载:http://archive.eet-china.com/www.eet-china.com/ART_8800323770_617693_TA_ed4530e7.HTM 随着简单易用的USB接口日益流行,在嵌入式系统...		
Linux 绑定USB设备端口	m0_38144614的博客	3152
1 根据设备ID绑定 方法特点: 按照ID绑定的话不需要固定USB接口,它是根据设备自身的ID进行绑定,但是如果有多设备的串口使用同一款串口芯片的...		
日常笔记(1): Ubuntu系统固定USB设备节点名	qq_39734379的博客	1088
在使用usb时, Ubuntu系统注册设备节点是从ttyUSB0开始,然后是ttyUSB1、2、3..., 多个usb接口,先插入设备的分配为ttyUSB0,后面插入的设备依次...		
USB日志的学习笔记	小石头会长成大石头么?	241
1 VID和PID VID的全称是 Vendor ID, 即制造商ID, PID的全称是Product ID, 即产品ID, 正规的厂家会向USB论坛申请VID, 所以每个厂家的VID号是唯一的。...		
linux usb设备节点,从linux usb设备节点来认识usb linux usb认识	weixin_35369702的博客	1410
<6>[19.610046]msm_hsic_hostmsm_hsic_host:QualcommEHCIHostControllerusingHSIC<6>[19.620391]msm_hsic_hostmsm_hsic_host:newUSBbusreg...		
A40i使用笔记: 2401源码环境添加7寸触摸屏驱动	kbq的博客	472
一、前言 自动使用了 飞凌嵌入式2401开发环境之后,就在也没有用过触摸屏了,突然有新的需求,需求鼠标键盘,触摸屏,但是发现一个都不好使,头...		
“相关推荐”对你有帮助么?		
<div><div></div><div>非常没帮助</div></div> <div><div></div><div>没帮助</div></div> <div><div></div><div>一般</div></div> <div><div></div><div>有帮助</div></div> <div><div></div><div>非常有帮助</div></div>		
关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00		
公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务		
中国互联网举报中心 青少年网络保护条例 违法和不良信息举报电话: 010-59307100 邮箱: wuyan@12321.cn 网站: www.12321.cn		
grubly 关注		
1 3 3 专栏目录		

Beta