Autopsia SPR-033 — Por que murieron los 3 agentes y el watcher

Sprint: SPR-033 | **Fecha:** 2026-03-16 | **Issues:** #1580, #1578, #1579 (+#1583 pre-muerto)

Veredicto: Los 3 agentes terminaron abruptamente sin producir un evento `result`. La causa raiz es que Claude Code hizo **downgrade automatico de Sonnet a Haiku** durante la sesion, degradando la capacidad del agente hasta que no pudo completar la tarea. Ninguno de los 3 fue un rate limit hard — todos trabajaron 100+ turnos antes de morir.

3/3	0	2	~47%
Agentes muertos	Resultados exitosos	PRs creadas (abiertas)	Mensajes en Haiku

1. Hallazgo principal: Downgrade silencioso de modelo

CRITICO: Los 3 agentes arrancaron usando Sonnet 4.6 pero Claude Code los fue degradando automaticamente a Haiku 4.5 durante la sesion. Esto ocurrio porque `Run-AgentStream.ps1` no pasaba el flag `--model` al CLI, permitiendo que el sistema eligiera el modelo segun disponibilidad/carga.

Agente	Issue	Msgs Sonnet	Msgs Haiku	% Haiku	Ultimo modelo
1	#1580 (shared-dtos)	141	128	47.6%	Haiku
2	#1578 (openapi-spec)	101	75	42.6%	Haiku
3	#1579 (validate-openapi)	64	56	46.7%	Sonnet

Impacto: Haiku tiene menos capacidad para tareas complejas como refactoring, build fixes, y code review. Al degradar mid-session, el agente pierde coherencia con el trabajo

previo hecho por Sonnet. El fix (PR #1592) agrega `--model $Model` al CLI para que el modelo sea explicito y no cambie durante la sesion.

2. Analisis por agente

Agente 1 — Issue #1580 (shared-dtos) PR ABIERTA

Tarea: Modulo shared/ con DTOs compartidos frontend-backend

PR: #1588 — CI: check-backend PASS, check-app PASS, e2e-qa FAIL, pr-status FAIL

Lineas de log: 410 | **Tamano log:** 1 MB

Como murio: Estaba trabajando en fix de build (`check-app`) cuando la sesion termino abruptamente. El ultimo mensaje era sobre incompatibilidad de Kotlin Native para iOS Simulator con `konform:0.6.1`. Ya estaba en Haiku, con capacidad reducida para resolver el problema.

Trabajo completado: Creo PR, CI pasa para backend/app/tools. Falla en e2e-qa (gate automatico, no es fallo del agente).

Agente 2 — Issue #1578 (openapi-spec) PR ABIERTA

Tarea: Spec OpenAPI 3.1 para endpoints existentes del backend

PR: #1590 — CI: pr-status PASS, resto skipped (solo docs)

Lineas de log: 380 | **Tamano log:** 1.3 MB

Como murio: Estaba ejecutando `/tester --coverage` (gate pre-delivery) en modo Haiku. La sesion termino sin resultado. Dado que la PR solo tiene archivos YAML (docs/api/openapi.yaml), el CI paso. Este agente estaba muy cerca de completar.

Trabajo completado: Spec OpenAPI completa, PR creada, CI passing. Solo le faltaba el gate de /delivery.

Agente 3 — Issue #1579 (validate-openapi-gradle) SIN PR

Tarea: Task Gradle validateOpenApi — consistencia spec y codigo

PR: Ninguna

Lineas de log: 187 | **Tamano log:** 455 KB

Rate limit events: 2 (status: "allowed", overageStatus: "rejected", overageDisabledReason: "org_level_disabled")

Como murio: Estaba en la fase de `/security` scan cuando murio. Habia completado la implementacion y el tester, pero no llego a /delivery. Los rate_limit_events indican que el plan Claude tiene overage deshabilitado a nivel organizacion, lo que podria causar throttling inesperado.

Nota: Este agente dependia de #1578 que aun no estaba mergeado. El watcher lo relanzara multiples veces (registros muestran 4+ relanzamientos) porque seguia fallando al no tener la dependencia resuelta.

3. Timeline del watcher

- **08:58** — SPR-033 lanzado via Start-Agente.ps1. Agentes 1, 2, 3 inician.
- **10:17-11:58** — Watcher relanza #1579 y #1583 multiples veces (nunca trabajaron / PR cerrada).
- **12:10** — Watcher detecta PIDs muertos en los 3 agentes. Inicia grace period de 15 min.
- **12:13** — Agente #1580 declarado muerto. PR #1588 abierta -> movido a "waiting".
- **12:14** — Agente #1579 declarado muerto. Sin PR -> movido a _incomplete.
- **12:16** — Agente #1578 declarado muerto. PR #1590 abierta -> movido a "waiting".
- **12:16-12:34** — Watcher sigue corriendo: 0 activos, 0 en cola, 3 slots libres.
- **~12:34** — Watcher deja de logear. Probablemente terminado al cerrarse la sesion PowerShell del usuario.

4. Por que murio el watcher?

El watcher **no crasheo**. Su ultima linea de log es un estado normal: `Estado: activos=0/3 · cola=0 · slots libres=3`.

Murio porque:

- Fue lanzado como proceso hijo de `Start-Agente.ps1` con `Start-Process -WindowStyle Hidden`
- Cuando la sesion PowerShell del usuario se cerro (o Windows termino la sesion), los procesos hijos fueron terminados
- El watcher no tiene mecanismo de auto-restart ni servicio Windows

No es un bug — es el comportamiento esperado. El watcher deberia auto-terminarse cuando no hay trabajo, lo cual no hacia (seguia polleando indefinidamente con 0 activos).

5. Causa raiz y contribuyentes

#	Causa	Impacto	Estado
1	**Sin --model explicito en CLI**	Claude Code degrada Sonnet a Haiku mid-session, perdiendo capacidad	CORREGIDO (PR #1592)
2	**Sesiones sin evento result**	Los 3 agentes terminaron abruptamente — posible OOM, context limit, o timeout de sesion	POR INVESTIGAR
3	**Agente #1579 dependia de #1578**	#1578 no estaba mergeado, asi que #1579 no podia completar su tarea	DISENAR MEJOR
4	**Overage deshabilitado a nivel org**	Rate limit events con overageDisabledReason: "org_level_disabled"	VERIFICAR PLAN
5	**Watcher no auto-termina**	Sigue polleando con 0 activos. Consume recursos sin hacer nada util.	MEJORA PENDIENTE

6. Recomendaciones

Prioridad	Accion	Detalle
P0	Relanzar con fix aplicado	PR #1592 ya mergeado. El proximo lanzamiento usara --model explicito.
P0	Mergear PRs que casi terminaron	PR #1590 (openapi-spec) tiene CI passing. PR #1588 (shared-dtos) tiene check-app pass.
P1	No planificar issues con dependencias bloqueantes	#1579 depende de #1578. No lanzar #1579 hasta que #1578 este mergeado.

P1	Verificar plan de overage	El rate_limit_event muestra overage deshabilitado. Con 3 agentes concurrentes + sesion principal, se necesita margen.
P2	Watcher: auto-terminar tras N minutos sin actividad	Agregar logica: si activos=0 y cola=0 durante 10+ min, shutdown graceful.
P2	Investigar terminacion abrupta	Agregar trap/handler en Run-AgentStream.ps1 para capturar stderr y registrar causa de muerte.

Generado por Claude Opus 4.6 — Intrale Platform | 2026-03-16