

Предсказание показаний фМРТ по видео, показанному человеку

Дорин Д. Д.^{1,2}, Грабовой А. В.²

dorin.dd@phystech.edu

¹Организация; ²Организация

Исследуется задача прогнозирования показаний датчиков фМРТ по видеоряду, показанному человеку. Предложен метод аппроксимации показаний фМРТ по видеоряду на основе моделей типа Трансформер. Проанализирована зависимость между показаниями датчиков и восприятием внешнего мира человеком. Эффективность предложенного подхода демонстрируется на наборе данных, собранных у большой группы людей в процессе просмотра фильма.

Ключевые слова: *фМРТ, видеоряд, Трансформер модель.*

1 Введение

Человеческий мозг — один из самых интересных объектов исследования [8]. Внутренние записи человека являются редким и ценным источником информации о мозге. Поэтому изучение методов прогнозирования данных о функциональной активности коры головного мозга является актуальной темой в настоящее время.

Функциональная магнитно-резонансная томография, далее — фМРТ [9], — один из методов исследования активности головного мозга. фМРТ проводится с целью измерения гемодинамических реакций — изменений в потоке крови. Этот метод основывается на связи мозгового кровотока и активности нейронов. Когда область мозга активна, приток крови к этой области также увеличивается. фМРТ позволяет определить активацию определенной области головного мозга во время нормального функционирования под влиянием различных заданий, например, зрительных, когнитивных, моторных, речевых. В работе [2] собраны современные возможности фМРТ в нейровизуализации. Под нейровизуализацией понимается общее название нескольких методов, позволяющих визуализировать структуру, функции и биохимические характеристики мозга.

В работе [3] собран обширный набор данных, состоящий из видеорядов, просмотренных человеком, и соответствующих снимков фМРТ. Одна из проблем при работе с данными нейровизуализации — шум, вызванный движением головы, биением сердца, тепловыми эффектами и др. В работе [4] рассмотрены подходы к подготовке, предварительной обработке, шумоподавлению, направленные на устранение артефактов, вредных для распознавания образов, а также методы классификации данных нейровизуализации.

Наиболее известные методы обработки видео основаны на 3D свертках. Отличие 3D от 2D свертков заключается в одновременной работе с пространственной и временной частью информации. Существенный недостаток данных методов — сильное увеличение числа параметров модели и большие вычислительные затраты. В работе используется более современная архитектура — модель типа Трансформер. Впервые модель Трансформер была предложена в статье «Attention Is All You Need» Ashish Vaswani [5]. Архитектура активно применяется в области машинного перевода. А в 2022 году появилась работа [6] на тему адаптации архитектуры Трансформер для работы с видеорядами. Данная архитектура учитывает пространственно-временные зависимости и повышает скорость обучения за счет механизма внимания. Сама модель состоит из кодирующего компонента, декодирующего компонента и связи между ними. Каждый компонент состоит из стека энкодеров и

декодеров соответственно [1]. Входящая последовательность, поступающая в энкодер, сначала проходит через слой внимания, помогающий энкодеру посмотреть на другие слова во входящем объеме во время кодирования конкретного элемента. Выход слоя внимания отправляется в нейронную сеть прямого распространения. Аналогично устроен декодер, за исключением наличия еще одного слоя внимания, помогающего фокусироваться на релевантных элементах.

В данной работе предлагается метод аппроксимации показаний датчиков фМРТ по видеоряду. При получении метода использовались два основных предположения. Первая гипотеза заключается в существовании зависимости между результатами фМРТ и просматриваемым фильмом. Второе предположение заключается в том, что реакция мозга, фиксируемая фМРТ, на информацию, поступающую от органов зрения, происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой [7]. Полученная в ходе экспериментов корреляционная картина между данными в выборке подтверждает зависимость между показаниями фМРТ и восприятием внешнего мира человеком.

Проверка метода проводится на выборке, представленной в работе [3]. Набор данных включает в себя в себя записи фМРТ 30 участников в возрасте от 7 до 47 лет во время выполнения одинаковой задачи и записи внутричерепной электроэнцефалографии 51 участника в возрасте от 5 до 55 лет.

2 Постановка задачи

Пусть Ω — видеоряд, ν — частота кадров, t — продолжительность видеоряда:

$$\Omega = (\omega_1, \dots, \omega_{\nu \cdot t}), \quad (1)$$

где $\omega \in \mathbb{R}^{W_\omega \times H_\omega \times C_\omega}$ — изображение, W_ω — ширина изображения, H_ω — высота изображения и C_ω — число каналов.

Введем также \mathcal{S} — последовательность фМРТ снимков, μ — частота снимков:

$$\mathcal{S} = (s_1, \dots, s_{\mu \cdot t}), \quad (2)$$

где $s \in \mathbb{R}^{X_s \times Y_s \times Z_s}$ — фМРТ снимок, X_s , Y_s , Z_s — размерность одного измерения.

Также считаем, что известно несколько дополнительных измерений фМРТ \mathcal{S}_0 того же испытуемого. Необходимо построить отображение f :

$$f(\omega_1, \dots, \omega_{k_i - \nu \cdot \Delta t}, \mathcal{S}_0) = s_i, \quad (3)$$

которое учитывает задержку Δt , между фМРТ картиной и моментом получения информации зрительными органами. Здесь

$$k_i = \frac{\nu \cdot i}{\mu} \quad (4)$$

номер изображения в момент времени i -го снимка фМРТ.

3 Вычислительный эксперимент

3.1 Цель эксперимента

Построить метод аппроксимации снимка фМРТ по видеоряду и нескольким дополнительным измерениям фМРТ того же испытуемого, который учитывает задержку Δt между реакцией мозга и моментом получения информации зрительными органами.

3.2 Набор данных для базового эксперимента

Обучение модели проводится на наборе данных четвертого испытуемого, представленном в работе [3]. Для каждого фиксированного гиперпараметра Δt обучающая выборка состоит из $641 - \mu \cdot \Delta t$ снимков фМРТ и набора соответствующих изображений из видеоряда. Номера изображений определяются по номеру снимка фМРТ соответственно формуле (4).

3.3 Базовая модель

В базовом эксперименте используется линейная модель для прогнозирования снимка фМРТ определенного испытуемого по соответствующему кадру из видеоряда. Гиперпараметром модели является задержка Δt . Одним из параметров модели является коэффициент сжатия воксельных изображений. Для сжатия используется MaxPool3d с целью уменьшения числа подбираемых весов и ускорения процесса обучения соответственно. Каждое изображение из обучающей выборки предобработано с помощью ResNet152 и представляет собой вектор X признаков размерности 2048. Для восстановления значения в каждом вокселе независимо от других по всему признаковому вектору изображения используется линейная регрессия. Целевой переменной является сжатый тензор изображения, представленный вектором Y , компоненты которого — значения в каждом вокселе. Результатом работы алгоритма является матрица весов W , где каждая строка весов соответствует определенному вокселю из фМРТ снимка. Отображение устроено следующим образом:

$$Y = W \cdot X \quad (5)$$

3.4 Результаты эксперимента

Ниже приведены результаты работы модели при варьировании гиперпараметра Δt с фиксированным коэффициентом сжатия $\text{coef} = 4$.




Рис. 1 Зависимость среднеквадратичной ошибки на тесте от задержки Δt

По приведенному графику 1 был выбран оптимальный гиперпараметр $\Delta t_{opt} = 4$. В качестве демонстрации работы при оптимальном гиперпараметре ниже приведены срезы




Рис. 2 Срез оригинального снимка




Рис. 3 Срез предсказанного и обработанного снимка




Рис. 4 Срез предсказанного снимка до обработки

оригинального и предсказанного воксельного изображения фМРТ в некоторый момент времени.

На рисунке 4 демонстрируется основная проблема модели — выбросы, которые портят контрастность изображения. Перед применением алгоритма была проведена нормализация данных фМРТ. Поэтому предсказанные значения, не попадающие на отрезок $[0, 1]$, считаются антифизичными. Срез снимка после обработки антифизичных значений в вокселях и применения фильтра Гаусса приведен на рисунке 3. Метрикой оценки качества алгоритма является среднеквадратичная ошибка.

Таблица 1 MSE при параметрах модели $\Delta t_{opt} = 4$, coef = 4.

MSE при обучении	MSE на тесте
253.02	259.92

Полученные результаты подтверждают наличие корреляции между снимками фМРТ и изображениями из видеоряда.

4 Анализ ошибки

5 Заключение

6 *

Список литературы

- [1] Vijay Badrinarayanan, Alex Kendall, and Roberto Cipolla. Segnet: A deep convolutional encoder-decoder architecture for image segmentation. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 39(12):2481–2495, 2017.
- [2] A. A. Belyaevskaya, N. V. Meladze, M. A. Sharia, D. V. Ustyuzhanin, and M. H. Zashezova. MODERN POSSIBILITIES OF FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN NEUROIMAGING. *Medical Visualization*, (1):7–16, February 2018.
- [3] Julia Berezutskaya, Mariska J. Vansteensel, Erik J. Aarnoutse, Zachary V. Freudenburg, Giovanni Piantoni, Mariana P. Branco, and Nick F. Ramsey. Open multimodal iEEG-fMRI dataset from naturalistic stimulation with a short audiovisual film. *Scientific Data*, 9(1), March 2022.
- [4] Maxim Sharaev, Alexander Andreev, Alexey Artemov, Alexander Bernstein, Evgeny Burnaev, Ekaterina Kondratyeva, Svetlana Sushchinskaya, and Renat Akzhigitov. fmri: preprocessing, classification and pattern recognition, 2018.
- [5] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need, 2017.
- [6] Shen Yan, Xuehan Xiong, Anurag Arnab, Zhichao Lu, Mi Zhang, Chen Sun, and Cordelia Schmid. Multiview transformers for video recognition, 2022.
- [7] Вячеслав Евгеньевич Демидов. *Как мы видим то, что видим*. Знание, 1979.
- [8] ТА Жумакова, ШО Рыспекова, ДД Жунистаев, НМ Чурукова, АМ Исаева, and ИО Алимкул. Тайны человеческого мозга. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (6-2):230–232, 2017.
- [9] ВЛ Ушаков, ВМ Верхлютов, ПА Соколов, МВ Ублинский, ВБ Стрелец, АЮ Аграфонов, АВ Петрайкин, and ТА Ахадов. Активация структур мозга по данным фМРТ при просмотре видеосюжетов и припоминании показанных действий. *Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова*, 61(5):553–564, 2011.