# Декодирования сигналов головного мозга в аудиоданные

Набиев Мухаммадшариф Кафедра интеллектуальных систем МФТИ nabiev.mf@phystech Северилов Павел
Кафедра интеллектульных систем
МФТИ
pseverilov@gmail.com

# Аннотация

В данной работе исследуется проблема декодирования сигналов головного мозга в аудиосигналы с использованием физически-информированных методов получения эмбеддингов сигналов. Предлагается решить задачу классификации стимулов по соответствующим сегментам аудиоданных. Под стимулом понимается аудиосигнал, который вызвал активность мозга, соответствующая ЭЭГ-сигналу. Данные для задачи представляют собой 668 пар вида ЭЭГ-стимул общей продолжительностью стимулов 9431 минута. В качестве метрики для выбора оптимальной модели используется F1-мера. В данной работе предлагается исследовать передовые методы машинного обучения, которые учитывают физические принципы, с целью улучшения качества обработки аудиосигналов и повышения точности их декодирования. Полученные результаты имеют важное значение для развития интерфейсов мозг-компьютер и понимания принципов обработки аудиосигналов человеческим мозгом.

Keywords auditory EEG decoding · natural speech processing · EEG

## 1 Введение

Слух, одно из наиболее важных человеческих чувств, играет решающую роль в нашем повседневном взаимодействии с окружающим миром. Однако многие люди со всего мира сталкиваются с проблемами слуха, которые могут серьезно ограничить их способность воспринимать звуки окружающей среды. В свете этих проблем возникает интерес к исследованию взаимосвязи между звуком и мозговыми сигналами. В данной области выделена задача декодирования мозговых сигналов в аудиоданные.

Задачу декодирования можно поставить двумя способами: классификация и регрессия. В данной работе мы сконцентрируемся на задаче классификации. Требуется решить задачу классификации в парадигме match-mismatch, когда на вход подается ЭЭГ сигнал и 5 стимулов, из которых только один соответствует сигналу. Под стимулом подразумевается сегмент аудио, который стимулировал сигнал в мозгу субъекта.

Существует базовое решение этой задачи, использующее dilated convolutional network [Accou et al., 2021]. Оно имеет следующую архитектуру(Puc. 1). В начале используется сверточный слой с 8 фильтрами для объединения данных из всех каналов ЭЭГ. Далее N dilated свёрток с размером ядра K применяются к выходу первого слоя и к 5 стимулам. Для каждого слоя  $L_n$  dilation factor рассчитывается, как  $K^{n-1}$ , которое взято из статьи [van den Oord et al., 2016], для того, чтобы минимизировать количество параметров. На выходе каждой свертки применяется функция активации ReLU. Затем вычисляется косинусный коэффициент между представлением ЭЭГ и представлениями стимулов. Наконец, линейный слой с сигмоидой используя эти коэффициенты классифицирует стимулы.

Известна модификация базового решения с использованием Multi-Head Attention [Vaswani et al., 2023] и GRU [Cho et al., 2014]. Дополнительно авторы генерируют также и спектрограмму для получения дополнительных признаков, как, например, частота. Также в отличие от базового решения стимулы и спектрограммы проходят через GRU, а уже пото подаются на вход в dilated convolutional блоки.




Рис. 1: Dilated convolutional network

Решению задачи декодирования в постановке регрессии посвящена статья Piao et al. [2023]. Авторами была предложена модель Pre-LLN FFT, основанная на модели Feed-Forward Transformer(FFT) network из [Ren et al., 2019]. За счет модификации FFT и добавления global conditioner [van den Oord et al., 2016] и нормализации пред-слоя Xiong et al. [2020], авторы добились улучшения коэффициента корелляции Пирсона по сравнению с базовым решением использовавшим Very Large Augmented Auditory Inference(VLAAI) [Accou et al., 2022].

Предлагается воспользоваться физическими принципами при решении задачи классификации. А именно, по стимулам сгенерировать mel-спектрограммы, а также воспользоваться Self-Attention-ом для учета дополнительных деталей голоса из стимулов и спектрограмм.

#### 2 Данные

Были использованы данные SparrKULee [Bollens et al., 2023]. Данные состоят из записей ЭЭГ 85 молодых людей (18 - 30 лет) с хорошим слухом, каждый из которых слушал естественную речь на протяжении 90-150 минут.

# 3 Постановка задачи

Сигналы ЭЭГ представляет собой матрицу  $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1^\mathsf{T}, ..., \mathbf{x}_m^\mathsf{T}]^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ , где n-количество каналов, а m-время. Обозначим стимулы и их метки, как  $(\mathbf{s}_1, y_1), \ldots, (\mathbf{s}_5, y_5) \in \mathbb{R}^{1 \times m} \times \{0, 1\}$ . Требуется по имеющимся  $\mathbf{X}, \mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_5$  и  $\mathbf{y} = [y_1, \ldots, y_5]^T$  предсказать вероятность для каждого стимула  $\mathbf{s}_k$ . Допустим, что модель из  $\mathbf{F} \subset \mathfrak{F}$ ,  $\mathfrak{F}$ -параметрическое множество моделей. Тогда задача сводится к минимизации Cross-Entropy Loss:

$$CE = -\sum_{k=1}^{5} y_k \log(\mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{s}_k))$$

## 3.1 Описание модели

На входе сигналы ЭЭГ проходят через 1D сверточный слой с 8 фильтрами и ядром  $1 \times 1$  для пространственной связки каналов и уменьшения размерности.  $\tilde{\mathbf{X}} = \mathrm{Conv}(\mathbf{X}, K_1)$ , где  $K_1$  ядро слоя. Матрица  $\tilde{\mathbf{X}}$  является двумерной и её размерность составляет  $8 \times m$ . Преобразованные сигналы ЭЭГ проходят через N dilated сверточных слоев с ядром  $K_2$  размерностью  $3 \times 3$  и 16 фильтрами. На слое  $L_p$  dilation factor возьмем равным  $K^{p-1}$ . В итоге получим итоговое представление ЭЭГ в виде матрицы  $16 \times m'$ . Через этот же сверточный слой пройдут и стимулы  $\mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_5$  и каждый из них также будет отображен

в латентое пространство  $M_{16\times m'}(\mathbb{R})$  - пространство вещественных матрица размера  $16\times m'$ . Получив представления в латентном пространстве высчитываются косинусные коэффициенты

$$C_k = \operatorname{CosSim}(\mathbf{X}_{emb}, \mathbf{s}_{emb}),$$

где скалярное произведение производится по столбцам. Каждая матрица  $C_k$  размерностью  $16 \times 16$  подается на вход в линейной слой  $c_k = Linear(C_k)$ . В итоге по вектору  $[c_1, \dots, c_5]^T$  вычисляется Softmax, по значениям которой и определяется какой стимул является истинным.

# Список литературы

- Bernd Accou, Mohammad Jalilpour-Monesi, Jair Montoya-Martínez, Hugo Van hamme, and Tom Francart. Modeling the relationship between acoustic stimulus and eeg with a dilated convolutional neural network. 2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), pages 1175–1179, 2021. URL https://api.semanticscholar.org/CorpusID:229358565.
- Aäron van den Oord, Sander Dieleman, Heiga Zen, Karen Simonyan, Oriol Vinyals, Alex Graves, Nal Kalchbrenner, Andrew Senior, and Koray Kavukcuoglu. WaveNet: A Generative Model for Raw Audio. In Proc. 9th ISCA Workshop on Speech Synthesis Workshop (SSW 9), page 125, 2016.
- Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need, 2023.
- Kyunghyun Cho, Bart van Merrienboer, Caglar Gulcehre, Dzmitry Bahdanau, Fethi Bougares, Holger Schwenk, and Yoshua Bengio. Learning phrase representations using rnn encoder-decoder for statistical machine translation, 2014.
- Zhenyu Piao, Miseul Kim, Hyungchan Yoon, and Hong-Goo Kang. Happyquokka system for icassp 2023 auditory eeg challenge, 2023.
- Yi Ren, Yangjun Ruan, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, and Tie-Yan Liu. Fastspeech: Fast, robust and controllable text to speech, 2019.
- Ruibin Xiong, Yunchang Yang, Di He, Kai Zheng, Shuxin Zheng, Chen Xing, Huishuai Zhang, Yanyan Lan, Liwei Wang, and Tie-Yan Liu. On layer normalization in the transformer architecture, 2020.
- Bernd Accou, Jonas Vanthornhout, Hugo Van hamme, and Tom Francart. Decoding of the speech envelope from eeg using the vlaai deep neural network, 09 2022.
- Lies Bollens, Bernd Accou, Hugo Van hamme, and Tom Francart. SparrKULee: A Speech-evoked Auditory Response Repository of the KU Leuven, containing EEG of 85 participants, 2023. URL https://doi.org/10.48804/K3VSND.