

Спектральные характеристики параметров автокодировщика как векторное представление данных

Мария Александровна Никитина

Московский физико-технический институт

Кафедра: Интеллектуальный анализ данных

Консультант: аспирант А. Ю. Бишук

Научный руководитель: кандидат ф.-м. наук О. Ю. Бахтеев

2026

Постановка задачи

Исследуется взаимосвязь между параметрами моделей автокодировщиков и статистическими свойствами данных, на которых они обучались.


Проблема

Существующие подходы к анализу автокодировщиков основаны преимущественно на качестве реконструкции и скрытых представлениях. При этом упускается связь со статистической информацией о данных.

Задача

Предложить метод отображения, основанный на спектральных характеристиках параметров автокодировщика, который формирует векторное представление, удовлетворяющее введенным ограничениям.

Требования к представлению



1. Инвариантность относительно симметрий пространства параметров;
2. Сохранение статистических характеристик распределения обучающей выборки, в частности, структуры смеси распределения;
3. Линейная разделимость моделей, обученных на данных из различных распределений.

Обозначения

Пусть p_c — распределение данных класса $c \in \{1, 2, \dots\}$ на $\mathbb{R}^d$.
 $\mathbf{X}_c = \{\mathbf{x}_i : \mathbf{x}_i \sim p_c\}_{i=1}^n$ — выборка, порождённая распределением.

$\mathbf{f}_\psi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ — модель автокодировщика с параметрами ψ .

$\sigma^{\text{model}} = \sigma_1^{\text{model}}, \dots, \sigma_m^{\text{model}}$ — сингулярные числа матриц параметров модели $\mathbf{W}$.

$\sigma^{\text{data}} = \sigma_1^{\text{data}}, \dots, \sigma_m^{\text{data}}$ — сингулярные числа матриц данных.

Подмешивание $\tilde{\mathbf{X}}_{a|b} = [\mathbf{X}_a, \mathbf{X}_b] \in \mathbb{R}^{(n+n) \times d}$ — конкатенация векторов из $\mathbf{X}_a$ и $\mathbf{X}_b$.

Предложенный метод

Способ векторизации

Использование сингулярных чисел матриц параметров как векторного представления модели:

$$\sigma^{\text{model}}(\psi) = \text{CONCAT}(\sigma_1^{\text{model}}(\mathbf{W}_1), \dots, \sigma_s^{\text{model}}(\mathbf{W}_s))$$

Алгоритм

1. Обучение автокодировщика (AE/VAE) на выборке;
2. Извлечение матриц весов из всех слоёв модели;
3. Вычисление сингулярных чисел для каждой матрицы весов;
4. Конкатенация сингулярных чисел в единый вектор;
5. Отбор первых r сингулярных чисел.

Сингулярные числа выборок

Гипотеза

Чем ближе векторы сингулярных чисел исходных выборок, тем хуже линейная разделимость векторов сингулярных чисел соответствующих им моделей.

Лемма (Никитина, 2025)

Пусть заданы матрицы данных $\mathbf{X}_1 \in \mathbb{R}^{n_1 \times d}$, $\mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^{n_2 \times d}$, $\mathbf{X}_3 \in \mathbb{R}^{m \times d}$. Тогда сингулярные числа матриц $\tilde{\mathbf{X}}_1, \tilde{\mathbf{X}}_2$, образованных подмешиванием векторов $\mathbf{X}_3$ к $\mathbf{X}_1$ и $\mathbf{X}_2$ соответственно, сближаются. То есть:

$$|\sigma_i^{\text{data}}(\tilde{\mathbf{X}}_1) - \sigma_i^{\text{data}}(\tilde{\mathbf{X}}_2)| \longrightarrow 0 \quad \text{при } m \rightarrow \infty$$

где $\sigma_i^{\text{data}}(\tilde{\mathbf{X}}_c)$ — i -ое сингулярное число выборки $\tilde{\mathbf{X}}_c$, образованной подмешиванием векторов $\mathbf{X}_3$ к $\mathbf{X}_c$.

Связь сингулярных чисел параметров модели с данными

Теорема (Никитина, 2025)

$\tilde{\mathbf{X}}_c = [\mathbf{X}_c, \mathbf{X}_3] \in \mathbb{R}^{(n+m) \times d}$, $c \in \{1, 2\}$ — новые выборки, сформированные подмешиванием.

На каждой выборке обучена модель линейного автокодировщика, минимизирующая функцию ошибки:

$$\min_{\psi_c} (\mathcal{L}(\psi_c)) = \min_{\psi_c} \|\tilde{\mathbf{X}}_c - \tilde{\mathbf{X}}_c \mathbf{W}_c^{enc} \mathbf{W}_c^{decT}\|_F^2$$

с регуляризацией вида $\|\text{cov}(\mathbf{h}) - \mathbf{I}\|^2$, декоррелирующей векторы $\mathbf{h}$ из скрытого пространства, то есть $\text{cov}(\mathbf{h}) \sim \mathbf{I}$.

Тогда средний квадрат разности между сингулярными числами параметров автокодировщиков:

$$\|\sigma_i^{\text{model}}(\mathbf{W}_1^{enc}) - \sigma_i^{\text{model}}(\mathbf{W}_2^{enc})\|_2 \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Настройки вычислительного эксперимента

Данные

1. CIFAR-10: 3 наиболее отличающихся класса;
2. FashionMNIST: все 10 классов.

Модели

1. Автокодировщик и вариационный автокодировщик;
2. Архитектура: 1-2 линейных слоя, скрытое пространство размерности 256.


Метрики

1. Accuracy, ROC AUC, Average Precision;
2. Классификация: логистическая регрессия с L_2 -регуляризацией;
3. Статистика: среднее по 5 запускам с различными подвыборками.

Базовый эксперимент

Разделение двух классов

1. Для линейных AE: Accuracy = $0.98(\pm 0.02)$;
2. Для VAE: Accuracy = $0.97(\pm 0.03)$;




Векторы сингулярных чисел позволяют почти идеально разделять модели, обученные на разных классах.

Подмешивание третьего класса

Зависимость качества от доли третьего класса


1. Эксперимент для 3 различных вариантов семплирования третьего класса;
2. Качество существенно зависит от α — доли третьего класса в выборке.



Корреляция с сингулярными числами данных

Подтверждение Теоремы

Расстояние между векторами сингулярных чисел матриц параметров моделей линейно зависит от расстояния между сингулярными числами выборок.



Попарные сравнения классов

Матрица разделимости для FashionMNIST

Качество разделения векторов моделей с помощью логистической регрессии коррелирует с визуальным и статистическим различием классов.

	T-shirt/Top	Trouser	Pullover	Dress	Coat	Sandals	Shirt	Sneaker	Bag	Ankle Boots
T-shirt/Top	1.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
Trouser	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pullover	0.95	1.00	1.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Dress	0.93	1.00	0.94	1.00	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02
Coat	1.00	1.00	0.97	0.93	1.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Sandals	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00
Shirt	0.85	1.00	0.97	0.94	0.93	0.93	1.00	0.00	0.00	0.00
Sneaker	1.00	1.00	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Bag	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Ankle Boots	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Нижняя треугольная матрица — среднее качество логистической регрессии при разделении векторов моделей, верхняя треугольная матрица — std качества логистической регрессии, диагональ — среднее качество логистической регрессии в эксперименте one-vs-rest.

1. Разработан метод векторизации моделей на основе сингулярных чисел параметров. Построенное таким образом векторное пространство обладает статистической информацией об обучающих выборках.
2. Доказана теоретическая связь спектра параметров и данных для моделей автокодировщиков. Расстояние между векторами сингулярных чисел параметров моделей тем меньше, чем ближе распределения обучающих данных.
3. В серии экспериментов проанализированы свойства векторных представлений моделей АЕ и VAE в зависимости от способа порождения обучающих данных. Экспериментально подтверждено утверждение теоремы.

1. Статья опубликована: Бишук А.Ю., Никитина М.А., Бахтеев О.Ю. *Спектральные характеристики параметров автокодировщика как векторное представление данных* // Управление большими системами. - 2026. - Вып. 120. - С.51-83.
2. Выступление и тезисы на смежную тему: Никитина М.А, Бишук А.Ю. *Геометрически согласованные векторные представления генеративных моделей на основе кластерного базиса латентного пространства.* // 68-я Всероссийская научная конференция МФТИ

Список литературы

- [1] Achille A., Soatto S., Antonio Torralba, Stefanie Jegelkah (2018)
Information Dropout: learning optimal representations through noisy computation
- [2] Kingma D. P., Welling M. (2022)
Auto-Encoding Variational Bayes
- [3] Klabunde M., Schumacher T., Strohmaier M., Lemmerich F. (2025)
Similarity of Neural Network Models: A Survey of Functional and Representational Measures
- [4] Akhauri Y., Abdelfattah M. S. (2024)
Encodings for Prediction-based Neural Architecture Search
- [5] Schurholt K., Meynert L., Zhou Y., Lu H., Yang Y., Borth D. (2025)
A Model Zoo on Phase Transitions in Neural Networks