



¿Qué es lo que más empeora tu experiencia en una estación de servicio?

Desabastecimiento

Clima

Olor a nafta

Dificultad en el pago

Altos precios


Esperar.

Largas filas de espera generan



Clientes comprando a la competencia





Malestar en los compradores

Deserción de clientes

Pérdida de fidelidad

Costos de oportunidad



Objetivos

- Analizar las filas de espera en una estación.
- Mejorar la experiencia del cliente.
- Optimizar costos vinculados a la fila de espera



*Estación de servicio estándar



Datos

Una estación de servicio cuenta con 6 surtidores de combustible Nafta + Diesel.

La demanda es muy alta en las horas pico, y la gerencia está interesada en analizar el desempeño de la estación en este horario para mejorar la experiencia del cliente y optimizar costos.

Durante las horas pico llegan 40 vehículos por hora. Cada surtidor tiene la capacidad de atender a un 1 vehículo cada 8 minutos.



El precio promedio del litro de combustible es de \$1070 y se estima un costo por litro del 50% del precio.

El salario bruto de un empleado de estación es de \$980.000/mes y cada uno puede manejar 2 surtidores.

En promedio, cada vehículo tiene un tanque de 40lts y los clientes llenan 70% del mismo.

*Datos supuestos




Calcular:

- 1) ¿Cuál es el % de ocupación de la estación?
- 2) ¿Cuántos vehículos hay en la cola durante las horas pico?
- 3) ¿Cuánto tiempo esperan los vehículos?
- 4) ¿Cuál es la probabilidad de todos los surtidores estén ocupados? ¿Y que estén libres?
- 5) ¿Cuál es el costo de mantener el sistema por hora?
- 6) ¿Qué pasa si se descompone un surtidor en hora pico?
- 7) ¿Se puede optimizar el sistema cambiando la cantidad de operadores?



Modelado del sistema:



3 operadores

6 surtidores

Llegadas de la calle

Analicemos la fila:




- Llegadas λ : 40 vehículos / hora.
- Despachos μ : 1 vehículo / 8 minutos
- Surtidores: M = 6

*Datos supuestos



Modelado del sistema: M/M/6






Como los vehículos pueden cambiar de fila, suponemos fila única

Modelado del sistema: M/M/6

De forma simplificada podemos pensar a los surtidores como servidores y que la fila es única.



¿Está sobrecargada la estación?

$$\rho = \frac{\lambda}{M\mu} \qquad \qquad \rho = \frac{40}{6 * 7.5} = 0.889$$

El sistema está al 88.9% de su capacidad, por tanto, es estable

¿Cuántos vehículos se juntan en la cola en hora pico?

$$Lq = \frac{Po\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{M}\rho}{M!(1-\rho)^{2}}$$
Tenemos que calcular Po
$$P_{0} = \frac{1}{\left[\sum_{i=0}^{M-1} \frac{(\lambda/\mu)^{i}}{i!}\right] + \frac{(\lambda/\mu)^{M}}{M!(1-\rho)}}$$

Cálculo de Po Probabilidad de que el sistema esté ocioso (vacío):

$$Po = \frac{1}{\left[\frac{(40/7.5)^{0}}{0!} + \frac{(40/7.5)^{1}}{1!} + \frac{(40/7.5)^{2}}{2!} + \frac{(40/7.5)^{3}}{3!} + \frac{(40/7.5)^{4}}{4!} + \frac{(40/7.5)^{5}}{5!}\right] + \frac{(40/7.5)^{6}}{6!(1 - 0.889)} = \mathbf{0.25}\%$$

Largo de la fila

$$Lq = \frac{Po\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{M}\rho}{M!(1-\alpha)^{2}} \longrightarrow Lq = \frac{0.0025\left(\frac{40}{7.5}\right)^{6}0.889}{6!(1-0.889)^{2}} = 5.76 \text{ vehículos}$$

En promedio, se acumulan 5.76 vehículos en la fila del surtidor



Tiempo de espera en la cola: Wq

$$Wq = \frac{Lq}{\lambda}$$
 $Wq = \frac{5.76}{40} = 0.144 \ hr = 8.64 \ min$

Tiempo de espera en el sistema: Ws

$$Ws = Wq + \frac{1}{\mu}$$
 $Ws = 0.144hr + \frac{1}{7.5} = 16.64 min$

En promedio, un vehículo tarda 8.64 min en la fila de espera y 16.64 min en el sistema



Analicemos:

Llega un vehículo a cargar combustible y se encuentra con:



*Datos promedio

Largo de la fila: Lq = 5.76 vehículos

Tiempo de espera: Wq = 8.64 min

Tiempo en servicio: Ws - Wq = 8 min

Probabilidad de

que no haya fila: Po = 0.25%

Prob. surtidores 1 - ocupados:

1 - Po = 99.75%



Analicemos:

¿Cuánto cuesta mantener este sistema?

Costos

- Precio del litro de combustible = \$1070
- Costo por litro (50% del precio) = \$535
- Salario bruto de un empleado = \$980,000 / mes
- Capacidad prom. del tanque = 40 litros
- Porcentaje de llenado del tanque = 70%
- Cada empleado maneja 2 surtidores

Fórmulas de costo

$$Costo\ total = C_O + C_E$$

$$C_o = \lambda * Ws * e$$

$$C_E = M * Cm$$



Costo de oportunidad

$$C_o = \lambda * Ws * e$$

$$C_o = 40 * 16.64 min/60min * e$$

e = % llenado del tanque * Capacidad lts * (Precio - Costo)

$$e = 70\% * 40lts* ($1070 - $535) = $14.980 / vehículo$$

$$C_o = $166.178/hr$$



Costo de operación

$$C_E = M * Cm$$
 \longrightarrow $Cm = Costo del servidor$

Costo de un servidor =
$$\frac{Sueldo \ por \ hora}{2} = \frac{\$980.000}{\frac{40hr}{sem} * \frac{4sem}{mes}} = \$6125/hr$$


$$C_E = 6 * (\$6125/hr) = \$36.750/hr$$

Costo total Costo total =
$$C_O + C_E = $202.928/hr$$

*Un operador usa 2 surtidores



¿Y si se descompone un surtidor en hora pico?



$$\rho = \frac{\lambda}{M\mu}$$

$$= \frac{40}{5*7.5} = 1.066$$


El da p > 1, por lo que el sistema se desbalancea y la fila crece infinitamente



Simulemos en Python

Acceso al notebook

 Comportamiento del sistema con M servidores





Simulemos en Python

Acceso al notebook

 Costo de agregar más servidores

Agregar 1 operador más minimizaría el costo

