Sistema de observabilidad end-to-end con AIOps y resiliencia

Laboratorio integrador — Observabilidad en Ambientes Productivos

Maestría en Arquitectura de Software

Carlos Braydi

Octubre 2026

Repositorio: `https://github.com/invincibleOf/lab-integrador` (tag `v1.0`)


1. Resumen ejecutivo

Se construyó un sistema observable de nivel producción sobre **Google Cloud (GKE + Cloud SQL)** con tres microservicios encadenados (`service-a → service-b → data-service`) instrumentados con **OpenTelemetry** en los tres pilares (trazas, métricas y logs correlacionados por `trace_id`). Sobre esa base se implementó detección de anomalías con **umbrales dinámicos (baseline + 2σ)**, una regla de **correlación** errores+latencia con enriquecimiento por `trace_id`, observabilidad de red (VPC Flow Logs, Dataplane V2/eBPF) y seguridad (escaneo de CVEs), y se validó la resiliencia con **experimentos de caos controlados** midiendo el MTTD y el consumo de error budget.

Resultado clave	Valor
Servicios instrumentados con OTel (3 pilares)	3 de 3, traza única de 3 saltos
MTTD experimento 1 (latencia 200 ms en service-b)	**61 s (cumple ≤ 120 s)**
MTTD experimento 2 (error 10% en data-service)	**72 s (cumple ≤ 120 s)**
MTTD regla correlacionada (errores + latencia)	**sin alerta**
Notificaciones de page (estático → AIOps)	9 → 1 notificaciones de page
Madurez promedio autoevaluada (escala 1–5)	2,9 → objetivo 3,8 en 3 meses

Decisión de alcance: la solución se desplegó en **una sola nube (GCP)**. Se priorizó la profundidad (AIOps, caos medido, SLOs) sobre duplicar la infraestructura en AWS, por costo y por la recomendación de ejecutar en un sandbox aislado. La extensión a AWS (RDS, ECS Service Connect, Security Hub) y el service mesh quedan como primeras iniciativas del roadmap (sección 9).

2. Arquitectura



Capa	Componente	Decisión y justificación
IaC	Terraform (`terraform/gcp`)	Única fuente de verdad: VPC, GKE, Cloud SQL, Artifact Registry y APIs. Los scripts solo despliegan cargas dentro del clúster.
Cómputo	GKE zonal, 2 × e2-standard-4	Un tercio de los nodos de un clúster regional y sin fee de administración: suficiente para un sandbox.
Datos	Cloud SQL PostgreSQL 16 (db-f1-micro), IP privada	Base administrada sin exposición a internet y sin Auth Proxy; Query Insights complementa los spans de DB.
Red	Dataplane V2 + VPC Flow Logs	eBPF habilita logging de NetworkPolicy; Flow Logs dan visibilidad N-S/E-W.
Build	Cloud Build → Artifact Registry	Build amd64 nativo, sin subir imágenes desde el portátil; escaneo de CVEs automático.
Telemetría	OTel SDK + Collector contrib 0.103	Vendor-neutral; el Collector desacopla las apps de los backends.

3. Módulo A — Arquitectura observable completa

3.1 Tres pilares correlacionados

- **Trazas:** `FastAPIInstrumentor.instrument_app` (span servidor por request), `HTTPXClientInstrumentor` (propagación W3C entre servicios) y spans de negocio. Resultado: una sola traza atraviesa los tres servicios.
- **Métricas:** semconv HTTP estable (`http.server.request.duration` con `http.response.status_code`) habilitada con `OTEL_SEMCONV_STABILITY_OPT_IN=http`; son la base de los SLIs. Además `db.client.operation.duration` en data-service.
- **Logs:** JSON estructurado con `trace_id` y `span_id` inyectados por un formatter, lo que permite saltar de un log a la traza.




Figura 1. Traza distribuida de 3 servicios en Jaeger.

Traza real verificada (extracto de la API de Jaeger):

```
[service-a] GET /order/{order_id} 189.3ms
  [service-a] fetch.order.db 30.7ms
    [service-a] SELECT 4.2ms
  [service-a] call.service-b.inventory 156.9ms
    [service-a] GET 88.8ms
      [service-b] GET /inventory/{product_id} 81.6ms
        [service-b] GET 39.7ms
          [data-service] GET /data/products/{sku} 30.7ms
            [data-service] SELECT products 28.1ms
        [service-b] inventory.cache.hit 0.4ms
```

3.2 Database spans con OTel DB Semantic Conventions (estables)

```
db.system.name            = postgresql
db.namespace              = appdb
db.collection.name        = products
db.operation.name         = SELECT
db.query.summary          = SELECT products        (nombre del span)
db.query.text             = SELECT sku, name, category, price FROM products WHERE sku = %s
server.address            = 10.35.128.3            (IP privada de Cloud SQL)
server.port               = 5432
db.response.returned_rows = 1
```

La query se registra **parametrizada** (`%s`), por lo que nunca contiene datos del usuario. Se descartó `Psycopg2Instrumentor` en data-service porque emite los atributos legacy (`db.statement`, `db.name`) y duplicaba el span.




Figura 2. Atributos semconv del span `SELECT products`.

3.3 Service mesh

No se implementó en esta entrega. En una sola nube el mesh no cambia la cobertura de los requisitos, y su integración con Chaos Mesh (sidecars Istio + inyección tc) añadía riesgo. La visibilidad L7 entre servicios se obtiene hoy de las trazas OTel (grafo de dependencias de Jaeger). Se incluye en el roadmap (Cloud Service Mesh, mes 2).

4. Módulo B — AIOps: detección automática de anomalías

4.1 Umbral dinámico baseline + 2σ

```
svc:error_ratio:rate1m          = 5xx / total  por servicio (ventana 1m)
svc:error_ratio:baseline_avg30m = avg_over_time(svc:error_ratio:rate1m[30m])
svc:error_ratio:baseline_stddev30m = stddev_over_time(svc:error_ratio:rate1m[30m])

ALERT ErrorRateAnomaly2Sigma
  svc:error_ratio:rate1m > baseline_avg30m + 2 * baseline_stddev30m
  and svc:error_ratio:rate1m > 0.01        # piso: evita alertar cuando el baseline ≈ 0
  for: 30s
```

4.2 Regla de correlación del enunciado

```
ALERT AIOpsCorrelatedAnomaly
  (error_rate > baseline + 2σ  and  error_rate > 1%)
  and on (exported_job)  latency_p99 > 0.5s (SLO)
  for: 30s   →  severity=critical, page=true
```

Enriquecimiento con trace_id: una métrica agregada no contiene el `trace_id`. Cuando la alerta pasa a FIRING, el orquestador (`scripts/run_chaos.py`) consulta la API de Jaeger por la traza más reciente con `error=true` del servicio afectado y adjunta su `trace_id` a la alerta. Así quien responde pasa de "subió el error rate" a la traza exacta del request fallido.

4.3 Reducción de alertas ruidosas: estático vs. dinámico

Durante toda la corrida (warm-up + 3 experimentos, misma carga) se evaluaron en paralelo reglas estáticas clásicas (`error_rate > 0`, `p99 > 200 ms`) y las reglas dinámicas/correlacionadas. Se contaron los **episodios** (transiciones a FIRING):

Tipo	Regla	Episodios
Estática	Static_LatencyP99_200ms	2
Estática	Static_AnyError	7
Dinámica / AIOps	LatencySLOBreach	4
Dinámica / AIOps	ErrorRateAnomaly2Sigma	4
Dinámica / AIOps	AIOpsCorrelatedAnomaly	1
Total de episodios estáticas vs. dinámicas		**9 vs. 9**
Notificaciones que despiertan a alguien (page)		**9 → 1**

Lectura honesta: en número bruto de episodios no hubo reducción (9 vs. 9) en esta corrida corta. La reducción está en el **ruteo**: con solo umbrales estáticos cada episodio es una notificación (9); en el esquema AIOps únicamente la regla correlacionada pagina (1), mientras que 2σ y SLO de latencia son alertas de ticket. Además `Static_AnyError` disparó 7 episodios por errores aislados que no constituían incidente; la regla 2σ los ignoró hasta que la desviación fue significativa.

5. Módulo C — Network & Security Observability

Señal	Implementación	Uso
Tráfico N-S / E-W	VPC Flow Logs en la subred (intervalo 5 s, muestreo 100%, metadata completa)	Quién habla con quién (pods, nodos, Cloud SQL), bytes y paquetes; base para alertas de tráfico anómalo vía métricas basadas en logs.
Política de red eBPF	GKE Dataplane V2 (Cilium)	Permite NetworkPolicy con logging de conexiones denegadas (señal E-W de intentos no autorizados).
CVEs activos	Artifact Registry + Container Scanning API	Cada imagen se escanea al publicarse; las vulnerabilidades por severidad se consultan en la consola.
Superficie de datos	Cloud SQL sin IP pública (Private Service Access)	La base no es alcanzable desde internet; todo el tráfico SQL es interno y queda en Flow Logs.




Figura 3. VPC Flow Logs en Cloud Logging.

Limitación: el proyecto pertenece a una cuenta personal sin *organización* de GCP, por lo que Security Command Center no está disponible con su funcionalidad completa. Quedan pendientes el dashboard consolidado de "Golden Signals de Seguridad" y la alerta automática de tráfico anómalo (métrica basada en logs sobre Flow Logs + NetworkPolicy deny). Ambos están en el roadmap (mes 1).

6. Módulo D — Chaos Engineering controlado

SLOs: disponibilidad del borde (service-a) 99,5% en 30 días; latencia p99 < 500 ms (baseline medido ≈ 400 ms). Con 2 req/s el error budget mensual es 0,5% × 2 × 86.400 × 30 = **25.920 requests fallidos**. Carga constante de 2 req/s con k6 (`k6/carga-constante.js`) y sandbox dedicado (namespace `otel-lab` en un clúster propio).

Experimento	Fault	Alerta	MTTD	¿SLO degradado?	Error budget	¿Accionable?
1. Latencia	Chaos Mesh NetworkChaos +200 ms en service-b (tc netem)	LatencySLOBreach	**61 s (cumple ≤ 120 s)**	latencia: sí (p99 > 500 ms, disparó LatencySLOBreach); disponibilidad: no	0% (sin 5xx; solo latencia)	Sí: identifica el servicio (`exported_job`) y la traza lenta.
2. Errores	10% de respuestas 500 en data-service	ErrorRateAnomaly2Sigma	**72 s (cumple ≤ 120 s)**	disponibilidad: sí (22 requests 5xx)	0.087%	Sí: trae el `trace_id` del request fallido.
3. Combinado	1 + 2 simultáneos	AIOpsCorrelatedAnomaly	**sin alerta**	latencia: sí (p99 borde 2485 ms > 500 ms); disponibilidad: sí (64 requests 5xx)	0.245%	Parcial: no hubo page correlacionado; el incidente se detectó solo por LatencySLOBreach (ver análisis).

Log completo del orquestador en `docs/evidencias/chaos/resultados-exp1.txt` y `resultados-exp23.txt`.

Análisis del experimento 3 (la alerta correlacionada no se disparó): con ambos faults activos el p99 del borde subió a ~2,5 s y hubo 64 respuestas 5xx, pero `AIOpsCorrelatedAnomaly` no pasó a FIRING. Causa: el baseline de 30 min incluía los errores del experimento 2, lo que elevó la media y la desviación estándar; el umbral *baseline* + *2σ* quedó por encima del error rate del experimento 3 (**contaminación del baseline**). Sí alertó `LatencySLOBreach` (SLO de latencia violado), por lo que el incidente no pasó desapercibido. Mitigaciones: (1) excluir del baseline las ventanas con caos o incidentes (etiqueta de mantenimiento), (2) baseline más largo (24 h–7 d) con estacionalidad, (3) espaciar experimentos ≥ la ventana del baseline, (4) combinar 2σ con un umbral absoluto ligado al burn rate del SLO.

Nota metodológica: el MTTD se mide desde el instante en que se envía el fault (T0) hasta que Prometheus marca la alerta FIRING; incluye la ventana de rate (1 m), la evaluación (15 s) y el `for: 30s`. En el experimento 2 el T0 incluye el rollout de los pods, por lo que el valor es conservador. Se usó inyección controlada por variable de entorno porque HTTPChaos de Chaos Mesh no admite un porcentaje de requests (abortaría el 100%).

7. Lecciones aprendidas

Problema	Causa raíz	Corrección
Trazas fragmentadas: cada servicio iniciaba su propia traza	`FastAPIInstrumentor().instrument()` parchea `fastapi.FastAPI`, pero `from fastapi import FastAPI` ya había capturado la clase original → sin span servidor ni extracción de `traceparent`.	`FastAPIInstrumentor.instrument_app(app)` explícito.
El fix no "se aplicaba"	Tag reutilizado (1.0.0) + `imagePullPolicy: IfNotPresent` → el nodo usaba la imagen en caché.	`imagePullPolicy: Always` (en producción: tags inmutables por commit).
Collector en CrashLoopBackOff	Detector `k8s_node` inexistente en `resourcedetection`.	Detectores `[env, gcp]`.
Prometheus sin reglas	`rule_files` apuntaba a una ruta distinta al montaje del ConfigMap.	Ruta corregida; validación con `/api/v1/rules`.
Primera corrida de caos inválida: p99 base de 4,7 s y alerta de latencia activa antes del fault	Saturación de Cloud SQL db-f1-micro (núcleo compartido, ~25 conexiones) con una conexión nueva por request × 3 servicios a 10 req/s; el HPA escaló service-a a 10 pods.	Carga a 2 req/s y SLO p99 500 ms basado en el baseline medido. Roadmap: pool de conexiones y tier de DB dedicado. Se conservó la corrida fallida como evidencia (`corrida1-saturada-10rps.txt`).
Alerta correlacionada no disparó en el experimento 3	Baseline de 30 min contaminado por el experimento previo (media y σ infladas).	Excluir ventanas de caos del baseline; baseline largo; umbral de burn rate como piso.
Degradación silenciosa	service-a respondía 200 cuando fallaba service-b → el SLI nunca veía el error.	Propagar 502; el SLO del borde refleja el fallo.
Binding de Workload Identity fallaba	El pool `<proyecto>.svc.id.goog` lo crea GKE; Terraform no veía la dependencia.	`depends_on` explícito.

8. Módulo E — Madurez de observabilidad (Observability Foundation Blueprint)

Escala: 1 inicial · 2 repetible · 3 definido · 4 gestionado/medido · 5 optimizado/autónomo.

#	Dominio	Nivel	Evidencia	Brecha principal
1	Tres pilares (métricas, logs, trazas)	4	Los 3 pilares en los 3 servicios, logs con trace_id	Logs aún no centralizados en un backend consultable junto a trazas (Loki/Cloud Logging + links)
2	Instrumentación OpenTelemetry	4	SDK + auto-instrumentación, semconv HTTP y DB estables, Collector	Dependencias sin fijar; sin exemplars
3	Correlación y contexto	3	trace_id en logs y en alertas enriquecidas	Exemplars métricas→trazas; enriquecimiento como servicio (webhook) y no script
4	AIOps y alertamiento	3	Baseline+2σ, correlación, comparación de ruido medida	Sin Alertmanager/ruteo ni deduplicación; baseline de 30 min
5	Observabilidad de red	2	Flow Logs, Dataplane V2	Sin alertas de tráfico anómalo ni mapa E-W; sin service mesh
6	Observabilidad de seguridad	2	Escaneo CVE, DB privada	Sin SCC, sin dashboard de golden signals de seguridad
7	DataOps de telemetría	2	Batch, memory_limiter, filtro de /health	Sin tail sampling, sin control de cardinalidad ni costo de ingestión
8	SRE: SLOs, error budget, resiliencia	3	SLOs definidos, caos con MTTD medido, budget calculado	Burn-rate multi-ventana, game days periódicos, runbooks
	Promedio	**2,9**		

9. Roadmap a 3 meses (objetivo: madurez promedio 3,8)

Mes	Iniciativa	Dominios	Métrica de éxito
1	Alertmanager + webhook `alert-enricher` (trace_id en Slack/Chat) y alertas de burn-rate multi-ventana (1h/5m, 6h/30m)	3, 4, 8	100% de alertas page con trace_id y runbook; MTTD ≤ 60 s
	Golden Signals de Seguridad en Grafana: auth fallidas (`auth_failures_total`), Flow Logs N-S/E-W, CVEs críticos	5, 6	Dashboard en uso; alerta de NetworkPolicy deny con MTTD < 2 min
	Fijar versiones de dependencias y tags inmutables por commit en CI	2	0 builds no reproducibles
2	Cloud Service Mesh (métricas L7 E-W, mTLS) y fault injection nativa del mesh	5, 6, 8	Grafo L7 completo; mTLS 100% intra-clúster
	Extensión a AWS: data-service sobre RDS, ECS + Service Connect, Security Hub, CloudWatch Anomaly Detection	1, 4, 6	Paridad de señales en ambas nubes
3	Tail sampling en Collector gateway (100% errores/lentas, 10% resto) y presupuesto de cardinalidad	7	−50% volumen de trazas sin perder trazas de error
	Game days mensuales automatizados (Chaos Mesh Schedule) con postmortem blameless	8	MTTD y MTTR medidos y con tendencia a la baja

10. Reproducibilidad

```
cd terraform/gcp && terraform init && terraform apply     # infraestructura (~15 min)
./scripts/deploy.sh images && ./scripts/deploy.sh app && ./scripts/deploy.sh chaos-mesh
k6 run -e HOST=<IP> k6/carga-constante.js &
python3 scripts/run_chaos.py                               # experimentos + MTTD + ruido
terraform destroy                                          # limpieza del sandbox
```