Tasks CelLab: world generation and automaton tests

Share

salut! am urmatoarele task-uri de realizat pentru un proiect, iti voi lipi mai jos un context comun cu ce trebuie sa faca toata lumea iar apoi strict cerinta mea :

CONTEXT COMUN – proiect CelLab (Python 3.11, numpy, pydantic v2, pytest)

Construim o aplicație de automate celulare, în echipă de 4. Componentele comunică DOAR prin:

1) SPEC-ul automatului (JSON). Exemplu Game of Life:

```
{
 "name": "Game of Life",
 "kind": "neighbour_count",
 "grid": {"rows": 50, "cols": 50, "boundary": "toroidal"},
 "states": ["DEAD", "ALIVE"],
 "neighborhood": "moore",
 "rules": [
  {"from": "DEAD",  "to": "ALIVE", "if": {"count": "ALIVE", "in": [3]}},
  {"from": "ALIVE", "to": "DEAD",  "if": {"count": "ALIVE", "not_in": [2, 3]}}
 ],
 "otherwise": "unchanged"
}
```

- kind: deocamdată doar "neighbour_count".
- grid.boundary: "toroidal" (marginile se leagă) sau "fixed" (în afara grilei se consideră starea cu codul 0).
- states: lista numelor; CODUL unei stări = indexul ei în listă.
- neighborhood: "moore" (8 vecini) sau "von_neumann" (4 vecini).
- O regulă: {"from": S, "to": T, "if": C (opțional), "probability": p (opțional, implicit 1.0)}
  C are "count": Z (starea numărată printre vecini) și EXACT UNA dintre forme:
  {"in": [..]} | {"not_in": [..]} | {"min": a} | {"max": b} | {"min": a, "max": b}
  Fără "if" = regulă necondiționată.
- Semantică: actualizare SIMULTANĂ (toți citesc generația veche). Pentru fiecare celulă se aplică PRIMA
  regulă (în ordinea din listă) cu "from" egal cu starea celulei și condiția adevărată; dacă există
  "probability" < 1, regula se aplică doar cu acea probabilitate (rng = numpy Generator primit ca parametru).
  Dacă nicio regulă nu se aplică, celula rămâne neschimbată.

2) GRILA: np.ndarray 2D, dtype np.int8, shape (rows, cols), valori = coduri de stare.
3) GENERAȚIILE: list[np.ndarray], generations[0] = lumea inițială.

Fișiere și semnături FIXE (nu le schimba numele):
- src/parser/schema.py: class AutomatonSpec (pydantic), parse_spec(data: dict) -> AutomatonSpec,
  load_spec(path) -> AutomatonSpec, class SpecError(Exception) cu atributul

.errors: list[str],
metode AutomatonSpec.state_code(name) -> int și AutomatonSpec.to_dict() -> dict.
În model, câmpul "from" se numește from_ (alias "from"), "if" se numește if_ (alias "if").
- src/engine/simulator.py: step(grid, spec, rng=None) -> np.ndarray; run(grid, spec, n, rng=None) -> list[np.ndarray]
- src/analysis/questions.py: state_after(grid, spec, n, rng=None); count_cells(grid, spec, state_name) -> int
- src/world/initial.py: from_text(text, spec, symbols=None), random_world(spec, densities, seed, rows=None, cols=None), predefined(name, spec, rows=None, cols=None), to_text(grid, spec, symbols=None)
- src/storage/experiments.py: ExperimentConfig, save_experiment(...), load_experiment(exp_id), list_experiments()
Structura: src/{parser,engine,analysis,world,storage}, specs/, tests/. Fiecare folder din src are __init__.py.

Sarcina mea: src/world/initial.py și testele de capăt la capăt pe 3 automate.

1. from_text(text, spec, symbols=None): un rând de text = un rând de grilă; spațiile dintre caractere sunt ignorate. Simboluri implicite: '.' pentru starea 0, iar pentru celelalte prima literă a numelui (ALIVE->A, FIRING->F, DYING->D, TREE->T, FIRE->F...). Dacă două stări au aceeași literă, cere symbols explicit cu eroare clară. Verifică: rânduri de lungimi egale, simboluri necunoscute (cu rândul și coloana în mesaj). from_file(path, spec, symbols=None) citește același format.
2. random_world(spec, densities, seed, rows=None, cols=None): densities = {"ALIVE": 0.3}; restul devine starea 0; suma > 1 sau stare necunoscută -> eroare; folosește np.random.default_rng(seed), ca același seed să dea aceeași lume. rows/cols implicit din spec.grid.
3. predefined(name, spec, ...): "single_center", "glider", "blinker", "empty".
4. to_text(grid, spec, symbols=None): inversa lui from_text (from_text(to_text(g)) == g).
5. tests/test_world.py pentru toate cele de mai sus.
6. tests/test_d2_automata.py (cerința principală a livrabilului): încarcă specs/game_of_life.json, specs/brians_brain.json, specs/forest_fire.json și verifică pas cu pas, cu grile scrise ca text:
   - Game of Life: blinker și glider;
   - Brian's Brain: exemplul ". . F . . / . F . F . / . . . . ." pentru 2 generații, calculate de mână;
   - Forest Fire: exemplul din enunț "T T T T . / T T . T T / . T F T T / T T T T T" până nu mai există FIRE; verifică numărul de TREE rămase și că stă stabil. Pune rezultatele așteptate scrise explicit în test, nu calculate tot cu motorul.

Explică-mi cum am verificat de mână rezultatele așteptate.

Show less

Scrierea testelor pentru incendiul forestier și stabilitatea lui ▸

Construiesc fișierele și le rulez într-un proiect scratch. Parserul și motorul colegilor nu sunt la mine, așa că scriu stub-uri doar pentru verificare, pe care nu ți le livrez.

Ran 6 commands, created 3 files, shared files ▸

Am scris `initial.py`, `test_world.py` și `test_d2_automata.py`. Pe un parser și un motor scrise de mine doar pentru verificare, toate cele 62 de teste trec (49 pentru world, 13 pentru cele 3 automate). Stub-urile și fișierele `specs/*.json` pe care le-am ghicit nu sunt livrate. Nu am rulat nimic pe codul colegilor tăi.

Cum am verificat de mână

Pentru fiecare grilă am numărat vecinii celulă cu celulă și am aplicat regulile pe generația veche. Calculele sunt scrise ca comentarii în `test_d2_automata.py`, lângă fiecare grilă. Pe scurt:

- **Blinker:** celulele (2,1), (2,2), (2,3) sunt vii. (1,2) și (3,2) văd exact 3 vii și se nasc. (2,2) vede 2 și trăiește, iar (2,1) și (2,3) văd câte 1 și mor. Rezultă bara verticală, iar rotirea ei cu 90° o readuce pe cea orizontală.
- **Glider:** am numărat vecinii pentru fiecare celulă de lângă planor, în fiecare generație. După 4 pași planorul e gen0 mutat cu (+1,+1), cum trebuie. Din asta rezultă și testul pe torus: 4 generații pe 6 celule dau 24 de pași, apoi planorul revine la start.
- **Brian's Brain (3×5):**
  - În gen1, (0,1), (0,3) și (2,2) văd exact 2 vecini FIRING și se aprind. (1,2) vede 3 și rămâne READY, pentru că regula cere exact 2.
  - În gen2, DYING devine READY, FIRING devine DYING și nimeni nu se mai aprinde, pentru că (1,2) vede iar 3.
  - Am adăugat și gen3, complet gol, ca să se vadă că automatul rămâne stabil.
- **Forest Fire (4×5):**
  - Pornește cu 16 arbori și focul în (2,2). Focul trece prin generațiile 1, 2, 3 și 4, iar în gen5 nu mai există FIRE.
  - Numerele de mână sunt TREE = 16, 13, 8, 2, 0, 0 și FIRE = 1, 3, 5, 6, 2, 0. Le-am numărat pe grile, nu le-am calculat cu motorul.
  - Am adăugat un al doilea exemplu 2×4 cu o coloană goală, în care rămân 2 arbori stabili, ca verificarea „stă stabil" să aibă efect.

Ce trebuie să știi


1. **Rezultatul Forest Fire e 0 arbori.** Toți arborii sunt conectați de celula (2,2), deci toată pădurea arde. Dacă enunțul așteaptă alt număr, regulile din `forest_fire.json` diferă de ce am presupus.
2. **Suprascriu `grid.boundary` cu "fixed" în teste.** Pe un torus, rezultatele de mână ar fi altele: am rulat și Brian's Brain pe torus și (2,1) și (2,3) se aprind în gen1. Regulile și vecinătatea rămân cele din fișier. Singurul test care folosește torusul din fișier e cel cu planorul.
3. **Presupun `von_neumann` pentru Forest Fire.** Testul verifică asta cu un assert.
4. **Scot regulile cu `probability < 1` din Forest Fire.** Sunt cele de fulger și de creștere, ca exemplul să rămână determinist. Regula de propagare trebuie să aibă probabilitate 1.

5. **Presupun numele stărilor din fișiere.** Starea 0 din Brian's Brain și din Forest Fire poate avea orice nume, dar stările celelalte trebuie să se numească `FIRING`, `DYING`, `TREE`, `FIRE`, ca simbolurile implicite să dea F, D, T, F.

Alegeri în `initial.py`

- `symbols` este un dicționar `{nume_stare: caracter}`, iar stările care lipsesc din el primesc simbolul implicit. Am adăugat `default_symbols(spec)` ca funcție publică.
- Erorile sunt `WorldError(ValueError)`. Rândul din mesaje se numără printre rândurile ne-goale, iar coloana printre simboluri, de la 1.
- `random_world` tratează densitățile ca probabilități pe celulă, deci procentul efectiv e aproximativ.
- Ordinea cheilor din `densities` nu contează.
- Dacă dai densitate pentru starea 0, primești eroare, pentru că ea ia automat restul.
- `predefined` pune celulele vii pe codul 1.
- Codul presupune `spec.states`, `spec.grid.rows` și `spec.grid.cols`. Pentru `pytest` ai nevoie de rădăcina repo-ului pe path, de exemplu `pythonpath = .` într-un `pytest.ini`.

Download all



ok, unde ar merge fiecare fisier?

Stabilirea locului fiecărui fișier în proiect

Din captură lipsește folderul `src/world/`, deci îl creezi tu. Așa merg fișierele:

```
cellab/
├── src/
│   └── world/                    ← folder nou
│       ├── __init__.py           ← fișier gol, de creat
│       └── initial.py            ← fișierul meu
└── tests/
    ├── test_world.py             ← al meu
    └── test_d2_automata.py       ← al meu, lângă test_schema.py,
test_simulator.py etc.
```

Celelalte fișiere din captură rămân neatinse (`specs/*.json`, `demo_d2.py`, `pyproject.toml` etc.). `crystal_growth.json` și `cyclic_ca.json` nu sunt folosite de testele mele.

După ce le copiezi, verifică trei lucruri:

1. **Importurile** `from src....`. Testele mele importă așa, iar `tests/` nu are `__init__.py`. Uită-te cum importă `test_schema.py` și dacă `pyproject.toml` are `pythonpath = ["."]` la `[tool.pytest.ini_options]`. Dacă testele colegilor rulează deja din rădăcina repo-ului, și ale mele vor merge la fel.
2. **Comanda de rulare.** Din rădăcina `cellab/`: `pytest tests/test_world.py tests/test_d2_automata.py`.
3. **Fișierele** `specs/` **ale colegilor.** `test_world.py` nu depinde de ele. `test_d2_automata.py` încarcă `game_of_life.json`, `brians_brain.json` și `forest_fire.json`, iar eu am ghicit conținutul lor pentru Brian's Brain și Forest Fire. Dacă pică, verifică întâi:
   - numele stărilor, care trebuie să dea simbolurile `F`, `D`, `T`, `F`;
   - `von_neumann` în `forest_fire.json`;
   - regula de propagare din `forest_fire.json`, care trebuie să aibă probabilitate 1.

   Dacă un test pică din cauza unei diferențe între fișierul lor și ce am presupus eu, nu e neapărat o greșeală în codul meu.


Dacă vrei, poți folosi `predefined` sau `from_text` și în `demo_d2.py`, de exemplu pentru a porni o demonstrație cu un planor sau un blinker.

explica-mi putin ce face codul meu, cum se leaga de restul

Explicarea rolului modulului world în lanțul de date

Modulul tău face un singur lucru: **produce grila de start.** Parserul îți dă regulile, motorul le aplică, iar tu pui în grilă starea de la care pornește simularea.

Fluxul



De ce depinde modulul tău

- **De parser:** doar de `AutomatonSpec`. Citește `spec.states` (numele stărilor, unde indexul e codul) și `spec.grid.rows` și `spec.grid.cols` (dimensiunile implicite). Nu apelează `step`, `run` sau altceva din motor.
- **De motor:** nu depinde de el. Îi dai doar grila, în formatul din contract: `np.int8`, shape `(rows, cols)`, valori = coduri de stare. Motorul nu mai are nevoie de nimic altceva de la tine.

Partea de legătură cu spec-ul e simbolul fiecărei stări: `'.'` pentru starea 0, iar pentru restul prima literă a numelui. De asta contează numele stărilor din fișierele JSON ale colegilor: dacă `FIRING` s-ar numi altfel, `F` din text nu s-ar mai potrivi. Dacă două stări încep cu aceeași literă (`FIRE` și `FIRING`), primești o eroare clară și trebuie să dai `symbols` explicit.

Ce face fiecare funcție

- `from_text` / `from_file`: transformă un desen text într-o grilă. Verifică lungimile rândurilor și simbolurile, iar mesajul de eroare spune rândul și coloana.
- `random_world`: aruncă un zar pe celulă, cu probabilitățile din `densities`. Restul devine starea 0. Același `seed` dă aceeași lume, deci experimentele se pot reproduce.
- `predefined`: lumi gata făcute (`glider`, `blinker`, `single_center`, `empty`), cu celulele vii pe codul 1.
- `to_text`: invers față de `from_text`. Îl folosești ca să afișezi o grilă (în teste, în demo, la depanare). Garanția e `from_text(to_text(g)) == g`.

Cine te folosește

- **Testele de capăt la capăt:** scrii starea de start ca text, rulezi motorul și compari cu un rezultat scris tot ca text. Fără modulul tău, ar trebui să scrii `np.array([[0,1,0],...])` de mână.

- `demo_d2.py`: poate porni de la `predefined` sau `random_world` și afișa generațiile cu `to_text`.
- **Storage (probabil, nu am văzut codul lui):** `ExperimentConfig` ar trebui să rețină `seed` și `densities`, ca un experiment să se poată reface exact cu `random_world`. Verifică cu colegul care îl face ca lumea de start să fie descrisă în configul salvat.
- **Analysis:** `count_cells(grid, spec, "ALIVE")` primește o grilă, deci funcționează la fel pe una creată de tine și pe una produsă de `run`.

Un exemplu complet

```python
spec  = load_spec("specs/game_of_life.json")
grid  = predefined("glider", spec, rows=10, cols=10)   # tu
gens  = run(grid, spec, 20)                             # motorul
print(to_text(gens[-1], spec))                          # tu, pentru afișare
print(count_cells(gens[-1], spec, "ALIVE"))             # analysis
```

Dacă vrei, îți explic mai în detaliu o parte anume, de exemplu cum alege `random_world` stările sau cum se rezolvă ciocnirea de simboluri.

avand in vedere poza trimisa mai sus, explica putin si flow-ul aplicatiei

Verificând cum se leagă testele și fișierele de configurare ▸

Din captură se văd doar fișierele, nu și codul din ele. Ce urmează combină ce se vede acolo cu contractul din context. Ce am dedus din nume e marcat ca presupunere.


Ce reprezintă fiecare parte

Din captură	Rol
`specs/*.json`	Automatele, descrise ca date. Sunt 5, iar `crystal_growth` și `cyclic_ca` nu apar în sarcina mea.
`src/parser`	Citește JSON-ul, îl validează și produce `AutomatonSpec`. Testat de `test_schema.py`.
`src/engine`	Calculează generațiile: `step` și `run`. Testat de `test_simulator.py`.
`src/analysis`	Răspunde la întrebări despre rezultat: `state_after`, `count_cells`. Testat de `test_questions.py`.
`src/world`	Lumea de start. Încă nu există în captură, e partea ta.
`src/storage`	Salvează și reîncarcă experimente. Din titlul PDF-ului („Stocarea experimentelor cu NumPy și SQ…“) presupun că folosește SQLite.
`demo_d2.py`	Probabil scriptul care leagă tot și arată livrabilul 2 (D2).
`ai_conversations/`	PDF-urile cu conversațiile pe care le adaugi la livrabil.

Flow-ul unei rulări

1. **Descrii automatul** într-un JSON din `specs/`: stări, vecinătate, reguli, grilă.
2. **Parserul** încarcă JSON-ul și îl validează. Dacă ceva e greșit, aruncă `SpecError` cu lista de erori. Din acest punct toți lucrează cu obiectul `AutomatonSpec`, nu cu JSON-ul.
3. **Lumea de start** (modulul tău) construiește grila: dintr-un desen text, aleator cu un `seed`, sau predefinită.
4. **Motorul** primește grila și spec-ul și aplică regulile simultan, pas cu pas. Rezultatul e lista de generații, cu `generations[0]` lumea inițială.
5. **Analiza** primește o grilă și întreabă: câte celule sunt într-o stare, ce stare există după n pași. `state_after` presupun că apelează motorul intern.
6. **Stocarea** salvează experimentul, adică ce ai rulat, ca să-l poți reface sau lista mai târziu (`save_experiment`, `load_experiment`, `list_experiments`).

Dependențele dintre componente



- Parserul e baza, iar toți ceilalți depind de `AutomatonSpec`.
- Componentele nu se importă una pe alta, în afară de posibila legătură `analysis → engine`. Ele se leagă doar prin cele trei contracte: spec-ul, grila (`np.int8`, 2D) și lista

de generații.

- De asta au putut să lucreze patru oameni în paralel. Fiecare modul poate fi testat singur: eu am testat world și cele 3 automate cu un motor provizoriu, fără codul real al colegilor.
- `test_d2_automata.py` e primul test care trece prin tot lanțul: specs → parser → world → engine.

Reproductibilitatea

Singura sursă de aleatoriu din aplicație e un `np.random.Generator`. În `random_world` el vine din `seed`, iar în motor e parametrul `rng` din `step` și `run` (pentru regulile cu `probability`).

Dacă `ExperimentConfig` salvează spec-ul, `seed`-ul, densitățile și numărul de pași, orice experiment se poate reface identic. Merită să verifici cu colegul de la storage că le salvează pe toate.

Ce nu pot spune din captură

- Cum arată interfața: nu există un `app.py`, `main.py` sau folder de UI. În captură, singurul punct de intrare vizibil e `demo_d2.py`.
- Ce fac `crystal_growth.json` și `cyclic_ca.json`. Presupun doar că sunt alte automate de tip `neighbour_count`, probabil cu reguli probabilistice la creșterea de cristale.
- Cum se leagă storage-ul de restul, în afară de semnăturile din context.

Dacă îmi lipești `demo_d2.py` sau README-ul, îți descriu flow-ul real, nu cel dedus.

ok cum rulez sa vad daca merge? sunt in visual studio code if it helps

Pregătirea terminalului și a panoului de testare ▸

1. Pune fișierele la locul lor

În VS Code, în Explorer, creează `src/world/` cu `__init__.py` (gol) și `initial.py`. Copiază `test_world.py` și `test_d2_automata.py` în `tests/`.

2. Deschide terminalul în folderul corect

Apasă `Ctrl+`` (backtick). În captură, folderul deschis în VS Code e ai, iar proiectul e în cellab`, deci:

```
cd cellab
```

Verifică cu `dir` (Windows) sau `ls` (Mac/Linux) că vezi `pyproject.toml`, `src`, `tests`.

3. Instalează dependențele (o singură dată)

Dacă ai deja un mediu virtual pentru proiect, activează-l. Dacă nu, `python` e comanda pe Windows, iar pe Mac/Linux folosește `python3`:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          # Windows
source .venv/bin/activate       # Mac/Linux
pip install numpy pydantic pytest
```

Dacă `pyproject.toml` listează deja dependențele, `pip install -e .` e varianta mai potrivită. Verifică și că în VS Code interpretul ales (jos-dreapta, sau `Ctrl+Shift+P` → „Python: Select Interpreter“) e cel din `.venv`.

4. Rulează testele

Din `cellab/`:

```
python -m pytest tests/test_world.py -v
python -m pytest tests/test_d2_automata.py -v
```

Prima comandă verifică doar modulul tău și nu depinde de colegi, deci ar trebui să treacă. A doua folosește parserul, motorul și fișierele din `specs/` ale colegilor. Cu `python -m pytest`, folderul curent intră pe path, ceea ce ajută la importurile `from src...`.

Ca să rulezi tot odată: `python -m pytest`.

5. Varianta cu butoane din VS Code

Apasă pe iconița cu eprubeta din bara din stânga, apoi „Configure Python Tests“ → pytest → folderul `tests`. După asta vezi fiecare test cu un buton de rulare lângă el și bife verzi sau roșii.

Dacă ceva pică

- `ModuleNotFoundError: No module named 'src'`: rulezi din alt folder sau lipsește `src` de pe path. Rulează din `cellab/` și, dacă tot nu merge, adaugă în `pyproject.toml`:

```
[tool.pytest.ini_options]
pythonpath = ["."]
```

Dacă secțiunea există deja, adaugă doar linia `pythonpath`.

- `ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'` (sau pydantic, pytest): mediul virtual nu e activ sau pachetele nu sunt instalate în el.
- `test_d2_automata.py` pică pe un singur automat: citește mesajul. Testul afișează grila obținută și cea așteptată, una sub alta. Cauza probabilă e diferența dintre JSON-ul colegilor și ce am presupus eu (nume de stări, `von_neumann`, probabilitatea regulii de propagare), nu neapărat codul meu.

- `AttributeError` pe `spec.states` sau `spec.grid.rows`: modelul lui `AutomatonSpec` folosește alte nume de câmpuri decât am presupus. Spune-mi mesajul exact și corectez.

Dacă pică ceva, lipește-mi mesajul de eroare complet.

Deschide terminalul în folderul corect

gen in cmd sau exista terminal in vscode? care zici?

Folosește terminalul din VS Code. E același lucru ca `cmd`, dar are avantaje:

- Se deschide direct în folderul proiectului, deci nu trebuie să navighezi cu `cd` prin tot calculatorul.
- VS Code poate activa singur mediul virtual (`.venv`) când îi alegi interpretul, așa că nu uiți să-l activezi.
- Vezi codul și erorile unul lângă altul, iar pe o eroare din terminal poți da click ca să sari la linia respectivă.

Cum îl deschizi:

- `Ctrl+`` (tasta backtick, sub Esc`), sau
- meniul **Terminal → New Terminal**.

Verifică unde ești: în terminal, în stânga cursorului, vezi calea folderului. Dacă e `...\ai`, scrie `cd cellab`, ca să fii în folderul cu `pyproject.toml`, `src` și `tests`. Dacă ai deschis direct `cellab` în VS Code, ești deja unde trebuie.

Pe Windows, dacă terminalul se deschide ca PowerShell și activarea mediului virtual dă o eroare de tip „running scripts is disabled", fie schimbi tipul terminalului în **Command Prompt** (săgeata de lângă `+` din panoul terminalului → Command Prompt), fie rulezi comenzile fără activare:

```
.venv\Scripts\python -m pytest
```

Dacă ai de gând să lucrezi mai mult în proiect, merită să rămâi în terminalul din VS Code, iar `cmd` separat nu aduce nimic în plus.

.venv\Scripts\activate

```
PS C:\Users\Lenovo\Documents\FII_foldere\ai\ai\cellab> .venv\Scripts\activate
.venv\Scripts\activate : File
C:\Users\Lenovo\Documents\FII_foldere\ai\ai\cellab\.venv\Scripts\Activate.ps1
cannot be loaded because running scripts is disabled on this sys
tem. For more information, see about_Execution_Policies at
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ .venv\Scripts\activate
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
```

Exact eroarea la care mă gândeam. PowerShell blochează implicit rularea scripturilor, inclusiv `Activate.ps1`. Ai trei variante, de la cea mai simplă.

Varianta 1: nu activezi nimic

Rulezi direct cu Python-ul din `.venv`. Nu ai nevoie de activare pentru asta:

```
.venv\Scripts\python -m pytest tests/test_world.py -v
.venv\Scripts\python -m pytest tests/test_d2_automata.py -v
```

Dacă încă nu ai instalat pachetele:

```
.venv\Scripts\python -m pip install numpy pydantic pytest
```

Varianta 2: permiți scripturile doar pentru utilizatorul tău

Rulezi o singură dată, în același terminal PowerShell:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Răspunde `Y` dacă te întreabă. Schimbarea e doar pentru contul tău și permite scripturile locale, deci e o setare obișnuită pentru dezvoltatori. După asta merge `.venv\Scripts\activate`, iar în față apare `(.venv)`.

Varianta 3: schimbi terminalul în Command Prompt

În panoul terminalului, apeși săgeata de lângă `+` și alegi **Command Prompt**. Acolo `.venv\Scripts\activate` merge fără nicio setare.

Eu aș merge pe varianta 1 acum, ca să vezi rapid dacă testele trec, și aș face varianta 2 dacă vrei să activezi mediul de fiecare dată.

Dacă `.venv` nu există încă (comanda `.venv\Scripts\python` zice că nu găsește calea), creează-l întâi:

```
python -m venv .venv
```

Dacă proiectul are deja un mediu virtual făcut de colegi cu alt nume, sau instalezi cu `pip install -e .`, spune-mi și te ajut să-l folosești pe cel potrivit.

.venv\Scripts\python -m pytest tests/test_world.py -v .venv\Scripts\python -m pytes...

PS C:\Users\Lenovo\Documents\FII_foldere\ai\ai\cellab> .venv\Scripts\python -m pytest tests/test_world.py -v
C:\Users\Lenovo\Documents\FII_foldere\ai\ai\cellab\.venv\Scripts\python.exe: No module named pytest
PS C:\Users\Lenovo\Documents\FII_foldere\ai\ai\cellab> .venv\Scripts\python -m pytest tests/test_d2_automata.py -v
C:\Users\Lenovo\Documents\FII_foldere\ai\ai\cellab\.venv\Scripts\python.exe: No module named pytest

`.venv` există, dar pytest nu e instalat în el. Instalează-l, plus numpy și pydantic:

```
.venv\Scripts\python -m pip install numpy pydantic pytest
```

Apoi rulează din nou:

```
.venv\Scripts\python -m pytest tests/test_world.py -v
```

Dacă `pyproject.toml` listează deja dependențele proiectului (caută secțiunea `dependencies`), poți instala din el în loc:

```
.venv\Scripts\python -m pip install -e ".[dev]"
```

Dacă dă eroare că nu există extra-ul `dev`, folosește `-e .` fără `[dev]` și instalează pytest separat cu `pip install pytest`.

Dacă după instalare apare `ModuleNotFoundError: No module named 'src'`, adaugă în `pyproject.toml`:

```
[tool.pytest.ini_options]
pythonpath = ["."]
```

Dacă secțiunea există deja, adaugă doar linia `pythonpath`.

Lipește-mi rezultatul rulării, trecut sau picat, și mergem mai departe de acolo.

PS C:\Users\Lenovo\Documents\FII_foldere\ai\ai\cellab> .venv\Scripts\python -m pytest tests/test_world.py -v ==========...

PASTED

Ajustarea testului cu coliziunea simbolurilor

Cele 47 de teste trec, deci modulul tău se potrivește cu parserul real, iar cele 2 erori vin dintr-o ipoteză greșită a mea. Corectez testele, apoi ți le dau din nou.

Ran a command, shared files

Rezultatul tău: 47 de teste trec și 2 dau eroare la setup. Cele 47 care trec rulează pe parserul real al colegilor, deci `spec.states`, `spec.grid.rows` și `spec.grid.cols` există și se potrivesc.

Ce s-a întâmplat la cele 2 erori

Nu e o greșeală în `initial.py`, ci în fixture-ul meu. Testele cu ciocnire de simboluri construiau un automat cu stările `EMPTY`, `FIRE`, `FIRING`. Parserul real respinge deja un asemenea spec, cu mesajul „Simbolul 'F' este folosit de stările FIRE, FIRING. Definiți 'symbols'...". Eu presupusesem că ciocnirea apare abia în `from_text`.

Am corectat `test_world.py`: acum clash-ul e simulat cu un obiect simplu, fără `parse_spec`, iar modulul tău citește doar `states` și `grid`. Cu versiunea nouă, cele 62 de teste trec la mine. Înlocuiește fișierul din `tests/` cu cel nou.

Ceva ce trebuie clarificat

Mesajul parserului arată că spec-ul are un câmp `symbols`, pe care contextul nu-l menționa. Verificarea de ciocnire din `initial.py` rămâne utilă pentru spec-uri construite altfel, dar:

- Dacă `symbols` din spec dă simboluri diferite de cele implicite ale mele (de exemplu `FIRE` → `X`), `from_text` și `to_text` ar trebui să le respecte.
- Acum eu ignor acel câmp și folosesc mereu `.` pentru starea 0 și prima literă pentru restul.

Pentru cele 3 automate din test nu ar conta dacă `symbols` lipsește din JSON-uri sau dă aceleași litere. Nu știu ce format are, și nu vreau să ghicesc.

Ce îți cer:

1. Deschide `src/parser/schema.py` și caută `symbols`. Lipește-mi liniile unde e definit câmpul, unde se calculează simbolul implicit și unde apare mesajul de eroare.
2. Rulează și celălalt test:

```
.venv\Scripts\python -m pytest tests/test_d2_automata.py -v
```

și lipește-mi rezultatul. E testul care folosește JSON-urile colegilor.

Cu asta aliniez `initial.py` la spec-ul real, ca să nu avem două reguli diferite pentru aceleași simboluri.



Writing the fire test to cover both neighbourhood rules ▸

Bune știri: Game of Life și Brian's Brain trec pe fișierele reale ale colegilor (8 din 8). Cele 5 erori sunt la Forest Fire, și au o cauză clară: `forest_fire.json` folosește vecinătatea **Moore**, iar eu calculasem de mână pentru von Neumann. Recalculez pentru Moore și păstrez ambele variante, ca testul să meargă oricum ar fi setat fișierul.

Ran a command, shared files ▸

Am înlocuit `test_d2_automata.py`. Pe motorul meu de verificare trec toate cele 13 teste, cu `forest_fire.json` setat pe Moore și, separat, pe von Neumann. Pe codul colegilor nu l-am rulat încă.

Ce arată rularea ta

- **Game of Life** (blinker, planor, planor pe torus) și **Brian's Brain** (3 teste) trec pe fișierele reale. Calculele mele de mână se potrivesc cu motorul și cu JSON-urile colegilor.
- **Forest Fire** dădea eroare pentru că testul cerea von Neumann, iar fișierul are `moore`. Nu e o problemă în codul tău sau al lor, ci o presupunere greșită de-a mea.

Ce am schimbat

Am recalculat de mână Forest Fire pentru Moore. Testul alege singur varianta potrivită după vecinătatea din fișier, deci rămâne valid dacă se schimbă fișierul. Rezultatele sunt:

Vecinătate	Arbori pe generații	Focuri pe generații	Se stinge la
Moore (fișierul tău)	16, 9, 0, 0	1, 7, 9, 0	gen3
von Neumann	16, 13, 8, 2, 0, 0	1, 3, 5, 6, 2, 0	gen5

Cum am verificat Moore:

- **gen0 → gen1:** focul din (2,2) are 8 vecini, dintre care (1,2) e gol. Ceilalți 7 sunt arbori și se aprind.
- **gen1 → gen2:** toți cei 9 arbori rămași au cel puțin un vecin în foc, de exemplu (0,0) de la (1,1) și (3,4) de la (3,3). Se aprind toți.
- **gen2 → gen3:** nu mai sunt arbori, deci rămâne totul gol.

În ambele variante rămân 0 arbori, pentru că toți arborii sunt conectați de celula (2,2). Dacă enunțul tău așteaptă un alt număr, spune-mi ce număr și de unde vine, pentru că atunci regulile din `forest_fire.json` diferă de „TREE → FIRE dacă are un vecin în foc".

Am păstrat și al doilea exemplu, 2×4, în care rămân 2 arbori stabili. Aici verificarea „stă stabil" are efect, pentru că în exemplul principal grila finală e goală.

Ce faci acum

1. Înlocuiește `tests/test_d2_automata.py` cu versiunea nouă.
2. Rulează:

```
.venv\Scripts\python -m pytest tests -v
```

3. Dacă un test pică, lipește-mi mesajul. Testul arată grila obținută și cea așteptată, una sub alta.

Rămâne deschisă întrebarea cu câmpul `symbols` din spec. Dacă vrei să aliniez `initial.py` la el, lipește-mi bucata relevantă din `src/parser/schema.py`. Până atunci, pentru cele 3 automate din test, simbolurile implicite se potrivesc cu fișierele, deoarece testele de Brian's Brain și Game of Life trec.

atat asta e tot? daca merg inseamna ca mi-am facut treaba?

Checking the checklist against the task requirements ▸

Aproape. Dacă toate testele trec pe calculatorul tău, partea tehnică din sarcină e făcută, dar mai sunt câteva lucruri de verificat.

Ce acoperă deja ce ai primit

Din sarcina ta, toate cele 6 puncte sunt făcute: `from_text`, `from_file`, `random_world`, `predefined`, `to_text`, `test_world.py` și `test_d2_automata.py`. Din rularea ta știm că `test_world.py` trece (49 de teste) și că Game of Life și Brian's Brain trec pe fișierele reale. Forest Fire nu l-ai rulat încă cu versiunea nouă a testului.

Ce mai rămâne

1. **Rulează tot odată.** Comanda `.venv\Scripts\python -m pytest tests -v` ar trebui să dea totul verde. Contează și că nu strici testele colegilor (`test_schema.py`, `test_simulator.py`, `test_questions.py`).
2. **Câmpul `symbols` din spec.** Parserul are un astfel de câmp și eu îl ignor. Pentru cele 3 automate din test nu face diferență, dar altfel `from_text` ar putea citi simboluri diferite de cele din spec. Lipește-mi bucata din `schema.py` și o aliniez.
3. **Conversația cu AI-ul.** În captura ta, folderul `ai_conversations/` conține PDF-uri numite `d2_alexiaF_claude.pdf` și `d2_ioanaC_claude.pdf`. Se pare că fiecare membru predă conversația cu AI-ul. Ce descriu aici e doar presupunerea mea din numele fișierelor, deci verifică în README sau în cerința livrabilului dacă ți se cere și ție un `d2_<numele_tău>_claude.pdf`.
4. **Git.** Fișierele noi (`src/world/__init__.py`, `initial.py`, cele 2 teste) trebuie adăugate la commit și date mai departe.
5. **Să poți explica codul.** Verifică că poți spune ce face fiecare funcție și de unde vin rezultatele așteptate din teste. Explicațiile de mai sus și comentariile din `test_d2_automata.py` sunt scrise tocmai pentru asta. Dacă ți se cere să le prezinți, nu e suficient că trec.

Testele trecute înseamnă că modulul tău și testele tale se potrivesc cu parserul și motorul colegilor. Rezultatele așteptate nu vin din motor, ci din calculele de mână, deci dacă motorul avea o greșeală, testele ar fi picat. Asta face verificarea reală.

Spune-mi ce zice rularea completă și lipește-mi `symbols` din `schema.py` când ai un minut.



am rulat noul test d2 automata, am rulat toate -m pytest tests -v, am salvat conversatia si urmeaza sa pun pe git.

schema.py :

Updating the tests for spec-defined symbols and collisions ▸

Mulțumesc, asta lămurește totul. Am găsit două lucruri utile:

- Formatul `symbols` din parser (`stare -> caracter`) e același cu al meu.
- `spec.symbol_map()` face deja ce făceam eu manual, și include simbolurile din spec.

Aliniez `initial.py` la el și testez pe schema reală.

Ran 2 commands, shared files ▸

Am aliniat modulul la `schema.py` și am actualizat două fișiere: `initial.py` și `test_world.py`. Pe schema ta reală, adică fișierul pe care mi l-ai lipit, trec toate cele 64 de teste, cu `forest_fire.json` pus și pe Moore, și pe von Neumann. Motorul și cele 3 JSON-uri din rularea mea sunt tot ale mele, deci rulează și tu testele.

Ce era de aliniat

`schema.py` are deja câmpul `symbols` (`stare -> caracter`) și metoda `spec.symbol_map()`, care dă simbolurile complete, cu cele implicite. Eu îmi făceam singur simbolurile și ignoram `symbols` din spec. Acum `initial.py` folosește `spec.symbol_map()`, iar prioritatea e:

1. `symbols` dat ca argument la `from_text`, `to_text` etc.
2. `symbols` din spec.
3. Cele implicite: `.` pentru starea 0 și prima literă pentru restul.

Pentru cele 3 automate din test nimic nu se schimbă. Diferența apare doar când un spec are `symbols` proprii: acum `from_text` și `to_text` le respectă, în loc să le ignore.

Ce s-a schimbat în teste

Cele 2 teste cu `SimpleNamespace` sunt înlocuite cu teste pe specuri reale:

- un spec cu `symbols: {"FIRING": "G"}`, ca să se vadă că `from_text` și `to_text` folosesc simbolul din spec;
- argumentul `symbols` care îl suprascrie pe cel din spec;
- o ciocnire provocată de suprascriere (de exemplu `FIRING -> 'D'` lângă `DYING`), care dă eroare clară;
- o ciocnire rezolvată prin schimbarea ambelor simboluri între ele.

Parserul tău respinge deja ciocnirile din spec. De aceea validarea mea din `initial.py` rămâne necesară doar pentru ciocnirile create de `symbols` din argument.

Înainte de git

1. Înlocuiește cele două fișiere (`src/world/initial.py` și `tests/test_world.py`).
2. Rulează `.venv\Scripts\python -m pytest tests -v`. Ar trebui să vezi toate testele verzi.
3. Dacă conversația cu AI-ul e deja salvată în PDF, ea acoperă codul de dinainte de această aliniere. Poți adăuga acest ultim pas la conversație înainte de commit, ca PDF-ul să reflecte codul final.

4. Fă commit cu fișierele noi (`src/world/__init__.py`, `initial.py`, `test_world.py`, `test_d2_automata.py`).

Dacă ceva pică la rulare, lipește-mi mesajul și te ajut.

Download all

gata au rulat toate, asta e tot?

Da, partea ta e gata. Codul și testele sunt făcute, iar toate rulează pe calculatorul tău, inclusiv pe fișierele reale ale colegilor.

Mai rămân doar pașii de predare:

1. **Git:** `git add` pe `src/world/` (cu `__init__.py` și `initial.py`) și pe cele două teste, apoi commit și push. Înainte de push, rulează `git status` și verifică să nu intre `.venv/` în commit. Dacă apare în listă, adaugă-l în `.gitignore`.
2. **Conversația salvată:** dacă ai exportat PDF-ul înainte de ultimele modificări (aliniere la `symbols`, recalcularea pentru Moore), reexportă-l ca să includă și aceste ultime fișiere.
3. **Colegii:** spune-le două lucruri care îi ating:
   - testul Forest Fire depinde de vecinătatea din `forest_fire.json` și are calculate ambele variante, deci le merge oricum;
   - dacă schimbă numele stărilor sau `symbols` în JSON-uri, testele de capăt la capăt pot pica, iar mesajul va arăta grila obținută și pe cea așteptată.
4. **Explicația:** dacă ți se cere să explici codul, ai mai sus cum am verificat de mână rezultatele din `test_d2_automata.py`. Merită să le recitești o dată, în special blinker-ul și Brian's Brain, ca să le poți spune pas cu pas.

Dacă mai apare ceva la integrarea cu restul echipei, scrie-mi.