

Types, opérateurs, mots-clefs et modules

INFORMATIQUE COMMUNE - TP n° 1.1 - Olivier Reynet

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ☞ Utiliser Pyzo pour exécuter un code Python
- ☞ Utiliser le module `os` pour trouver ou changer le répertoire de travail
- ☞ Utiliser et identifier les types simples (`int`, `float`, `boolean`, `complex`)
- ☞ Utiliser les opérateurs en lien avec les types numériques et les chaînes de caractères
- ☞ Utiliser les modules `os`, `math` et `random` dans un code simple
- ☞ Utiliser la commande `print` pour faire afficher des variables formatées dans une chaîne

A Balbutiements

- A1. Ouvrir l'IDE Pyzo. À droite se trouve normalement un shell interactif et à gauche un éditeur de texte.
- A2. Dans le shell interactif, effectuer l'opération $21 + 7 + 14$.
- A3. Définir une variable `i` de type `int`.
- A4. Définir une variable `f` de type `float`.
- A5. De quel type est le résultat de l'opération $i + f$?
- A6. Définir une variable `b` de type `bool`. Afficher la valeur de cette variable à l'écran à l'aide de la fonction `print`.
- A7. Définir une variable `s` de type `str` contenant les caractères "Lycée La Pérouse, Promotion 2022".

Solution :

```
21+7+14 # 42
i = 3
f = 7.2
print(type(i+f)) # float
b = True
print(b)
s = "Lycée La Pérouse, Promotion 2022"
print(s)
```

B Premier script Python

Un script contient un programme Python, un ensemble d'instructions que l'on cherche à exécuter. Les étapes suivantes seront à réaliser à chaque TP. Il est donc important de savoir les faire.

B1. Dans la fenêtre de l'éditeur (normalement située à gauche sur l'écran), écrire le script suivant :

```
a = 39
b = 15
c = 39 % 15
print("Le reste de la division euclidienne de 39 par 15 est ", c)
```

B2. Sauvegarder le script dans le répertoire home de l'utilisateur de votre machine, c'est-à-dire le répertoire par défaut de l'utilisateur : dans la fenêtre proposée, choisir le répertoire identifié par une maison. Le nom choisi pour sauvegarder le script doit être significatif. On peut par exemple choisir `script0.py` ou `tp1.py`.

B3. Exécuter le script en appuyant sur la touche F5.

C Types et expressions

C1. **Types et fonctions du module `math`**

- (a) Calculer le sinus de 1. Quel est le type de cette donnée?
- (b) Calculer la partie entière de la constante `pi` à l'aide de la fonction `floor` du module `math`. Quel est le type de cette donnée?

Solution :

```
from math import sin, floor, pi
print(type(sin(1)))
print(type(floor(pi)))
```

C2. **Types issus d'expressions** Trouver et vérifier les types des expressions suivantes :

- (a) 3
- (b) -3
- (c) 3.
- (d) 3.5
- (e) 0.334
- (f) .334
- (g) 3 + 3
- (h) 3 + 5.5
- (i) 3 * 3
- (j) 42 / 21
- (k) 5.5 * pi
- (l) None
- (m) True
- (n) False
- (o) []
- (p) [1,2,42]
- (q) `range(42)`

Solution :

```
for data in [3, -3, 4., 5.5, 0.334, .42, 1e-7, -77e3, 3 + 3, 3 + 5.5, 3 * 3,
            42 / 21, 5.5 * pi, None, True, False, [], [1, 2, 42], range(42)]:
    print(data, type(data))
```

Console output :

```
3 <class 'int'>
-3 <class 'int'>
4.0 <class 'float'>
5.5 <class 'float'>
0.334 <class 'float'>
0.42 <class 'float'>
1e-07 <class 'float'>
-77000.0 <class 'float'>
6 <class 'int'>
8.5 <class 'float'>
9 <class 'int'>
2.0 <class 'float'>
17.27875959474386 <class 'float'>
None <class 'NoneType'>
True <class 'bool'>
False <class 'bool'>
[] <class 'list'>
[1, 2, 42] <class 'list'>
range(0, 42) <class 'range'>
```

D Opérateurs, types et priorités

Évaluer le type puis la valeur de ces expressions à l'écrit. Les vérifier sur l'ordinateur par la suite.

D1. $10 + 20 * 30$

D2. $100 + 200 / 10 - 3 * 10$

D3. $-1 ** 2$

D4. $(-1) ** 2$

D5. $3 * 39 \% 5$

D6. $39 \% 5 * 3$

D7. `name = "Guillaume"; age = 13; expression = name == "Guillaume" or name == "Alix" and age < 8`

D8. `name = "Guillaume"; age = 13; expression = (name == "Guillaume" or name == "Alix") and age < 8`

Solution :

```
print(10 + 20 * 30) # 610 int
print(10 + 200 / 10 + 3 * 10) # 60.0 # float
print(-1 ** 2) # -1 exp has precedence
print((-1) ** 2) # 1 () has precedence
```

```
print(3 * 39 % 5) # 2 same precedence, left to right associativity
print(39 % 5 * 3) # 12 same precedence, left to right associativity
name = "Guillaume"; age = 13; expression = name == "Guillaume" or name == "Alix" and age < 8; print(expression) # True and has precedence
name = "Guillaume"; age = 13; expression = (name == "Guillaume" or name == "Alix") and age < 8; print(expression) # False () have precedence
```

E Opérateurs sur les chaînes de caractères et boucle for

Pour les questions suivantes, vous aurez besoin d'utiliser les opérateurs + et * sur les chaînes et parfois des boucles for. On rappelle ici la syntaxe de la boucle for :

```
for i in range(10):
    print(i)
```

- E1. Créer une chaîne de caractères "000001110000011100000111" qui peut représenter un signal numérique périodique.

Solution :

```
(( "0" * 5 ) + "1" * 3 ) * 3
```

- E2. Créer la chaîne de caractères "ACAACGAACAACGTAACAACGAACAACGT" qui peut représenter une chaîne de nucléotides.

Solution :

```
(((((("A" * 2) + "C") * 2) + "G") * 2) + "T") * 2
```

- E3. Importer la fonction choice du module random (et uniquement elle!). À l'aide de cette fonction et d'une boucle for, créer une chaîne de 50000 nucléotides au hasard qui peut représenter le génome d'un virus.

Solution :

```
from random import choice

s = ""
for i in range(50000):
    s += choice("ACGT")
print(s)
```

F Module random et affichage de chaînes de caractères

Les questions qui suivent combinent l'utilisation du module `random`, la création de chaînes de caractères et leur affichage avec `print`. On cherche à formater correctement la sortie du programme sur l'écran.

- F1. À l'aide de la fonction `randint` du module `random`, simuler le lancer de trois dés six fois de suite. Les résultats s'afficheront sous la forme `<D1 : 3, D2 : 6, D3 : 1>`.

Solution :

```
from random import randint

for k in range(6):
    print("<D1 :", randint(1, 6), ", D2 : ", randint(1,6), ", D3 : ", randint(1,6), ">")
```

- F2. À l'aide de la fonction `shuffle` du module `random`, générer un mélange de cartes à partir de la main "789VDRA", représentation d'une main ordonnée sous la forme d'une chaîne de caractères. [Attention, bien lire la documentation, il se peut qu'il y ait un piège!](#)

Solution : En fait, on ne peut pas mélanger les cartes directement dans la chaîne de caractères car la séquence est immuable. Cela aurait possible avec une liste. Par contre, on peut échantillonner la chaîne avec la fonction `sample`.

```
from random import shuffle, sample
deck = "789VDRA"
print(sample(deck, k=len(deck)))
```

- F3. À l'aide du module `random` et d'une distribution uniforme, générer des variations du marché aléatoirement. La sortie aura la forme suivante :

```
BRENT 0.90%
ONCE D'OR -2.45%
EUR/USD -5.06%
VIX INDEX 3.17%
BITCOIN/USD 6.09%
```

Vous avez le choix des valeurs numériques : celles-ci sont des valeurs réelles ce qui donne une idée de la plage de valeur à utiliser pour le module `random`.

Solution :

```
from random import uniform

keys = ["BRENT", "ONCE D'OR", "EUR/USD", "VIX INDEX", "BITCOIN/USD"]
s = ""
vinf, vsup = -8.1, 7.9
```

```
for k in range(len(keys)):
    s += str(keys[k]) + " " + str(uniform(vinf, vsup)) + "%\n"
print(s)
```

G Des séquences indicibles, tronçonnables et itérables

Les chaînes de caractères `str` en python3 sont des séquences immuables. Au titre de séquence, elles sont :

indicibles on accède directement à un élément donné d'après son indice et les crochets `[]`.

tronçonnables on peut en extraire des tronçons grâce aux crochets `[start:stop:step]`,

itérables on peut parcourir tous ses éléments via une boucle `for`.

Voici un exemple pour chaque fonctionnalité :

```
s = "CPGE"
print(s[1])           # indexing --> P
print(s[0] + s[2])    # concatenation --> CG
print(s[1:3])         # slicing start stop --> PG
print(s[-1])          # negative indexing --> E
print(s[-3:-1])       # negative slicing --> PG
print(s[::-1])        # reverse string --> EGPC
print(s[0:-1:2])      # slicing start stop step string --> CG
```

- G1. Extraire une lettre sur trois de la chaîne de caractères "L3kedf pppzcyqbthhhguodinol huc5n'ryeztsyrtuj xdbbiongnfc oo!ze" en commençant par la première lettre et afficher le résultat.

Solution :

```
s="L3kedf pppzcyqbthhhguodinol huc5n'ryeztsyrtuj xdbbiongnfc oo!ze"
print(s[0:-1:3]) # Le python c'est bon !
```

- G2. **Palindromes** : écrire un code Python qui permet de savoir si un mot est un palindrome¹.

On peut commencer avec une boucle `while` dont on rappelle ici la syntaxe :

```
ch = "my string"
i = 0
while i < len(ch) :
    print(i)
    i += 1
```

La fonction `len` renvoie la longueur de la chaîne de caractères. Dans un second temps, on s'affranchira de la boucle en utilisant les propriétés des chaînes de caractères.

1. se lit dans les deux sens, comme *rotor* ou *radar* par exemple.

Solution :

```
def is_palindrome(s):  
    return s == s[::-1]  
  
def simple_is_palindrome(s):  
    deb = 0  
    fin = len(s) - 1  
    while deb < fin and s[deb] == s[fin]:  
        deb += 1  
        fin -= 1  
    return fin <= deb  
  
test_words = ["ressasser", "hannah", "citrouille", "elle", "radar", "rotor",  
              "bob", "PHP", "SOS", "FIN"]  
for w in test_words:  
    print(is_palindrome(w))  
    print(simple_is_palindrome(w))
```

H Module os : interagir avec le système de fichiers

Le module `os` est une bibliothèque Python qui permet d'interagir avec le système de fichier de l'ordinateur. Dans cette section, on l'utilise pour savoir où l'interpréteur de IDE Pyzo se place dans le système de fichiers lorsqu'il exécute les scripts.

- H1. En utilisant le shell interactif et la fonction `getcwd` du module `os`, trouver le répertoire de travail courant.

Solution :

```
import os; print(os.getcwd())
```

- H2. En utilisant la fonction `chdir` du module `os` qui signifie *change directory*, sélectionner un autre répertoire de travail courant.

Solution : `os.chdir("tp/")`

La commande accepte des chemins absolus ou relatifs.

Un chemin qui commence par un slash, c'est à dire qui décrit tout le chemin depuis la racine de l'arborescence, est dit **chemin absolu** : il désigne d'une manière univoque une ressource du système de fichier (un fichier, un répertoire ou un lien). Exemple : `/home/olivier/python/tp1`

Un chemin ne commençant pas par `/` est dit **chemin relatif**. Il désigne une ressource du système de fichier relativement à l'endroit où la commande est lancée. Exemple : `python/tp1`

- H3. Dans la partie éditeur de l'IDE, à gauche, inscrire le programme suivant :

```
import os  
current_dir = os.getcwd()
```

```
print("Current working direxctory is ", current_dir)
```

Ce programme peut aussi être désigné par le terme *script* : c'est une succession d'instructions.

- H4. Sauvegarder ce script sous le nom `tp1.py` dans le répertoire courant.
- H5. Lancer l'exécution de ce premier script en choisissant Run > Run file as script²
- H6. En utilisant le module `os`, modifier le script pour se placer dans le répertoire de l'utilisateur `/home/user`.
- H7. En utilisant le module `os` et [sa documentation en ligne](#), lister tous les répertoires de ce répertoire.

Solution :

```
import os
current_dir = os.getcwd()
print("Current working directory is ", current_dir)
os.chdir("/home/user/reppython/")
print("Current working directory content is : ", os.listdir())
```

2. Cette commande aura le bon goût de sauvegarder le fichier dans le répertoire courant en même temps!