

Trier

INFORMATIQUE COMMUNE - TP n° 1.4 - Olivier Reynet

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✍ coder un algorithme de tri simple et explicite
- ✍ évaluer le temps d'exécution d'un algorithme avec la bibliothèque `time`
- ✍ générer un graphique légendé avec la bibliothèque `matplotlib`

A Trier un tableau

- A1. On souhaite trier des listes Python, considérées ici comme des tableaux, avec des algorithmes différents (cf. algorithmes 1, 2 et 3). Chaque algorithme de tri est implémenté par une fonction Python. Le prototype de ces fonctions est `my_sort(t)`, où `t` est un paramètre formel qui représente le tableau à trier.

```
def my_sort(t):  
    # tri du tableau  
    # for i in range(len(t))  
    #     t[i] = ...
```

Cette fonction, une fois réalisée, trie le tableau `t` passé en paramètre mais ne renvoie rien (i.e. pas de `return`). Expliquer pourquoi.

Solution : Une liste Python est une variable muable, donc on peut modifier `t` sans pour autant changer la référence de `t` en mémoire. Les modifications apportées par l'algorithme sur `t` le sont directement sur la liste passée en paramètre effectif par référence (toute variable Python étant une référence vers une case mémoire). C'est pourquoi on n'a pas besoin d'effectuer un `return` pour récupérer le travail de la fonction.

- A2. Coder les algorithmes de tri par sélection, par insertion et par comptage en respectant le prototype défini à la question précédente¹.

Solution :

```
def selection_sort(t):  
    for i in range(len(t)):  
        min_index = i  
        for j in range(i + 1, len(t)):  
            if t[j] < t[min_index]:
```

1. On a le droit de collaborer, de se répartir les algorithmes et de s'échanger les codes s'ils sont corrects!

```

        min_index = j
        swap(t, i, min_index)

def insertion_sort(t):
    for i in range(1, len(t)):
        to_insert = t[i]
        j = i
        while t[j - 1] > to_insert and j > 0:
            t[j] = t[j - 1]
            j -= 1
        t[j] = to_insert

def counting_sort(t):
    v_max = max(t)
    count = [0] * (v_max + 1)
    for e in t:
        count[e] += 1
    output = [None for i in range(len(t))]
    i = 0 # indice de parcours du tableau résultat
    for v in range(v_max + 1):
        for j in range(count[v]):
            output[i] = v
            i += 1
    return output

```

- A3. Tester ces algorithmes sur une **même** liste Python de longueur 20 et contenant de types `int` choisis aléatoirement entre 0 et 100.

Solution :

```

N = 20
M = 100

t = [randint(0, M) for _ in range(N)]
copy_t = t[:] # création d'une copie du tableau t
              # pas comme copy_t = t, référence seulement
selection_sort(copy_t)
print(copy_t)
copy_t = t[:]
insertion_sort(copy_t)
print(copy_t)
copy_t = t[:]
counting_sort(copy_t)
print(copy_t)

```

- A4. Peut-t-on trier des listes de chaînes de caractères avec ces mêmes codes? Tester cette possibilité à l'aide de la liste `["Zorglub", "Spirou", "Fantasio", "Marsupilami", "Marsu", "Samovar", "Zantafio"]`. Analyser les résultats. Pourquoi est-ce possible? Pourquoi n'est-ce pas possible?

Solution : Les tris par sélection ou par insertion sont des tris comparatifs : ils utilisent la comparaison de deux éléments du tableau pour trier les éléments. Lorsque les éléments sont des entiers, cela fonctionne grâce à l'ordre sur les entiers naturels. Lorsque les éléments sont des chaînes de caractères, c'est l'ordre lexicographique qui est utilisé. Cet ordre s'appuie sur l'ordre alphabétique et la position du caractère dans la chaîne pour comparer deux chaînes. Python utilise implicitement l'ordre lexicographique lorsque on compare deux chaînes de caractères avec l'opérateur <. C'est pourquoi les tris par insertion, sélection ou bulles fonctionnent aussi dans ce cas.

Par contre, le tri par comptage n'est pas un tri comparatif : c'est un tri par dénombrement de valeurs entières. Il ne porte donc que sur des tableaux contenant des entiers et ne peut pas fonctionner pour des chaînes de caractères.

Algorithme 1 Tri par sélection

```

1: Fonction TRIER_SELECTION(t)
2:    $n \leftarrow \text{taille}(t)$ 
3:   pour  $i$  de 0 à  $n - 1$  répéter
4:      $\text{min\_index} \leftarrow i$                                 ▷ indice du prochain plus petit
5:     pour  $j$  de  $i + 1$  à  $n - 1$  répéter                        ▷ pour tous les éléments non triés
6:       si  $t[j] < t[\text{min\_index}]$  alors
7:          $\text{min\_index} \leftarrow j$                                 ▷ c'est l'indice du plus petit non trié!
8:      $\text{échanger}(t[i], t[\text{min\_index}])$                         ▷ c'est le plus grand des triés!

```

Algorithme 2 Tri par insertion

```

1: Fonction TRIER_INSERTION(t)
2:    $n \leftarrow \text{taille}(t)$ 
3:   pour  $i$  de 1 à  $n-1$  répéter
4:      $\text{\_à\_insérer} \leftarrow t[i]$ 
5:      $j \leftarrow i$ 
6:     tant que  $t[j-1] > \text{\_à\_insérer}$  et  $j > 0$  répéter
7:        $t[j] \leftarrow t[j-1]$                                 ▷ faire monter les éléments
8:        $j \leftarrow j-1$ 
9:      $t[j] \leftarrow \text{\_à\_insérer}$                                 ▷ insertion de l'élément

```

La bibliothèque `matplotlib` permet de générer des graphiques à partir de données de type `list` qui constituent les abscisses et les ordonnées associées. La démarche à suivre est de :

- importer la bibliothèque `from matplotlib import pyplot as plt`
- créer une figure `plt.figure()`
- tracer une courbe `plt.plot(x,y)` si x et y sont les listes des abscisses et des ordonnées associées. La bibliothèque trace les points $(x[i], y[i])$ sur le graphique.
- ajouter les éléments de légende et de titre,
- montrer la figure ainsi réalisée `plt.show()`.

Algorithme 3 Tri par comptage

```

1: Fonction TRIER_COMPTAGE( $t, v_{max}$ )                                ▷  $v_{max}$  est le plus grand entier à trier
2:    $n \leftarrow \text{taille}(t)$ 
3:    $c \leftarrow$  un tableau de taille  $v_{max} + 1$  initialisé avec des zéros
4:   pour  $i$  de 0 à  $n - 1$  répéter
5:      $c[t[i]] \leftarrow c[t[i]] + 1$                                 ▷ compter les occurrences de chaque élément du tableau.
6:    $\text{résultat} \leftarrow$  un tableau de taille  $n$ 
7:    $i \leftarrow 0$ 
8:   pour  $v$  de 0 à  $v_{max}$  répéter                                ▷ On prend chaque valeur possible dans l'ordre
9:     si  $c[v] > 0$  alors                                          ▷ Si l'élément  $v$  est présent dans le tableau
10:      pour  $j$  de 0 à  $c[v] - 1$  répéter
11:         $\text{résultat}[i] \leftarrow v$                                 ▷ alors écrire autant de  $v$  que d'occurrences de  $v$ 
12:         $i \leftarrow i + 1$                                           ▷ à la bonne place, la ième!
13:   renvoyer  $\text{résultat}$ 

```

La bibliothèque `time` permet notamment de mesurer le temps d'exécution d'un code. Un exemple de code utilisant ces deux bibliothèques est donné ci-dessous. Le graphique qui en résulte est montré sur la figure 1.

Code 1 – Exemple d'utilisation des bibliothèques `time` et `matplotlib`

```

import time
from matplotlib import pyplot as plt

def to_measure(d):
    time.sleep(d) # Do nothing, wait for d seconds

# Simple use
tic = time.perf_counter()
to_measure(0.1)
toc = time.perf_counter()

print(f"Execution time : {toc - tic} seconds")

# Plotting results
timing = []
delay = [d / 1000 for d in range(1, 100, 5)]
for d in delay:
    tic = time.perf_counter()
    to_measure(d)
    toc = time.perf_counter()
    timing.append(toc - tic)

plt.figure()
plt.plot(delay, timing, color='cyan', label='fonction to_measure')
plt.xlabel('Delay', fontsize=18)
plt.ylabel("Execution time", fontsize=16)
plt.legend()
plt.show()

```



FIGURE 1 – Figure obtenue à partir des bibliothèques matplotlib et time et du code [1](#)

- A5. À l'aide de la bibliothèque matplotlib, tracer les temps d'exécution nécessaires au tri d'un même tableau d'entiers par les algorithmes implémentés. On pourra également les comparer à la fonction `sorted` de Python. Analyser les résultats. Essayer de qualifier les coûts des algorithmes en fonction de la taille du tableau d'entrée.

Solution :**Code 2 – Trier des tableaux**

```
import time
from random import randint

def swap(t, i, j):
    t[i], t[j] = t[j], t[i]

def selection_sort(t):
    for i in range(len(t)):
        min_index = i
        for j in range(i + 1, len(t)):
            if t[j] < t[min_index]:
                min_index = j
        swap(t, i, min_index)

def insertion_sort(t):
    for i in range(1, len(t)):
        to_insert = t[i]
        j = i
        while t[j - 1] > to_insert and j > 0:
            t[j] = t[j - 1]
            j -= 1
        t[j] = to_insert

def bubble_sort(t):
    sorted = False
    i = len(t) - 1
    while i > 0 or not sorted:
        sorted = True
        for j in range(i):
            if t[j] > t[j + 1]:
                swap(t, j, j + 1)
                sorted = False
        i -= 1

def counting_sort(t):
    v_max = max(t)
    count = [0] * (v_max + 1)
    for e in t:
        count[e] += 1
    output = [None for i in range(len(t))]
    i = 0 # indice de parcours du tableau résultat
    for v in range(v_max + 1):
        for j in range(count[v]):
            output[i] = v
            i += 1
    return output
```

```

def complexity_counting_sort(t):
    v_max = max(t)
    count = [0] * (v_max + 1)
    for i in range(len(t)):
        count[t[i]] += 1
    for i in range(1, v_max + 1):
        count[i] += count[i - 1]
    output = [None for i in range(len(t))]
    for i in range(len(t)):
        output[count[t[i]] - 1] = t[i]
        count[t[i]] -= 1
    return output

def counting_sort_bis(t):
    if len(t) > 0:
        v_max = max(t)
        # v_max = t[0]
        # for i in range(1, len(t)):
        #     if t[i] > v_max:
        #         v_max = t[i] # trouver le maximum
        count = [0 for _ in range(v_max + 1)]
        for i in range(len(t)):
            count[t[i]] += 1 # compter les occurrences de chaque t[i] de t.
            # Certaines cases de count sont nulles : pas de valeur
            # correspondante dans t
        for i in range(1, v_max + 1):
            count[i] += count[i - 1] # cumul des effectifs
        output = [None for _ in range(len(t))]
        for i in range(len(t)):
            count[t[i]] -= 1 # on compte à partir de 0
            output[count[t[i]]] = t[i] # à la bonne place !
            # print("elem :", t[i], "place :", count[t[i]], output)
        return output
    else:
        return None

def sort_timing():
    sizes = [i for i in range(10, 5000, 500)]
    M = 10 * max(sizes)
    results = []
    for i in range(len(sizes)):
        t = [randint(0, M) for _ in range(sizes[i])]
        mem_t = t[:]
        results.append([])
        for method in [selection_sort, bubble_sort, insertion_sort,
                        counting_sort, sorted]:
            t = mem_t[:]
            tic = time.perf_counter()
            method(t)
            toc = time.perf_counter()
            results[i].append(toc - tic)
        # print("#", i, " - ", sizes[i], " -> ", results)

```

```

sel = [results[i][0] for i in range(len(sizes))]
bub = [results[i][1] for i in range(len(sizes))]
ins = [results[i][2] for i in range(len(sizes))]
cnt = [results[i][3] for i in range(len(sizes))]
p = [results[i][4] for i in range(len(sizes))]

from matplotlib import pyplot as plt

plt.figure()
plt.plot(sizes, sel, color='red', label='selection sort')
plt.plot(sizes, bub, color='green', label='bubble sort')
plt.plot(sizes, ins, color='blue', label='insertion sort')
plt.plot(sizes, cnt, color='cyan', label='counting sort')
plt.plot(sizes, p, color='black', label='sorted python')

plt.xlabel('n', fontsize=18)
plt.ylabel('time', fontsize=16)
plt.legend()
plt.show()

# MAIN PROGRAM
N = 20
M = 100

t = [randint(0, M) for _ in range(N)]

for method in [selection_sort, insertion_sort, bubble_sort, counting_sort]:
    tmp = t[:]
    if method in [selection_sort, bubble_sort, insertion_sort]: # in-place
        method(tmp)
    else:
        tmp = method(tmp) # counting_sort not in-place
    print("--> Method", method.__name__, ":\n ", t, "\n", tmp)

t = ["Zorglub", "Spirou", "Fantasio", "Marsupilami", "Marsu", "Samovar", "
Zantafio"]
for method in [selection_sort, insertion_sort, bubble_sort]: # , counting_sort
]:
    method(t)
    print("--> Method", method.__name__, ":\n ", t, "\n", t)

sort_timing()

```

