

Sémantique et SAT

OPTION INFORMATIQUE - TP n° 1.2 - Olivier Reynet

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ☞ représenter une valuation par un entier codé en binaire
- ☞ expliquer le problème SAT
- ☞ résoudre SAT par la force brute
- ☞ savoir simplifier une expression logique d'après les règles de simplification
- ☞ résoudre SAT par l'algorithme de Quine

A Valuation d'une formule sous la forme d'un entier

On choisit de représenter les formules logiques comme dans le TD précédent mais en ajoutant le constructeur de l'implication :

```
1 type formule =  
2   | T (* true *)  
3   | F (* false *)  
4   | Var of int (* variable *)  
5   | Not of formule (* negation *)  
6   | And of formule * formule (* conjonction *)  
7   | Or of formule * formule (* disjonction *)  
8   | Imp of formule * formule (* implication *)
```

Soit une formule logique ϕ qui possède n variables propositionnelles. Chaque variable peut être vraie ou fausse et représentée par un bit à 0 pour F et 1 pour T. Une valuation de la formule logique peut donc être représentée par un nombre entier.

■ **Exemple 1 — Valuation et nombre binaire.** Soit $\phi = a \wedge b \vee c$. Cette formule comporte trois variables propositionnelles. a, b, c peuvent être vraies ou fausses. On attribue (arbitrairement) des numéros aux variables en commençant à zéro et en incrémentant de un : par exemple, $(a, 0)$, $(b, 1)$ et $(c, 2)$. On peut alors représenter une valuation de ϕ par un nombre entier codé sur trois bits. Par exemple :

- $000_2 = 0_{10} \longrightarrow (c, b, a) = (F, F, F)$
- $001_2 = 1_{10} \longrightarrow (c, b, a) = (F, F, T)$
- $010_2 = 2_{10} \longrightarrow (c, b, a) = (F, T, F)$
- $100_2 = 4_{10} \longrightarrow (c, b, a) = (T, F, F)$
- $101_2 = 5_{10} \longrightarrow (c, b, a) = (T, F, T)$

Le bit de poids faible (0) représente la valuation de a , le second celle de b et le bit de poids fort

celle de c . L'ensemble des valuations possibles peut donc être représenté par un ensemble d'entiers : $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = \llbracket 0, 2^n - 1 \rrbracket$.

Par la suite, on suppose que toutes les variables d'une formule logique sont indexées par un numéro et la numérotation commence à zéro. On dispose également de la fonction qui permet de calculer le numéro maximal attribué à une variable (`max_var` dans le TD précédent).

B SAT par la force brute

B1. Écrire une fonction de signature `get_var_k_from_v : int -> int -> bool` qui prend comme paramètre :

1. une valuation v sous la forme d'un entier
2. un entier k représentant le numéro d'une variable

et qui renvoie `true` si k est vraie dans la valuation v , `false` sinon. Pour cette fonction, on utilisera les fonctions OCaml :

- `Int.logand` : ET bit à bit sur deux entiers. Par exemple, `Int.logand 5 2` renvoie 0 et `Int.logand 5 3` renvoie 1. En effet : 101_2 ET $010_2 = 000_2$ et 101_2 ET $011_2 = 001_2$.
- `Int.shift_left` : décalage à gauche d'un entier. Elle permet de rapidement calculer une puissance de deux. Par exemple : `Int.shift_left 1 3` vaut 8, car $1000_2 = 2^3 = 8$.

et la technique du masquage.

Solution :

```
1 let get_var_k_from_v v k = Int.logand v (Int.shift_left 1 k) != 0;;
```

B2. Écrire une fonction de signature `evaluation : int -> formule -> bool` qui évalue une formule logique d'après une valuation donnée par un entier.

Solution :

```
1 let rec evaluation v f =
2     match f with
3     | T -> true
4     | F -> false
5     | Var k -> get_var_k_from_v v k
6     | Not p -> not (evaluation v p)
7     | And (p, q) -> evaluation v p && evaluation v q
8     | Or (p, q) -> evaluation v p || evaluation v q
9     | Imp (p, q) -> not (evaluation v p) || (evaluation v q);;
```

B3. Écrire une fonction de signature `brute_force_satisfiability : formule -> bool` qui statue sur la satisfaisabilité d'une formule logique en opérant par la force brute. Cette fonction prend comme paramètre une formule logique et renvoie :

- `true` si une valuation v satisfait la formule,
- `false` sinon

Toutes les valuations possibles sont testées, dès qu'une valuation qui satisfait la formule est trouvée, la fonction renvoie **true**. On procédera par récursivité en commençant par la valuation 0. La condition d'arrêt est qu'une valuation ne peut pas être plus grande que $2^n - 1$ si la formule possède n variables propositionnelles.

Solution :

```

1 let brute_force_satisfiability f =
2   let n = nb_var f in
3   (* n : nombre de variables propositionnelles de type int de 0 à n-1 *)
4   let v_limit = Int.shift_left 1 n in
5   (* v_limit = 2^n est la première valuation impossible *)
6   let rec check_val valuation =
7     match valuation with
8     | v when v < v_limit -> if evaluation v f
9                               then true
10                              else check_val (v + 1)
11     | _ -> false (* condition d'arrêt de la récursivité *)
12   in check_val 0;;

```

B4. Dédurre de la fonction précédente une fonction de signature `opt_brute_force_satisfiability : formule -> int option` qui renvoie la valuation trouvée ou `None`, en utilisant un type optionnel.

Solution :

```

1 let opt_brute_force_satisfiability f =
2   let n = nb_var f in
3   (* n : nombre de variables propositionnelles de type int de 0 à n-1 *)
4   let v_limit = Int.shift_left 1 n in
5   (* v_limit = 2^n est la première valuation impossible *)
6   let rec check_val valuation =
7     match valuation with
8     | v when v < v_limit -> if evaluation v f
9                               then Some v
10                              else check_val (v + 1)
11     | _ -> None (* condition d'arrêt de la récursivité *)
12   in check_val 0;;

```

B5. Tester la validité de la fonction précédente sur les formules :

- $f_1 : a \vee (b \wedge c)$
- $f_2 : (a \wedge \neg b) \vee (b \wedge \neg(c \vee a))$
- $f_3 : (\neg a \wedge b \vee d) \vee (c \wedge \neg(b \vee d))$

```

1 let f4 =
2   let p1 = Var 0
3   and p2 = Or (Var 1, Not(Var 2))
4   and s1 = And(Not(Var 0), Not(Var 1))
5   and s2 = Or (Var 1, And( Not (Var 0), Not (Var 2)))
6   in let p = Or ( And (p1, p2), And(Not p1, Not p2) )

```

```

7      and s = Or (And(s1, s2), And(Not s1, Not s2) )
8      in And (p, s);;

```

Solution :

```

1 let f1 = Or ((Var 0), And ((Var 1),(Var 2)));;
2 let f2 = Or (And ((Var 0),(Not (Var 1))), And ((Var 1), Not(Or ((Var 2),(Var
  0)))));;
3 let f3 = Or (Or (And (Not (Var 0) , (Var 1)), (Var 3)), And ((Var 2), Not(
  Or((Var 1), (Var 3)))));;
4 let f4 =
5     let p1 = Var 0
6     and p2 = Or (Var 1, Not(Var 2))
7     and s1 = And(Not(Var 0), Not(Var 1))
8     and s2 = Or (Var 1, And( Not (Var 0), Not (Var 2)))
9     in let p = Or ( And (p1, p2), And(Not p1, Not p2) )
10    and s = Or (And(s1, s2), And(Not s1, Not s2) )
11    in And (p, s);;
12
13
14 brute_force_satisfiability f1;;
15 brute_force_satisfiability f2;;
16 brute_force_satisfiability f3;;
17 brute_force_satisfiability f4;;

```

B6. Construire une formule logique à trois variables propositionnelles insatisfaisable et le vérifier.

Solution : $f_5 : (\neg a \wedge b \wedge c) \wedge (a \wedge \neg(b \vee c))$

```

1 let f5 = And (And (And (Not (Var 0) , (Var 1)), (Var 2)), And ((Var 0), Not
  (Or((Var 1), (Var 2)))));;
2 brute_force_satisfiability f5;;

```

B7. Quelle est la complexité dans le pire des cas de l'algorithme de résolution de SAT par la force brute en fonction du nombre de variables propositionnelles?

Solution : Hors appels récursifs, la fonction `brute_force_satisfiability` n'exécute qu'un nombre fini d'opérations de complexité constante en $O(1)$. Dans le pire des cas, toutes les valuations possibles sont testées et donc 2^n appels récursifs sont effectués. La complexité est donc exponentielle en $O(2^n)$.

Cet algorithme est équivalent à la réalisation d'une table de vérité pour la formule considérée.

C Algorithme de Quine

a Règles de simplification de formules logiques après substitution

L'algorithme de Quine se fonde sur des simplifications de formules : lorsqu'une variable propositionnelle est remplacée par \top ou \perp , on peut en déduire des simplifications par équivalence de formules

logiques.

Pour les éléments de base \top et \perp aucune simplification n'est possible. Pour une variable propositionnelle, on ne peut pas non plus simplifier davantage le constructeur `Var`. Par contre, grâce aux règles de simplification énoncées dans le cours, on peut programmer des constructeurs `not`, `and`, `or` et `imp` qui simplifient les expressions auxquels ils s'appliquent lorsque c'est possible. On appelle ces fonctions des constructeurs élégants¹.

Le point de départ de la programmation est la fonction suivante :

```

1  let rec simplify f =
2      match f with
3      | Var _ | T | F -> f (* pas de simplifications possibles *)
4      | Not f         -> s_not (simplify f)
5      | And(f1, f2)   -> s_and (simplify f1) (simplify f2)
6      | Or(f1, f2)    -> s_or  (simplify f1) (simplify f2)
7      | Imp(f1, f2)   -> s_imp (simplify f1) (simplify f2)

```

On cherche donc à écrire les fonctions `s_not`, `s_and`, `s_or` et `s_imp`.

- C1. Écrire un constructeur élégant pour le constructeur `not` de signature `s_not : formule -> formule` qui construit la négation logique de la formule passée en paramètre en la simplifiant éventuellement.

Solution :

```

1  let s_not f =
2      match f with
3      | F -> T
4      | T -> F
5      | _ -> Not f

```

- C2. Écrire un constructeur élégant pour le constructeur `and` de signature `s_and : formule -> formule -> formule` qui construit la conjonction de deux formules passées en paramètre en simplifiant éventuellement.

Solution :

```

1  let s_and f1 f2 =
2      match (f1, f2) with
3      | F, _ | _, F -> F
4      | T, f | f, T -> f
5      | _, _ -> And (f1, f2)

```

- C3. Écrire un constructeur élégant pour le constructeur `or` de signature `s_or : formule -> formule -> formule` qui construit la disjonction de deux formules passées en paramètre en simplifiant éventuellement.

1. smart constructors

Solution :

```

1 let s_or f1 f2 =
2   match (f1, f2) with
3     | T, _ | _, T -> T
4     | F, f | f, F -> f
5     | _, _      -> Or (f1, f2)

```

- C4. Écrire un constructeur élégant pour le constructeur `imp` de signature `s_imp : formule -> formule -> formule` qui construit l'implication des deux formules passées en paramètre en simplifiant éventuellement.

Solution :

```

1 let s_imp f1 f2 =
2   match (f1, f2) with
3     | F, _ -> T (* ex falso quodlibet *)
4     | _, T -> T
5     | T, f -> f
6     | f, F -> s_not f
7     | _, _ -> Imp (f1, f2)

```

b Programmation de l'algorithme

On se propose d'implémenter l'algorithme de Quine (cf. algorithme 1).

Algorithme 1 Algorithme Quine (SAT)

```

1: Fonction QUINE_SAT( $f$ ) ▷  $f$  est une formule logique
2:   SIMPLIFIER( $f$ )
3:   si  $f \equiv \top$  alors
4:     renvoyer Vrai
5:   sinon si  $f \equiv \perp$  alors
6:     renvoyer Faux
7:   sinon
8:     Choisir une variable  $x$  parmi les variables propositionnelles restantes de  $f$ 
9:     renvoyer QUINE( $f[x \leftarrow \top]$ ) || QUINE( $f[x \leftarrow \perp]$ )

```

- C1. Écrire une fonction de signature `subst : int -> formule -> formule -> formule` qui substitue une variable `k` par une formule `r` dans une formule `f`. On l'utilisera ainsi : `subst 2 T f` si l'on veut substituer la variable numéro 2 par la formule `T` dans la formule `f`.

Solution :

```

1 let rec subst k r f =
2   match f with
3     | F -> F

```

```

4      | T                -> T
5      | Var j when k = j -> r
6      | Var _            -> f
7      | Not f            -> Not (subst k r f)
8      | And(f1, f2)      -> And(subst k r f1, subst k r f2)
9      | Or(f1, f2)       -> Or(subst k r f1, subst k r f2)
10     | Imp(f1, f2)      -> Imp(subst k r f1, subst k r f2)

```

C2. Tester la fonction en remplaçant par exemple la variable de numéro 0 par T dans f_1 .

Solution :

```

1 let f1 = Or ((Var 0), And ((Var 1),(Var 2)));;
2 simplify f1;;

```

C3. Tester la simplification de la formule f_1 dans le cas où la variable de numéro 0 a été remplacée par T.

Solution :

```

1 simplify (subst 0 T f1);;

```

C4. Écrire une fonction de signature `quine_sat : formule -> bool` qui statue sur la satisfaisabilité d'une formule logique. Cette fonction prend en paramètre une formule logique et renvoie un booléen, vrai si la formule est satisfaisable, faux sinon.

Solution :

```

1 let rec quine_sat f valuation =
2   match simplify f with
3   | T -> true
4   | F -> false
5   | f -> let v = max_var f 0 in simple_quine_sat (subst v T f) ||
           simple_quine_sat (subst v F f);;

```

C5. Tester la fonction sur f_1 et sur la formule suivante :

$$((p \Rightarrow (q \vee r)) \wedge (s \Rightarrow \neg r \vee t)) \Rightarrow (p \Rightarrow s)$$

Solution :

```

1 quine_sat f1;;
2 let a = Imp(Var 0, Or(Var 1, Var 2));;

```

```
3 let b = Imp(Var 3, Or(Not (Var 2), Var 4));;  
4 let c = Imp(Var 0, Var 3);;  
5 let d = Imp(And(a,b), c);;  
6 quine_sat d;;
```
