

Juego de baldosas

Barchin y Charos están jugando un juego en una cuadrícula de $2N \times 2M$ celdas cuadradas unitarias. Las filas están numeradas 0 al $2N - 1$ de arriba a abajo, y las columnas están numeradas 0 al $2M - 1$ de izquierda a derecha. Para $0 \leq i < 2N$ y $0 \leq j < 2M$, denotamos la celda en la fila i y la columna j por (i, j) .

Barchin le da a Charos $N \cdot M$ **bloques**, uno por uno. Cada bloque es un cuadrado de 2×2 que consta de cuatro **baldosas** 1×1 . Barchin ha coloreado cada baldosa del bloque de negro o blanco, garantizando que **al menos una baldosa sea blanca**.

Charos debe colocar cada bloque en la cuadrícula **inmediatamente después de recibirlo**, sin saber qué bloques recibirá más adelante.

Los bloques no se pueden rotar. Cada bloque debe colocarse completamente dentro de la cuadrícula, cubriendo exactamente cuatro celdas de la cuadrícula. Además, la casilla superior izquierda de cada bloque debe cubrir una celda cuyas coordenadas de fila y columna sean pares. Cada celda de la cuadrícula puede ser cubierta por un máximo de un bloque. Barchin gana el juego si, después de colocar cualquier bloque, existe un cuadrado de 2×2 celdas que está cubierto por cuatro casillas negras. Formalmente, si las celdas (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ están todas cubiertas por casillas negras para algún $0 \leq a < 2N - 1$ y $0 \leq b < 2M - 1$, entonces Barchin gana. Los índices a y b no necesitan ser pares.

Charos gana si coloca todos los $N \cdot M$ bloques sin que Barchin gane nunca. Ten en cuenta que al colocar $N \cdot M$ bloques se cubrirá completamente la cuadrícula.

Tu tarea consiste en implementar una estrategia para que Charos gane la partida. Se puede demostrar que, bajo las restricciones dadas, Charos siempre puede colocar los bloques de manera que garantice la victoria, independientemente del color de los bloques que reciba posteriormente.

Detalles de implementación

Debes implementar dos procedimientos:


```
void init(int N, int M);
```

- N : La mitad del número de filas de la cuadrícula.
- M : La mitad del número de columnas de la cuadrícula.

- Este procedimiento se llama exactamente una vez por cada caso de prueba, al comienzo de la ejecución del programa.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR);
```

- TL, TR, BL, BR : Los colores de las casillas superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha del bloque actual, respectivamente, como se muestra en la figura siguiente. Cada valor es 0 (blanco) o 1 (negro).
- Este procedimiento se llama exactamente $N \cdot M$ veces por caso de prueba, después de la llamada inicial a `init`.



Este procedimiento debe devolver un par de enteros (i, j) , donde i es la coordenada de fila y j es la coordenada de columna de la celda donde se debe colocar la ficha superior izquierda de este bloque. Tanto i como j deben ser pares, y la región 2×2 cubierta por el bloque no debe superponerse con ningún bloque colocado previamente.

Si `receive_block` devuelve un par que no cumple con estos requisitos, o si después de colocar el bloque un cuadrado de celdas de 2×2 queda completamente cubierto por fichas negras, el evaluador finalizará inmediatamente su programa y el veredicto para el caso de prueba será `Output isn't correct`.

El comportamiento del grader **no es adaptativo**. Esto significa que la secuencia de bloques que Barchin le da a Charos es fija antes de que se llame a `init`.

Restricciones

Para cada bloque, sea S el número de fichas negras entre sus cuatro fichas. Es decir, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ por cada bloque.

Subtareas

Subtarea	Puntuación	Restricciones adicionales
1	6	$S = 1$ para cada bloque y $N = 2$.
2	16	$S = 3$ para cada bloque. $N = M$, N es par, y cada una de las cuatro posibles coloraciones de bloques aparece exactamente $\frac{N^2}{4}$ veces.
3	10	$S = 1$ para cada bloque.
4	29	$S \leq 2$ para cada bloque.
5	39	Sin restricciones adicionales.

Ejemplo

Consideremos un juego con $N = 1$ y $M = 2$, de modo que la cuadrícula tiene 2 filas y 4 columnas. El grader llama primero:

```
init(1, 2)
```

Inicialmente, todas las celdas están vacías. La cuadrícula se ve así:


	0	1	2	3
0				
1				

Hay $N \cdot M = 2$ bloques para colocar. Supongamos que Barchin da un bloque con tres fichas negras y una ficha blanca en la esquina superior derecha. El grader dice:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos decide colocar este bloque en el lado izquierdo de la cuadrícula devolviendo $(0, 0)$.


La cuadrícula ahora se ve así:

	0	1	2	3
0				
1				

A continuación, Barchin coloca otro bloque con tres fichas negras y una ficha blanca en la esquina superior izquierda:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

La única celda restante con fila par y columna par que puede servir como esquina superior izquierda de un bloque de 2×2 es $(0, 2)$, por lo que Charos devuelve $(0, 2)$. La cuadrícula termina así:

	0	1	2	3
0				
1				

Ningún cuadrado 2×2 está completamente cubierto por fichas negras, por lo que Charos ha colocado todos los bloques sin que Barchin haya ganado. Charos gana la partida.

Grader de ejemplo

Formato de entrada:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Formato de salida:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Aquí, $R[k]$ y $C[k]$ son el par de enteros devueltos por la llamada k a `receive_block`.