



1. Quale valore restituisce `square(4)`?

```
1 def square(value):
2     return value * value
```

python

- A) 8
- B) 16
- C) 20
- D) 24

2. Quale struttura dati segue una politica LIFO?

- A) Coda
- B) Pila
- C) Heap
- D) Grafo

- 1
- A
- B
- C
- D

- 2
- A
- B
- C
- D





!

Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

3. Quanto vale total al termine del ciclo?

```
1 int total = 0;
2 for (int index = 0; index < 3; ++index) {
3     total += index;
4 }
```

- A) 2
 - B) 3
 - C) 4
 - D) 6
4. Quale parola chiave Python definisce una funzione?
- A) def
 - B) func
 - C) let
 - D) lambda

3

A

B

C

D

4


A

B

C

D






! Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

Q: Analizza una scelta progettuale

Confronta due strategie per separare la logica applicativa dalla CLI. Discuti vantaggi, svantaggi e modalità di test, motivando la soluzione preferita.

La risposta può proseguire liberamente nello spazio disponibile.



! Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

5. Quale complessità ha la ricerca binaria?

- A) $O(1)$
 - B) $O(\log n)$
 - C) $O(n)$
 - D) $O(n^2)$
6. Quale operatore confronta l'uguaglianza in Python?
- A) =
 - B) ==
 - C) :=
 - D) !=

- 5
- A
- B
- C
- D

- 6
- A
- B
- C
- D





!

Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

7. Quale protocollo viene normalmente usato per una connessione web cifrata?

- A) FTP
- B) HTTP
- C) SMTP
- D) HTTPS

8. Quale valore booleano rappresenta il falso in Python?

- A) False
- B) false
- C) 0.0
- D) nil

- 7

A

B

C

D

- 8

A

B

C

D



!

Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

Q: Progetta una funzione di validazione

Descrivi una funzione che validi un identificativo studente. Specifica gli input, i casi di errore e almeno tre esempi significativi.

La risposta può proseguire liberamente nello spazio disponibile.

