

1. Quale valore restituisce `square(4)`?

```
1 def square(value):  
2     return value * value
```

python

A) 8 B) 16 C) 20 D) 24


2. Quale struttura dati segue una politica LIFO?

A) Coda
B) Pila
C) Heap
D) Grafo

1 A B C D

2 A B C D





3. Quanto vale total al termine del ciclo?

```
1 int total = 0;  
2 for (int index = 0; index < 3; ++index) {  
3     total += index;  
4 }
```

C

3 A B C D

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

4. Quale parola chiave Python definisce una funzione?

A) def


B) func

C) let

D) lambda

4 A B C D





5. Quale complessità ha la ricerca binaria?

- A) $O(1)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n)$
- D) $O(n^2)$


5 ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

6. Quale operatore confronta l'uguaglianza in Python?

- A) =
- B) ==
- C) :=
- D) !=

6 ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D





7. Quale protocollo viene normalmente usato per una connessione web cifrata?

- A) FTP
- B) HTTP
- C) SMTP
- D) HTTPS


7 A B C D

8. Quale valore booleano rappresenta il falso in Python?

- A) False
- B) false
- C) 0.0
- D) nil

8 A B C D






Q: Progetta una funzione di validazione

Descrivi una funzione che validi un identificativo studente. Specifica gli input, i casi di errore e almeno tre esempi significativi.

La risposta può proseguire liberamente nello spazio disponibile.





Q: Analizza una scelta progettuale

Confronta due strategie per separare la logica applicativa dalla CLI. Discuti vantaggi, svantaggi e modalità di test, motivando la soluzione preferita.

La risposta può proseguire liberamente nello spazio disponibile.

Fixture visuale del workflow generate, sort e correct.

