

Relatório de Auditoria de Segurança

Observatório de Taxas

Data da auditoria: 31/08/2026

Stack: site estático (GitHub Pages) + coletores Python + GitHub Actions

Escopo auditado

Repositório iosbilario/observatorio-taxas, branch desliga-radar (HEAD 4e5de0b), auditado em 31/08/2026. Cobertura: scripts Python de coleta e geração (scripts/*.py, 10 arquivos), workflow de CI (.github/workflows/monitor.yml, dependabot.yml), configuração (config.yml, requirements.txt, .claude/*), todas as páginas HTML/JS servidas em docs/ (landing, embed, var, rebobinar, retransmissora, admin, correcao/*, reajuste/*, radar/* + radar.js), robots.txt, SECURITY.md e o histórico git completo (varredura de padrões de segredo em todas as revisões).

Nota metodológica

Cada uma das cinco categorias do protocolo foi mapeada para o equivalente desta stack antes da varredura (detalhe na página 2). Onde a categoria não se aplica — não há banco de dados, backend nem autenticação — isso é dito explicitamente, em vez de forçar achados.

Como cada categoria foi mapeada para esta stack

1. Banco sem tranca (isolamento de inquilino/dono)

A stack não tem banco de dados, backend nem sessões: é um site 100% estático no GitHub Pages, alimentado por robô (GitHub Actions) que commita JSONs públicos. Não existe mecanismo de isolamento a auditar — categoria NÃO APLICÁVEL. O SECURITY.md já prescreve RLS insert-only para o futuro backend Supabase (palpite.html), registrado como ponto forte.

2. Permissão definida no navegador

Sem servidor, não há endpoint privilegiado a cruzar com a UI. O equivalente na stack é o painel /admin/: página 'interna' protegida apenas por obscuridade (noindex + robots.txt). Foi auditado o que ela expõe e como.

3. IDOR

Não há rotas de backend nem objetos por dono: todos os handlers de 'dados' são fetches de JSON estático público por desenho (dados oficiais do BACEN). Percorridos todos os pontos de fetch do frontend — nenhum acessa recurso sensível parametrizado. Categoria NÃO APLICÁVEL.

4. Chaves expostas (hardcode)

Mapeado para: código-fonte, config.yml, workflow do Actions, .claude/, docs/ servido (bundle do 'frontend') e histórico git completo (git grep em todas as revisões por sk-ant-, ghp_, AKIA, chaves privadas, etc.). Auditados também os defaults e o manuseio de secrets no CI.

5. Inputs sem tratamento (XSS)


Stack: JavaScript vanilla com innerHTML — todos os 100+ pontos de innerHTML foram enumerados e cada interpolação rastreada até a origem (URLSearchParams, location.hash, JSONs de dados, API do GoatCounter). Verificada a função esc() de cada página, as allowlists de parâmetros e as CSPs por página.

Resumo executivo


Nenhum achado crítico ou alto. O projeto trata segurança como parte do produto — escape de saída consistente, allowlists de parâmetros, CSP por página, Actions pinadas por SHA, zero segredos no código e no histórico git — e os cinco achados são de endurecimento: dois médios (validação de esquema de URL num componente ainda não ativado; pinagem de dependências do CI), dois baixos (escopo de secrets; CSP com 'unsafe-inline') e um informativo (painel /admin/ por obscuridade, decisão já documentada no próprio código).

0	0	2	2	1	9
CRÍTICA	ALTA	MÉDIA	BAIXA	INFORMATIVA	PONTOS FORTES

Achados por severidade



Achados por categoria



Categorias 1 (isolamento de inquilino) e 3 (IDOR) não se aplicam: não há banco de dados, backend nem objetos por dono — todos os dados servidos são públicos por desenho (séries oficiais do BACEN).

Pontos fortes — o que está protegido

- ✓ **Escape de saída consistente (anti-XSS).** Todos os ~100 usos de innerHTML interpolando dado dinâmico passam por `esc()` (`&<>"'`) ou recebem apenas números formatados — verificado página a página (`index`, `embed`, `var`, `rebobinar`, `admin`, `correcao/*`, `reajuste/*`, `radar/*`).
- ✓ **Allowlist rigorosa de parâmetros de URL.** `var.html:295-309` valida cada parâmetro (s contra códigos conhecidos, `op/cmp` por `enum`, `datas` por `regex`, `sha` por `^[0-9a-f]{7,40}$`) e DESCARTA o inválido. `embed.html:122-128` idem (`Number()`, `regex` `aaaa-mm`, `enum` de tema). `sonda.html` usa o `slug` só em `fetch same-origin` e `textContent`.
- ✓ **Dados de terceiros escapados no painel admin.** Os paths vindos da API do GoatCounter (manipuláveis por qualquer visitante que forje `pageviews`) são renderizados com `esc(pathCurto(...))` em `docs/admin/index.html:178` — o vetor de `data poisoning` → XSS está fechado.
- ✓ **Nenhum segredo hardcoded — código, configs e histórico git.** `git grep` em TODAS as revisões por padrões de chave (`sk-ant-`, `ghp_`, `github_pat_`, `AKIA`, `xox*`, `BEGIN PRIVATE KEY`): zero ocorrências. `Secrets` só via GitHub Actions `secrets`; `goatcounter_code` em `config.yml` é identificador público por desenho, documentado como tal.
- ✓ **Supply chain do frontend e do CI acima da média.** Actions pinadas por SHA de commit (`monitor.yml:35,39`); `Chart.js` pinado por versão exata com SRI + `crossorigin` (`admin/index.html:32-34`); `Dependabot` semanal para `pip` e `github-actions`; fontes self-hosted.
- ✓ **Parsing seguro nos coletores Python.** `yaml.safe_load` em todos os pontos (`fetch.py:52`, `fetch_stats.py:62`, `builders`); HTTPS em todas as chamadas; `timeouts`; falha de série não derruba o job; `fetch_stats.py` não sobrescreve `stats.json` bom quando a API falha.
- ✓ **CSP por página + higiene de links.** Toda página define CSP via meta (`default-src 'self'`, `object-src 'none'`, `base-uri 'self'`), `referrer strict-origin-when-cross-origin`, `guard anti-frame` (exceto `embed.html`, embutível por produto e documentado), e `rel="noopener noreferrer"` em todo `target=_blank`.
- ✓ **SECURITY.md vivo e correto.** Política publicada com regras vigentes (`escape`, `allowlist`, `CSP`, `supply chain`), canal de reporte + `.well-known/security.txt`, e regras já escritas para o futuro backend Supabase: `service key` só no Actions, `RLS insert-only` para anon, `CHECK` de faixa no banco.
- ✓ **Admin sem dado pessoal.** O pipeline de estatísticas só grava agregados (totais, grupos, top páginas, série diária) — nada de IP, `user-agent` ou identificador de visitante.

Pontos fracos — os riscos centrais

1. **Supply chain do CI é o único caminho realista até os secrets.** Dependências Python sem pin num job com escrita no repo e chaves no ambiente (A2+A3): é o par a fechar primeiro.
2. **O contrato de dados do Radar ainda não impõe URL http(s).** Quando o coletor real ligar, conteúdo de modelos de IA vira `href` sem validação de esquema (A1) — fechar antes de ativar.
3. **A defesa anti-XSS depende de disciplina, não de política.** O `esc()` hoje cobre tudo, mas com `'unsafe-inline'` na CSP (A4) um único ponto esquecido no futuro já é explorável.

Achados detalhados

Sev.	Arquivo:linha	Achado
MÉDIA	docs/radar/radar.js:352	A1 — href de fontes citadas aceita URL javascript: 5. XSS
MÉDIA	requirements.txt:1-3 .github/workflows/monitor.yml:44,50	A2 — Dependências sem pinagem instaladas em job com permissão de escrita 4. Chaves/supply chain
BAIXA	.github/workflows/monitor.yml:29-31	A3 — Secrets expostos como env do job inteiro 4. Chaves/supply chain
BAIXA	docs/index.html:8 docs/admin/index.html:8 docs/embed.html:10 demais páginas	A4 — CSP com script-src 'unsafe-inline' em todas as páginas 5. XSS (defesa em profundidade)
INFORMATIVA	docs/admin/index.html docs/robots.txt:3	A5 — Painel /admin/ público, protegido só por obscuridade (decisão documentada) 2. Permissão no navegador

MÉDIA

A1 — href de fontes citadas aceita URL javascript:

docs/radar/radar.js:352 · 5. XSS

```
return '<li><a href="' + esc(f.url) + '" target="_blank" ...
```

Por que é explorável: fontesHTML() monta links com esc(f.url). esc() escapa &<>" — impede quebrar o atributo — mas não valida o ESQUEMA da URL: um valor javascript:... vira link executável ao clique (a CSP das páginas do Radar tem 'unsafe-inline', que também libera URLs javascript:). O campo fontes_citadas dos recibos virá de respostas de modelos de IA coletadas pelo futuro coletor — conteúdo de terceiros, influenciável por quem otimiza páginas para ser citado por IA.

Condição de explorabilidade: Hoje os recibos são fixtures commitadas (exemplo.invalid) e o Radar está fora do menu/sitemap — não explorável no estado atual. Torna-se explorável assim que o coletor real passar a escrever recibos com fontes vindas dos modelos.

MÉDIA

A2 — Dependências sem pinagem instaladas em job com permissão de escrita

requirements.txt:1-3 · .github/workflows/monitor.yml:44,50 · 4. Chaves/supply chain

```
requests
pyyaml
pillow (sem versão nem hash)
```

Por que é explorável: O job do cron instala requests, pyyaml, pillow (e anthropic, quando há chave) sempre na última versão publicada, sem pin nem --require-hashes. O mesmo job tem permissions: contents: write e os secrets no ambiente: uma release maliciosa no PyPI executaria com poder de commitar no repo e ler ANTHROPIC_API_KEY / GOATCOUNTER_TOKEN. Contrasta com o zelo do resto do projeto (Actions pinadas por SHA, SRI no CDN). O Dependabot está configurado para pip, mas sem versões pinadas ele não tem o que atualizar.

Condição de explorabilidade: Requer comprometimento de pacote no PyPI (supply chain) — probabilidade baixa, impacto alto.

BAIXA

A3 — Secrets expostos como env do job inteiro

.github/workflows/monitor.yml:29-31 · 4. Chaves/supply chain

```
env:  
ANTHROPIC_API_KEY: ${ secrets.ANTHROPIC_API_KEY }  
GOATCOUNTER_TOKEN: ${ secrets.GOATCOUNTER_TOKEN }
```

Por que é explorável: As duas chaves ficam no ambiente de TODOS os steps — inclusive pip install e os geradores de página que não precisam delas. Qualquer código executado em qualquer step (ver A2) consegue lê-las. O escopo correto é por step: ANTHROPIC_API_KEY só em fetch.py, GOATCOUNTER_TOKEN só em fetch_stats.py (o if: env.X != " pode ser resolvido com um step curto que publica um output).

Condição de explorabilidade: Só vira vazamento combinado com execução de código no job (A2).

BAIXA**A4 — CSP com script-src 'unsafe-inline' em todas as páginas**

docs/index.html:8 · docs/admin/index.html:8 · docs/embed.html:10 · demais páginas · 5. XSS (defesa em profundidade)

```
script-src 'self' 'unsafe-inline' https://gc.zgo.at
```

Por que é explorável: Toda página libera script inline irrestrito, então a CSP não bloqueia injeção de <script> nem URLs javascript: — a proteção anti-XSS fica inteiramente na disciplina do esc() (que hoje é consistente). Como o site usa scripts inline por desenho (sem build), o endurecimento viável é CSP por hash (sha256 dos blocos inline, gerado pelos builders) ou externar os scripts. O guard anti-clickjacking via JS (if top!==self) também é contornável por iframe sandbox — limitação conhecida de site sem headers.

Condição de explorabilidade: Sem efeito isolado; reduz a margem de erro caso um esc() seja esquecido no futuro.

INFORMATIVA**A5 — Pannel /admin/ público, protegido só por obscuridade (decisão documentada)**

docs/admin/index.html · docs/robots.txt:3 · 2. Permissão no navegador

```
Disallow: /admin/
```

Por que é explorável: O pannel de acessos é acessível a qualquer pessoa que conheça a URL — e o robots.txt anuncia o caminho. Não há dado pessoal: só contagens agregadas do GoatCounter, e o docs/data/stats.json que o alimenta já é público de qualquer forma. O próprio HTML documenta a decisão (nota de segurança correta: senha em JS seria teatro) e aponta o caminho certo se um dia precisar de sigilo real. Registrado para visibilidade, sem ação exigida.

Condição de explorabilidade: Aceitável enquanto stats.json contiver apenas agregados.

Recomendações priorizadas

- P1** Pinar dependências do CI (versões exatas + pip --require-hashes; pip-compile gera o lock) e escopar os secrets por step em monitor.yml — fecha A2 e A3 de uma vez, sem mudar comportamento.
- P2** Antes de ligar o coletor real do Radar: validar esquema de URL em fontesHTML (permitir só http(s), senão renderizar como texto) — fecha A1 no contrato de dados, não na sorte.
- P3** Endurecer a CSP das páginas de maior tráfego trocando 'unsafe-inline' por hashes sha256 gerados pelos builders (começar por index.html e embed.html) — reduz A4 gradualmente.
- P4** Quando o palpite.html/Supabase entrar: aplicar exatamente as regras já escritas no SECURITY.md (RLS insert-only, service key só no Actions, CHECK no banco) e auditar de novo as categorias 1 e 3, que passarão a existir.

Issues para o GitHub

Texto completo de cada issue em Markdown, pronto para copiar e colar, entre os delimitadores. A2 e A3 foram agrupados numa issue única (mesmo workflow, mesma correção); A5 é decisão documentada e não gera issue.

```
--- ISSUE 1 ---
Título: [Segurança] XSS via URL javascript: nas fontes citadas do recibo do Radar
Labels: security, severity:media

## Problema

`fontesHTML()` em `docs/radar/radar.js` monta os links das fontes citadas com
`esc(f.url)`. O `esc()` escapa `<>"'` (impede quebrar o atributo), mas não
valida o **esquema** da URL: um valor `javascript:...` vira um link que executa
script no clique. A CSP das páginas do Radar inclui `'unsafe-inline'`, que
também libera navegação `javascript:`.

Hoje os recibos são fixtures commitadas (inofensivas), mas o campo
`fontes_citadas` virá do coletor real, com URLs extraídas de respostas de
modelos de IA – conteúdo de terceiros que pode ser influenciado por quem
otimiza páginas para ser citado.

## Evidência

`docs/radar/radar.js:352`

```js
return '' +
esc(f.titulo || f.url) + "";
```

## Impacto

Execução de JavaScript arbitrário no contexto do site para quem clicar numa
fonte de um recibo envenenado (roubo de nada sensível hoje, mas defacement,
phishing e abuso da origem do domínio).

## Correção sugerida

Validar o esquema antes de renderizar como link; caso contrário, texto puro:

```js
function urlSegura(u) {
return /^https?:\/\//i.test(String(u || "")) ? u : null;
}
// em fontesHTML():
var u = urlSegura(f.url);
if (!u) return "" + esc(f.titulo || f.url) + "";
```

## Critérios de aceite

- [ ] URL com esquema diferente de http/https é renderizada como texto, nunca como href
- [ ] Fixture de teste com `javascript:alert(1)` em fontes_citadas não produz link clicável
- [ ] Contrato de dados do coletor (docs/radar/README.md) documenta a regra
- [ ] Nenhuma regressão nos recibos existentes (fixtures continuam renderizando)
--- FIM ISSUE 1 ---
```

--- ISSUE 2 ---

Título: [Segurança] Pinar dependências do CI e escopar secrets por step no monitor.yml
Labels: security, severity:media

Problema

Dois achados relacionados no mesmo workflow (agrupados para não gerar spam):

1. ****Dependências sem pinagem**** – `requirements.txt` lista `requests`, `pyyaml` e `pillow` sem versão nem hash, e o workflow ainda faz `pip install anthropic` solto. Cada execução do cron (a cada 6 h) instala a última versão publicada no PyPI. O job tem `permissions: contents: write`: uma release maliciosa executaria com poder de commitar no repositório.
2. ****Secrets com escopo largo**** – `ANTHROPIC\_API\_KEY` e `GOATCOUNTER\_TOKEN` são env do job inteiro; todos os steps (inclusive o `pip install`) conseguem lê-los, ampliando o impacto do item 1 para vazamento de chaves.

Contrasta com o resto do projeto, que pina Actions por SHA e usa SRI no CDN.
O Dependabot já monitora pip, mas sem versões pinadas não tem o que atualizar.

Evidência

`requirements.txt:1-3`

```

requests  
pyyaml  
pillow  
```

`.github/workflows/monitor.yml:29-31`

```yaml

env:  
ANTHROPIC\_API\_KEY: \${ secrets.ANTHROPIC\_API\_KEY }  
GOATCOUNTER\_TOKEN: \${ secrets.GOATCOUNTER\_TOKEN }  
```

`.github/workflows/monitor.yml:44,50` – `pip install -r requirements.txt` /
`pip install anthropic` sem pin.

Impacto

Comprometimento de pacote PyPI (supply chain) vira execução de código com escrita no repo + leitura das duas chaves. Probabilidade baixa, impacto alto.

Correção sugerida

- Pinar versões exatas e hashes: `pip-compile --generate-hashes` e `pip install --require-hashes -r requirements.txt` (o Dependabot passa a propor os bumps).
- Pinar `anthropic==X.Y.Z` no mesmo lock (extra opcional).
- Mover cada secret para o env do único step que o usa; para os `if:`, um step inicial pode publicar `has\_anthropic`/`has\_goat` como outputs.

Critérios de aceite

- [] requirements.txt (ou lock derivado) com versão exata + hash de todas as deps
 - [] Workflow instala com --require-hashes e falha se um hash divergir
 - [] ANTHROPIC_API_KEY visível apenas no step "Coletar séries" (e no install opcional)
 - [] GOATCOUNTER_TOKEN visível apenas no step "Coletar estatísticas"
 - [] Cron continua verde por 2 execuções seguidas após a mudança
- FIM ISSUE 2 ---

--- ISSUE 3 ---

Título: [Segurança] Endurecer a CSP: substituir 'unsafe-inline' por hashes nos scripts inline
Labels: security, severity:baixa

Problema

Todas as páginas publicam CSP via `` com `script-src 'self' 'unsafe-inline' ...`. Com `'unsafe-inline'`, a CSP não bloqueia `