
TRANSPARENT SMART LED DISPLAY T-01

투명 LED 스마트 디스플레이 T-01



투명 디지털 배너는 고성능 투명 LED 필름과 통합 비디오 컨트롤러를 통해 제작된 혁신적인 광고 및 정보 디스플레이 제품입니다. 이 제품은 경량화된 설계와 우수한 투명성으로 기존 디스플레이의 단점을 극복하며, 다양한 환경에서 활용이 가능합니다.



TRANSPARENT SMART LED DISPLAY T-01

전시회 및 컨벤션

세련된 광고 효과와 정보 전달


소규모 매장

효율적인 공간 활용과 고급스러운 이미지


공공기관 및 박물관

사용자 참여를 유도하는 인터랙티브 디스플레이

제품 사이즈



디스플레이 구성도





통합 비디오 컨트롤러

프레임버퍼 기반 기술로 데이터 처리 속도를 향상시키고 에너지 소비를 줄임



투명 LED 디스플레이 기술

시각적인 미관을 유지하며 고화질 영상과 이미지를 출력



웹서버 탑재

PC, 안드로이드, iOS 기기에서 웹 브라우저를 통해 콘텐츠를 관리 및 제작 가능



모션 센서 및 음성 출력 기능

고객의 행동에 반응하는 인터랙티브 디스플레이 제공



경량 구조 및 이동성

다양한 설치 환경에 적합하도록 설계된 구조



TRANSPARENT SMART LED DISPLAY

콘텐츠 관리 및 조작의 편의성

웹 GUI 기반 제어 시스템

간단한 설정만으로 매장 홍보 콘텐츠를 관리할 수 있는 GUI 기반 제어 웹애플리케이션 개발

디자인 템플릿 서비스

광고물 제작을 위한 템플릿 제공 시스템 개발을 통해, 전문 지식이 없는 사용자도 쉽게 고품질의 광고물을 제작할 수 있도록 지원

소상공인 및 중소형 매장이 복잡한 기술적 지식 없이도 손쉽게 디스플레이 시스템을 설치하고 운영할 수 있는 사용자 친화적 솔루션













제품의 장점



쉬운 설치와 관리

직관적인 설계로안한 쉬운 설치와 관리



홀로그램 이미지

공간에 떠 있는 듯한 홀로그램 효과



높은 해상도

LED 제품군에서 높은 해상도 구현



고휘도 LED

5000cd/m² 밝기의 LED



높은 투명도

개방성이 돋보이는 60%의 투명도



1.8㎜ 의 얇은 두께

얇고 세련된 디자인의 심미적 우수성



TRANSPARENT SMART LED DISPLAY T-0

제품 사양

Mode No.	T-01
화면 크기 (mm)	500 × 1000
제품 크기 (mm)	520 × 1500
픽셀 피치 (mm)	3.91 × 3.91
픽셀 밀도 (dot/m2)	65536
투명도	60%
해상도	128 × 256
프레임 속도 (Hz)	60 ~120
밝기 (cd/m2)	5000
색온도 (K)	3000 ~ 10000
Scanning Mode	Single Pixel Single Control
Encapsulation Type	Light Board와 Driving Board 통합
LED 수명	100,000 시간
입력 전압	110 ~ 220V
센서 감지 거리	최대 5m
음성출력	15W 스피커 x 2
지원 파일 포맷	JPG, PNG, GIF, MP4
소비 전력 (W)	330
동작 온도 (도)	-20 ~ 60
동작 습도 (%RH)	20 ~ 85
무게 (kg)	30
설치 환경	실내

폴스타인

010-7607-4451

jongju0920@kakao.com

https://polstarin-com.vercel.app/

고객 지원

- ■설치 및 유지보수 서비스 제공
- ■커스터마이징 및 디자인 템플릿 지원
- ■기술적 문제 발생 시 24시간 고객 지원