

Guide Distribution Client Desktop (Windows + macOS)

Ce guide est destine a l'equipe IT / support pour distribuer et mettre en service le client de synchronisation PLUSSCI.

1. Objectif

- Installer le client desktop sur les postes utilisateurs.
- Appairer chaque poste avec un jeton unique.
- Activer le demarrage automatique au login.
- Fournir une procedure de depannage rapide.

2. Prerequis

- Le serveur est accessible (`https://votre-domaine.tld`).
- La sync est active cote plateforme (`SYNC_ENABLED=true`).
- L'utilisateur peut generer un jeton depuis `Mon profil` .
- Les packages de distribution sont disponibles:
- Windows: `desktop-client/dist/plussci-sync-client-windows.zip`
- macOS: `desktop-client/dist/plussci-sync-client-macos.tar.gz`

3. Distribution Windows

3.1 Installation

1. Copier `plussci-sync-client-windows.zip` sur le poste.
2. Decompresser dans: `C:\PLUSS\SyncClient\`
3. Ouvrir PowerShell dans ce dossier.

3.2 Appairage initial

Commande:

```
```powershell
.\plussci-sync-client.exe init --base-url https://votre-domaine.tld --token sync_xxxxxxxx --sync-dir
"C:\PLUSS_SYNC"
```
```

Verification:

```
```powershell
.\plussci-sync-client.exe status
```
```

Resultat attendu: `Ping: OK`.

3.3 Demarrage manuel

```
```powershell
.\plussci-sync-client.exe run
```
```

3.4 Demarrage automatique (Task Scheduler)

Creer une tache planifiee (au login utilisateur):

```
```powershell
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\PLUSS\SyncClient\plussci-sync-client.exe" -Argument "run"
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn
Register-ScheduledTask -TaskName "PLUSS Sync Client" -Action $action -Trigger $trigger -Description "PLUSS
desktop sync" -User $env:USERNAME
```
```

Verifier:

```
```powershell
Get-ScheduledTask -TaskName "PLUSS Sync Client"
```
```

4. Distribution macOS

4.1 Installation

1. Copier `plussci-sync-client-macos.tar.gz` sur le Mac.
2. Decompresser dans: `~/Applications/PLUSS-SyncClient/`
3. Ouvrir Terminal dans ce dossier.

4.2 Appairage initial (CLI)

```
```bash
```

```
./plussci-sync-client init --base-url https://votre-domaine.tld --token sync_xxxxxxxx --sync-dir "~/PLUSS_SYNC"
...

```

Verification:

```
```bash
./plussci-sync-client status
...

```

Résultat attendu: `Ping: OK`.

4.3 Demarrage manuel

Option CLI:

```
```bash
./plussci-sync-client run
...

```

Option app bundle:

- Ouvrir `PLUSSCISyncClient.app`

### 4.4 Demarrage automatique (LaunchAgent)

1. Créer le fichier:

```
~/Library/LaunchAgents/ci.pluss.sync.client.plist
```

Contenu:

```
```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Label</key>
<string>ci.pluss.sync.client</string>
<key>ProgramArguments</key>
<array>
<string>/Users/USERNAME/Applications/PLUSS-SyncClient/plussci-sync-client</string>
<string>run</string>

```

```
</array>

<key>RunAtLoad</key>

<true/>

<key>KeepAlive</key>

<true/>

<key>StandardOutPath</key>

<string>/tmp/pluss-sync-client.out.log</string>

<key>StandardErrorPath</key>

<string>/tmp/pluss-sync-client.err.log</string>

</dict>

</plist>

'''
```

1. Charger l'agent:

```
```bash

launchctl load ~/Library/LaunchAgents/ci.pluss.sync.client.plist

'''
```

1. Verifier:

```
```bash

launchctl list | grep ci.pluss.sync.client

'''
```

5. Checklist support (installation)

- Jeton genere depuis Mon profil .
- `init` execute sans erreur.
- `status` retourne Ping: OK .
- Dossier de sync existe localement.
- Le client démarre automatiquement apres reconnexion session.

6. Procedure de rotation / revocation jeton

1. Utilisateur: Mon profil -> Revoquer tous les jetons sync .
2. Regenerer un nouveau jeton.

3. Reexecuter `init` sur le poste avec le nouveau jeton.

7. Depannage rapide

401 / token invalide

- Cause probable: token revoke/incorrect.
- Action: regenerer token et relancer `init`.

403 / acces refuse document

- Cause probable: droits GED insuffisants.
- Action: verifier roles/permissions utilisateur sur la plateforme.

429 / trop de requetes

- Cause probable: client en boucle ou trop de postes.
- Action: augmenter intervalle (`poll_interval_minutes`) et verifier doublons de process.

Erreur SSL

- Cause probable: certificat non valide / interception reseau.
- Action: corriger certificat serveur. Eviter `--insecure` en production.

Le client ne démarre pas au login

- Windows: verifier la tache `PLUSS Sync Client`.
- macOS: verifier `launchctl list` + chemins dans le `.plist`.

8. Emplacements config/etat (par utilisateur)

- Windows: `%APPDATA%/plussci-sync-client/`
- macOS: `~/Library/Application Support/plussci-sync-client/`

Fichiers:

- `config.json`
- `state.json`

9. Bonnes pratiques de securite

- Un jeton par appareil.
 - Revocation immediate en cas de perte/vol poste.
 - Ne pas partager les jetons par messagerie non securisee.
 - Tracer les installations (poste, utilisateur, date).
-

Version: 1.0

Date: 2026-03-06

Owner: Equipe IT PLUSSCI