

一.停止节点

```
pskill -INT exchaind
```

二.重置数据

```
rm $HOME/.exchaind/config/addrbook.json $HOME/.exchaind/config/genesis.json
cd $HOME/.exchaind/data
rm -rf application.db/ blockstore.db/ cs.wal/ evidence.db/ state.db/ tx_index.db/
priv_validator_state.json/
rm /usr/bin/exchaind
```

三.添加文件

验证人出块文件，将仓库里的 `priv_validator_state.json` 文件添加到目录 `$HOME/.exchaind/data/`
创世文件，将仓库里的 `genesis.json` 文件替换到目录 `$HOME/.exchaind/config/`
节点程序，将仓库里的 `exchaind` 文件替换到目录 `usr/bin/`，添加文件权限
`chmod 777 /usr/bin/exchaind`
节点配置文件，将仓库里的 `config.toml` 文件替换到目录 `$HOME/.exchaind/config/`

四.启动节点

Windows : `exchaind start --chain-id filechain-778787`

如果没有移动 `exchaind` 到 Linux 下的 `/usr/bin` 目录需要找到程序所在目录运行：`./exchaind start --chain-id filechain-778787`

如果已经移动 `exchaind` 到 Linux 下的 `/usr/bin` 目录，则运行：`exchaind start --chain-id filechain-778787`