

HEART AI 부산 스튜디오

교육 커리큘럼

AI 애니메이션 생성 작업자 과정 — 3주 21단위

대상	전 작업자 · 교육 진행자
----	----------------

쓰는 때	교육 시작 전 배포
------	------------

판 · 기준일	v1.0 · 2026년 10월 3일
---------	---------------------

작성	부산 스튜디오 · 박정원
----	---------------

대외비 — 지정 저장소 밖으로 반출 · 촬영 · 공유하지 않는다. 참여가 끝나면 반납한다.

1. 과정 한눈에 보기

이 과정을 마치면 참여자는 단편(15~25분) 한 편의 키이미지와 5초 푸티지를 혼자 만들어 부산 1차 검수를 통과할 수 있다(T1 배정 수준). 영상 경험자 기준 3주이며, 영상 편집은 외주팀이 맡으므로 다루지 않는다.

항목	내용
목표	표준 작업(단편 1편)을 혼자 끝내는 수준 → T1 배정
교육 범위	키이미지 생성(NovelAI) 약 60% · 푸티지 생성(본사 ComfyUI 툴) 약 30% · 보조 도구 약 10%
주력 과정	영상 경험자 3주(21단위): 1~15일차 기초 교육, 16~21일차 첫 배정
진도 판단	수료·선발 시험 없음. 확인 과제 7종으로 다음 구간 이동만 판단
대금	교육 중 작업물도 검수를 통과하면 정상 단가로 납품
기준 문서	실무 운영계획서 개정 3판(이하 실무 3판) — 4장 교육 설계, 5장 도구별 내용, 6장 검수

경력별 과정 선택

경력 유형	과정	교육 중점	첫 배정 후 밀착 피드백
영상 경험 + 제작물 경험	1주(5단위)	사내 기준 정렬 — 개인 습관을 사내 기준값으로 바꾸기	첫 2편
영상 경험 · 제작물 무경험	3주(21단위) — 주력	툴 조작. 컷 감각과 모션 판별은 이미 갖춤	첫 3편
제작물 경험 · 영상 무경험	5주 △추정	영상 기초 2주를 앞에 추가	첫 5편
영상 무경험	최대 8주	이번 계획 기간에는 운영하지 않음	—

상담에서 영상 경력과 NovelAI·Wan 사용 이력을 확인해 과정을 정한다(실무 3판 3-4). 1단계 참여자(대학교수·조교, 학원 강사) 중 영상 제작·편집 경험자는 3주 과정이 기본이다.

근거 표기

(공식) NovelAI·ComfyUI·모델 제공사 문서 · (본사) 본사 회신·하달 자료 · (사내) 부산 매뉴얼·실측 · (커뮤니티) 아카라이브 AI 그림 채널 등 사용자 게시글. 10장의 커뮤니티 팁 44개는 판정(채택·검증 후 채택·참고)대로, 교재의 현장 팁 111개는 근거 등급(A·B·C)대로 교육에 쓴다. 교재의 (현장 A·B·C)는 10월 1일에 조사한 실전 팁의 근거 등급이다. 기준값과 다른 팁은 신뢰도와 날짜를 보고, 더 최신이고 신뢰할 수 있으면 임시값으로 쓴다(10/1 결정). △는 확인 전 임시값이다. 모든 수치는 2026년 10월 1일 기준이며, 도구가 바뀌면 개정한다.

2. 운영 원칙

일차는 달력 날짜가 아니라 약 2시간짜리 학습 단위다. 3주에 21단위(주 약 14시간)를 소화하는 것이 표준이며, 1~15일차가 기초 교육(약 30시간), 16~21일차가 첫 배정(단편 1편, 초기 편당 약 11시간)이다.

한 단위(약 2시간)의 구성

- 도입·시연 20분 — 오늘의 목표와 판정 기준, 시연 1회(녹화본 가능)
- 실습 70분 — 과제 수행. 15분 넘게 막히면 질문 양식(9장)으로 묻고 다음 과제로 넘어간다

3. 자가 판정·기록 20분 — 자가 판정표(키이미지 13항목 · 푸티지까지 15항목), 생성 기록(트랙·시드·블록 버전·시도 횟수)

4. 질문 정리 10분 — 막힌 지점을 정리해 제출

운영 형태

형태	일차	하는 일	원격 참여자(C 형태)
대면 세션(부산 사무실)	1·7·8·11·15·16	환경 세팅, 판정 대조, 본사 톨 화면 확인, 씬 재현 리뷰, 첫 배정 킥오프 — 같은 화면을 보며 짚어야 하는 구간	화상으로 진행하고 화상 횟수를 늘린다
자율 실습	나머지	자료·녹화본으로 실습, 확인 과제 제출	동일
비동기 피드백	매 단위	제출물에 항목 번호로 피드백, 다음 단위 전까지 회신	동일

본업이 있는 참여자는 평일 저녁·주말에 단위를 묶어도 된다. 다만 일차 순서는 바꾸지 않는다. 일관성이 잡히기 전에 속도를 올리면 재작업이 늘어난다(실무 3판 4-2).

3주 한눈에 보기

3주 21단위 — 15단위 기초 교육 뒤 16일차부터 실제 배정						
색은 교육 영역, 셀 아래 줄은 그 단위의 확인 과제·중점. 대면은 부산 사무실 세션(원격 참여자는 화상)						
☐ 준비 ☐ 키이미지(영역 1) ☐ 검수 훈련 ☐ 푸티지(영역 2) ☐ 종합 ☐ 첫 배정(T1)						
1주	1일차 대면 환경·시연 준수 사항	2일차 모델 운용 A·B 트랙	3일차 일관성 ① 기준 이미지	4일차 일관성 ② 확인 ①	5일차 수정 ① 예방·판단	6일차 수정 ② 확인 ②
	7일차 대면 검수 ① 15항목					
2주	8일차 대면 검수 ② 일치 12/15	9일차 배경 합성 확인 ③	10일차 속도 확인 ④	11일차 대면 Wan ① 조작 범위·FF	12일차 Wan ② FLF·연쇄	13일차 Wan ③ 확인 ⑤
	14일차 API 전환 확인 ⑥					
3주	15일차 대면 씬 재현 확인 ⑦	16일차 대면 킥오프 배정서·대본	17일차 캐릭터 중간 확인 1	18일차 키이미지 중간 확인 2	19일차 키이미지 자가 검수	20일차 푸티지 모션 검수
	21일차 전달 1차·2차 검수					

3주 과정 · 21단위, 확인 과제 7개와 대면 세션

1~15일차가 기초 교육이고 16일차부터 실제 단편을 맡는다. 확인 과제는 4·6·9·10·13·14·15일차에, 판정 일치율은 8일차에 본다.

교육 전 준비물

- ☐ 계약 3종 체결(도급계약·비밀유지계약·개별 발주서), 예명·작업자 코드 부여
- ☐ 연령 확인 — 만 19세 이상. 계약 시 신분증으로 확인하고, 신분 정보는 계약·정산에만 쓴다
- ☐ NovelAI 계정 — 운영 방식은 본사 협의 결과를 따른다(1인 1구독, 실무 3판 10장)
- ☐ NovelAI 설정 — 저장 형식 PNG, 햄버거 메뉴의 Opus Usage Limit 바 상시 표시
- ☐ 본사 톨 접속 확인 — 사무실 PC(A) 또는 원격 계정(C)

- ☐ 이미지 편집 툴 1종(보유 툴 가능)
- ☐ 지정 저장소 접근 권한과 폴더 구조
- ☐ 제공 자료 6종 최신판 — 표지의 버전·기준일 확인
- ☐ 자가 판정표(15항목 + 합성 보조 3항목)와 생성 기록 양식
- ☐ 전 과정 시연 녹화본

키이미지 교재 — 1~15일차의 키이미지 내용은 「부산 스튜디오 NovelAI 키이미지 교재」에 정리했다. 제공 자료 ⑥-A~C(모델 트랙·인페인팅·배경 합성)와 ①(프롬프트 라이브러리)의 핵심을 한 권으로 묶은 것이고, 일차마다 볼 장을 ‘교재’ 줄에 적었다.

제작 준수 사항 — 1일차 첫 순서, 서명으로 확인

원칙	내용	근거
성인 등장 인물	모든 등장인물은 명백한 성인으로 설정·표현한다. 미성년자로 인식될 여지가 있는 캐릭터·설정·연출은 쓰지 않는다. 애매하면 작업을 멈추고 부산에 묻는다	「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조 제5호 — 아동·청소년으로 명백하게 인식될 수 있는 표현물도 규율 대상
실존 인물 금지	실존 인물이나 특정인을 연상시키는 캐릭터를 만들지 않는다	「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의 2(허위영상물)
지정 캐릭터만	배정서에 없는 기존 작품 캐릭터·작품 태그는 쓰지 않는다	저작권 분쟁 예방(사내)
소스·결과물 보안	지정 저장소 밖 보관·반출·외부 공유 금지. 지정되지 않은 외부 AI 서비스에 올리지 않는다	실무 3판 2-4, 비밀유지계약
커뮤니티 업로드 금지	작업물·프롬프트는 일부라도 커뮤니티·SNS에 올리지 않는다. 질문은 부산으로 한다	보안·신원 보호
신원 보호	참여 사실을 공개하지 않는다. 부산도 예명·코드로만 관리하고 크레딧에 기재하지 않는다	실무 3판 2-4

3. 3주 과정 ① 1~6일차 — 환경·모델 운용·일관성·수정

첫 6단위는 키이미지의 토대를 만든다. 4일차 확인 과제 ①(동일 인물 12장)과 6일차 확인 과제 ②(오류 6장 수정)를 넘기면 검수 훈련으로 간다.

1일차 · 전체 흐름과 환경 구축 (대면)

목표 공정 전체를 한 번 보고, 작업 환경과 규칙을 갖춘다.

교재 0장(쓰는 법·근거 표기·준수 사항) · 길라잡이(1분 요약·화면 용어 대응표·첫 30분 실습·처음 막히는 15가지) · 2장(계정과 화면 준비, 작업 전 점검표)

1. 제작 준수 사항·보안 20분 — 2장 표를 함께 읽고 서명
2. 전 과정 시연 30분 — 트랙 지정 → 기존 이미지 → 썸 키이미지 → 인페인팅·합성 → Wan 생성 → 모델 전환 1회 → 검수·정리·전달(실무 3판 4-3)

3. 환경 세팅·첫 실습 50분 — NovelAI 저장 형식 PNG, Opus 사용 한도 바 상시 표시, 본사 툴 접속과 화면 구성, 저장소 폴더, 생성 기록 양식(20분). 이어서 교재 길라잡이의 첫 30분 실습 10단계를 강사와 함께 한다 — 화면 용어 대응표를 옆에 둔다 (30분)

4. 납품 규격 20분 — 자료 ④의 네이밍(#N_AA·AB), 폴더 구조, 인계 방식

확인 첫 30분 실습 10단계를 마쳤다. 설정 점검표의 각 항목이 왜 있는지 설명할 수 있다. 네이밍·폴더·생성 기록을 설명할 수 있다.

현장 팁

- 생성물은 NovelAI 서버에 남지 않는다. 채택 후보는 저장 아이콘으로 바로 받는다. 우클릭 저장은 메타데이터가 빠진다(공식)
- 생성이 유난히 느리거나 결과가 이상하면 Status 페이지부터 본다. 부분 장애·속도 저하 형태의 장애도 있다(10장 G2)

2일차 · 모델 운용 — A트랙 V4.5 / B트랙 V5

목표 배정서의 트랙·설정·비용 조건을 지키며 생성한다.

교재 2장(트랙별 기준 설정, 비용 조건) · 3장(칸의 역할, 조립 순서, 문법 표준, 표준 UC)

1. 트랙 구분 20분 — A트랙 V4.5 Full(신별 양산, Precise Reference) / B트랙 V5 Full(마스터 컷·다인원·복잡한 배경·투명 배경). 한 씬에 한 모델, Curated는 쓰지 않는다(실무 3판 5-1-1)
2. 비용 조건 20분 — Opus 무료 조건은 1장씩·베이스 이미지 없음·Normal 크기 이하·28스텝 이하. V5는 이 조건 안에서도 사용 한도가 줄고, 연속 구독 기준 하루 약 14%씩 차오른다. 한도 100%는 23스텝·약 100만 픽셀 기준 약 1,730장이며 28스텝이면 더 적다(공식)
3. 기준 설정값 20분 — V4.5는 Steps 25 · Guidance 5 · Euler Ancestral(본사). V5는 임시 Steps 23 · Guidance 5(10/1 — 공식 기준 스텝(23)·V3 이상 공통 권장 Guidance(5~6)과 현장 보고가 같은 방향. 이전 사내값 28 · 7은 4-4 비교 후보 △) · Euler Ancestral. Quality Tags 토글은 끄고 직접 기입(본사)
4. 문법 30분 — 강조 문법은 숫자 문법 하나로(교재 3장), 같은 뜻 태그 중복 금지, 소문자·심표 구분, 인원 태그는 베이스 프롬프트에만(공식). 조립 순서는 인원 → 작가 → 연도·품질 → 억제 → 수위 → 외형 → 가변(교재 3장, 10/1)
5. 실습 30분 — 각 트랙의 연습 세트로 같은 가변 블록을 4장씩 뽑아 차이를 기록

확인 설정 점검표 일치, 트랙별 4장을 메타데이터째 저장.

현장 팁

- V4.5에서 잘 되던 프롬프트·가중치·UC를 V5에 그대로 옮기지 않는다. V5는 기본값에서 다시 시작한다(10장 A1)
- V5 한도가 남았는데 Anlas를 요구하면 무료 조건(크기·스텝·장수·베이스 이미지) 가운데 하나를 넘은 것이다(공식 조건)
- 탐색은 낮은 해상도로 한다. 한도는 픽셀 수에 비례해 줄어, 해상도를 낮추는 편이 스텝을 줄이는 것보다 효과가 크다(공식). 단 해상도를 바꾸면 같은 시도도 다른 그림이 되므로 구도·시드는 기준 해상도에서 정한다(교재 9장)
- B트랙 임시값(Steps 23 · Guidance 5)은 '23을 넘겨도 이득이 작다'·'단일 일러는 4~5.5'라는 현장 보고와 공식 기준 스텝(23)·V3 이상 공통 권장 Guidance(5~6)이 같은 방향이라 정했다. V5에서는 year 2026을 쓰지 않는다(교재 2장 현장 팁 · 3장 연도 규칙)

3일차 · 일관성 ① — 확정 태그 세트와 기준 이미지

목표 캐릭터 기준 이미지 3종을 만든다.

교재 3장(고정·가변 블록) · 4장(캐릭터 시트 7요소, 작가 세트 확정, 기준 이미지 3종)

1. 확정 태그 세트 20분 — 캐릭터 태그 확정 → 작가 태그를 붙여 복수 생성 → 오류 없이 일관된 세트 확정(본사). 작업자는 자료 ③에서 배정서의 세트 번호를 쓴다. 작가 태그 없는 그림은 작업하지 않는다(본사). 작가 수는 트랙마다 다르다 — A트랙 2~3명(본사), B트랙 7~12명을 0.25~0.9로(현장, 교재 3·4장)
2. 고정·가변 블록 20분 — 고정 블록(인원·작가·연도·품질·억제·수위·캐릭터 스펙)은 붙여넣기만 하고 순서·심표까지 그대로 둔다. 가변 블록(프레이밍·앵글·포즈·표정·배경·조명)만 바꾼다(사내). B트랙 가변 블록은 태그로 개념을, 문장으로 관계를 적는다(10장 A2·A3)
3. 기준 이미지 3종 70분 — 턴어라운드(multiple views, turnaround, reference sheet, no text), 표정(expressions — 단부루 표기 multiple expressions·expression chart와 비교 중, 교재 12장), 의상별 전신(공식 태그)
4. 기록 10분 — 채택 파일·시드·블록 버전

확인 3종 완성. 5초 대조 5항목(눈 색·눈매, 앞머리, 특징점, 의상 색·디테일, 얼굴 비율) 통과.

현장 팁

- 문제가 한 장에서만 나오는지, 여러 시드에서 반복되는지 먼저 본다. 반복되면 세트·프롬프트 문제다(10장 A11)
- 인체 오류는 부정 태그를 늘리기 전에 포즈 조건 충돌부터 찾는다. 예: 뒷짐과 두 손으로 컵 들기를 함께 넣지 않는다(10장 A4)

4일차 · 일관성 ② — 시드·레퍼런스·배치 + 확인 과제 ①

목표 상황이 다른 컷에서도 같은 인물로 보인다.

교재 5장(수단의 순서, 컷마다 바뀌어도 되는 것, 시드 모드, Precise Reference, 다인원 위치) · 6장(샷·앵글·시선 어휘)

1. 구도군 시드 15분 — 와이드·미디엄·클로즈업 구도군마다 4~8장을 뽑아 얼굴이 가장 맞는 시드를 전용 시드로 등록(사내). 시드는 재현을 보증하지 않는다. NovelAI는 2026년 9월 GPU 이전 때 시드 결과가 바뀐다고 공지했다(공식). 기준은 늘 이미지 파일이다
2. A트랙 Precise Reference 20분 — Character 모드 · Strength 1 · Fidelity 1(본사). 기준 이미지는 기본 배경의 중립 포즈 전신 + 얼굴 크롭, 한 번에 한 캐릭터, 이미지당 5 Anlas, Vibe Transfer와 함께 쓸 수 없다(공식)
3. B트랙 배치 15분 — 캐릭터 박스·좌표를 구도별로 고정(공식). V5는 Precise Reference가 아직 없어(10월 1일 기준) 고정 블록 + 구도군 시드 + 기준 이미지 대조로 일관성을 지킨다. V5에 참고 이미지를 넣으면 V4.5로 자동 전환된다는 보고가 있어 모델 이름을 확인한다(교재 5장)
4. 확인 과제 ① 60분 — 기준 이미지 3종으로 상황이 다른 키이미지를 배정 예정 트랙에서 8장, 다른 트랙에서 4장
5. 자가 판정 10분

확인 12장 모두 동일 인물(5초 대조 통과).

현장 팁

- 캐릭터 특징만 필요하면 레퍼런스 유형을 Character로 둔다. Style이 들어간 유형(Style · Character & Style)을 고르면 레퍼런스 원본 그림체가 섞인다(공식 유형 이름). 본사 Character 모드 설정과 같은 결론이다(10장 C1)
- 레퍼런스로 뽑은 결과를 다시 레퍼런스로 쓰지 않는다. 열화가 쌓인다(10장 C2)
- 표정·의상 일부만 바꿀 때는 원본을 복제해 바꿀 부위만 인페인팅한다. 나머지 화면이 유지된다(10장 C5)

5일차 · 수정 ① — 예방과 판단

목표 오류의 원인을 찾아 없애고, 고칠지 다시 뽑을지 판단한다.

교재 7장(고치기 전 점검, 고칠까 다시 뽑을까) · 10장(문제 해결표)

1. 오류를 부르는 원인 30분 — 같은 뜻 태그 중복(round pupils 등 4중복 → 눈 깨짐), 강조 문법 3중 혼용, 작가 태그 없는 이미지(본사 원인 분석). 처방은 1girl, blue sky eyes, 1.2::looking at viewer, detailed eyes:: 수준으로 줄이기(본사) — 우리 표기로는 닫는 :: 앞을 한 칸 띄운다(교재 3장). blue sky eyes는 본사 예시 표기이고, 단부루 목록 표기는 blue eyes다(교재 12장)
2. 판단 기준 20분 — 국소 오류는 인페인팅, 형태 붕괴는 재생성, 같은 오류 반복은 세트·태그 문제, 수정이 재생성보다 오래 걸리면 재생성(실무 3판 5-3)
3. 분류 실습 60분 — 실패 사례집 10장을 '고친다 / 다시 뽑는다 / 세트 문제'로 나누고 이유를 적는다
4. 대조 10분 — 부산 판정과 다른 항목을 다시 설명

확인 분류 이유를 검수 항목 번호로 말할 수 있다.

현장 팁

- 손은 여러 장 뽑기 → 인페인팅 → 포즈·레퍼런스 → 직접 보정 순으로 접근한다. 'perfect hands'를 반복해도 해결되지 않는다(10장 D2)
- 전신 구도에서 얼굴이 작으면 눈이 쉽게 무너진다. 해상도만이 원인은 아니다. 원거리 컷은 심화 2에서 다룬다(10장 D3)

6일차 · 수정 ② — 인페인팅 + 확인 과제 ②

목표 국소 오류를 부위당 3회 이내로 고친다.

교재 7장(본사 인페인팅 5단계, 실패했을 때의 순서와 3회 규칙, 부위별 처방, 마감 도구)

1. 본사 방식 시연 20분 — 붓으로 수정 부위만 러프하게 마스크, Strength 0.5에서 증감(실측 채택값 0.45, 형태를 크게 바꿀 때 0.6~0.9), 프롬프트는 수정 대상·품질·원본과 같은 작가 태그 세 가지를 확인하고 다른 요소가 끼어들면 그 셋만 남김, 전용 네거티브는 쓰지 않음, 실패하면 프롬프트부터(본사)
2. 페인트 보정 후 화풍 입히기 15분 — Canvas나 편집 툴로 형태를 대략 그린 뒤 마스크, Strength 0.3부터(본사). 0.55면 그 린 형태를 따르고 1이면 새로 그린다(공식 예시). 현장은 0.57 전후를 적당하다고 본다 — 4-4 비교(교재 7장)
3. Declutter·Upscale 10분 — 잡티 제거 뒤 원본과 대조. 마감은 Upscale(설정 없이 4배 확대 — V5는 2배라는 현장 보고, Opus 0 Anlas 범위는 버튼 표시로 확인, 4-4 △), Enhance는 그림이 바뀔 수 있다(공식)
4. 확인 과제 ② 65분 — 눈·손·의상 오류가 있는 키이미지 6장
5. 기록 10분 — 부위별 시도 횟수

확인 6장 모두 해당 판정 항목 통과, 부위당 3회 이내.

현장 팁

- 여러 곳은 한 번에 하나씩 고친다(공식, 10장 D1)
- 인페인팅은 원본과 같은 트랙에서 한다. V5는 Full에서 한다. V5 Curated에서도 되지만 V4.5 Curated 인페인팅 모델이 대신 쓰인다(공식)

4. 3주 과정 ② 7~10일차 — 검수 훈련·합성·속도

7~8일차 검수 기준 훈련이 이후 재작업률을 결정한다. 그래서 이 구간만은 기간을 늘려서라도 판정 일치율 15항목 중 12항목을 채우고, 그다음 합성(9일차)과 속도(10일차)로 간다.

7일차 · 검수 기준 훈련 ① (대면)

목표 15항목의 통과·반려 경계를 눈으로 익힌다.

교재 11장(자가 판정 순서, 키이미지 단계 판정표) · 10장(문제 해결표)

1. 15항목 설명 30분 — 눈 4 · 손 3 · 일관성 4 · 모션 2 · 규격 2, 합성 컷 보조 3항목(실무 3판 6-1)
2. 실패 사례집 비교 40분 — 통과작·반려작 10쌍 이상, 경계가 애매한 사례 위주
3. 판정 연습 40분 — 키이미지 30장을 판정하고 부산 판정과 바로 대조, 이유를 말로 설명
4. 정리 10분 — 불일치 항목 목록(8일차 집중 대상)

확인 불일치 항목 목록 작성.

현장 팁

- 반려 사유는 느낌이 아니라 항목 번호로 말한다. 예: "항목 9(의상 디테일) 불일치"(사내)
- 판정은 원본 비율로 한다. 축소 화면에서는 동공·손가락 오류가 보이지 않는다(이 과정의 운영 규칙)

8일차 · 검수 기준 훈련 ② — 일치율 (대면)

목표 판정 일치율 15항목 중 12항목 이상.

교재 11장(판정 연습 규칙과 피드백 형식)

1. 역채점 60분 — 기존 납품작 1편 분량을 15항목으로 채점
2. 대조 30분 — 실제 판정과 맞춰 보고 불일치 항목을 다시 설명
3. 재판정 20분 — 불일치 항목만 다른 샘플로
4. 정리 10분

확인 12/15 이상 일치하면 다음 구간. 미달이면 이 구간만은 일치할 때까지 늘린다(예외 구간, 실무 3판 4-6).

9일차 · 배경 합성 + 확인 과제 ③

목표 필요할 때만 합성하고, 합성 컷을 보조 3항목까지 통과시킨다.

교재 8장(합성 판단, 네 가지 방법, 보조 3항목, FLF 이미지 쌍) · 6장(FLF 컷 규칙)

1. 언제 합성하나 15분 — 기본은 한 번 생성으로 캐릭터와 배경을 함께 얻는 것. 같은 장소 연속 컷, FLF 시작·끝 배경 불일치, 배경만 어색한 컷일 때만 합성(실무 3판 5-1-6)
2. 방법 시연 25분 — ① 배경 플레이트 + 인물 인페인팅(Strength 0.6~0.8) ② V5 투명 배경 캐릭터 + 레이어 합성 ③ Remove BG 분리 후 합성 ④ Vibe Transfer로 분위기만 유지(A트랙)

3. FLF 이미지 쌍 15분 — 같은 고정 블록·시드에서 포즈·표정 태그만 바꾼다. 배경·조명이 달라지면 시작 이미지를 복제해 바뀔 부위만 인페인팅(사내)
4. 확인 과제 ③ 55분 — 배경 플레이트 1장에 캐릭터를 넣은 컷 3장(앵글·포즈 다르게) + FLF용 시작·끝 이미지 1쌍
5. 보조 3항목 자가 판정 10분 — 조명 방향, 접지, 경계

확인 5장(합성 컷 3장 + FLF 시작·끝 2장) 모두 보조 3항목 통과.

현장 팁

- V5 투명 배경은 `transparent background` 태그로 요청한다(공식). 합성할 때는 크기·시선 높이·조명 방향을 배경에 맞추고 발밑 그림자를 확인한다(사내)
- 배경 요소가 인물에 번져 들어오면 단순 배경으로 인물만 뽑은 뒤 합성·인페인팅하는 방식이 쓰인다(10장 D5)

10일차 · 속도 + 확인 과제 ④

목표 같은 품질을 더 적은 시도로 만든다.

교재 9장(1컷 작업 루틴, 시간을 줄이는 습관, Prompt Desk, 생성 기록 양식)

1. 도구 20분 — 고정 블록 재사용(텍스트 파일·Prompt Chunks), 1장씩 연속 생성으로 후보 모으기, 구도군 시드 목록, 생성 기록 습관(실무 3판 5-1-7). Prompt Desk는 배포 전 현행 기준과 대조한 판만 쓴다 △ 10/1 수정판은 교재 3장 조립 순서·표준 UC와 맞춘 판이다
2. V5 한도 관리 10분 — 프롬프트 탐색은 낮은 해상도, 구도·시드와 확정 컷은 기준 해상도. 한도가 0%면 계정 운영 방식(실무 3판 10장)에 따라 Anlas 사용 여부를 정한다. Anlas 생성은 최우선 처리라 가장 빠르다(공식)
3. 확인 과제 ④ 80분 — 앞서 만든 캐릭터로 새 씬 1개 분량(키이미지 12장)
4. 소요 시간 기록 10분

확인 12장의 일관성·퀄리티를 지키면서 2~4일차보다 짧은 시간.

현장 팁

- 설정을 바꿔 볼 때는 한 번에 하나만 바꾼다(10장 A6). 기준값 자체를 바꾸는 일은 부산이 한다(실무 3판 4-4)
- 속도를 마지막에 다루는 이유 — 일관성과 퀄리티가 잡히기 전에 속도를 올리면 재작업이 늘어 오히려 느려진다(사내)

5. 3주 과정 ③ 11~15일차 — 본사 툴 Wan 2.2·API 모델·씬 재현

푸티지 구간의 핵심은 작업자가 바꾸는 항목과 바꾸지 않는 항목을 가르는 것이다. 설정이 원인인 증상은 작업자가 설정을 건드려 고치지 않고 부산에 보고한다(실무 3판 5-2-6).

11일차 · Wan 2.2 ① — 본사 툴과 FF (대면)

목표 조작 범위 안에서 FF 푸티지를 만든다.

교재 6장(FF 컷 — 씬 첫 컷·리셋 컷 규칙)

1. 화면과 조작 범위 25분 — 작업자가 다루는 항목: 시작 프레임(#52), 끝 프레임(#158)과 '마지막이미지' 그룹(항상 함께 켜고 끄), length(#153 — 13·25·37·49·61, 본작업 61), 프롬프트(#146), SEED(#85), 횟수, 갤러리 분류. 바꾸지 않는 항목:

체크포인트 High·Low 쌍, LoRA, 해상도, ColorMatch, 네거티브(사내 운용 매뉴얼)

2. 모션 프롬프트 25분 — 25~50단어, [동작 1개] [카메라 1개] [속도·강도] [환경 모션 1개] 순서. 이미지에 이미 있는 외형은 다시 쓰지 않는다. 금지어(cinematic·epic·glowing·sparkling·dynamic 등)를 쓰지 않고, 빈칸으로 두지 않는다(사내). 카메라를 세울 때는 static shot처럼 분명히 적는다(Wan 공식 프롬프트 가이드)
3. 실습 60분 — 확정 키이미지 4장으로 FF. 테스트 length 25로 방향을 잡고 본작업 61로 생성
4. 기록 10분 — 컷별 모델·시드·횟수·결과

확인 4컷의 생성 기록 완비, 항목 12·13 자가 판정 제출.

현장 팁

- 5초 안에는 동작 1개와 카메라 1개만 담는다. 연속 동작 2개 이상은 잘 안 되고 원위치로 돌아가기도 한다(10장 E1·E2)
- 카메라는 이동·오빗·줌 같은 기본 무빙이 복잡한 팬·틸트보다 안정적이다(10장 E5)
- 프롬프트가 길어지면 의도하지 않은 행동이 섞인다. 25~50단어를 지킨다(10장 E3)
- 비교 테스트 기준선(인물 정지 컷): The subject stays still and blinks once, static locked-off camera, no camera movement, slow subtle motion, clean air, no particles (사내)

12일차 · Wan 2.2 ② — FLF·연쇄·네이밍

목표 끝 자세가 정해진 컷과 이어지는 컷을 만든다.

교재 6장(FLF 컷 — 시작·끝 두 장) · 8장(FLF 이미지 쌍 만들기)

1. FLF 조건 20분 — 시작·끝 이미지는 배경·조명·프레이밍·앵글이 같고 포즈·표정만 다르다(사내). 두 이미지의 화면비와 내용이 맞아야 하고, 프롬프트도 두 프레임 모두와 맞아야 한다(ComfyUI 공식 워크플로 안내)
2. FF 연쇄와 리셋 15분 — 다음 컷의 시작은 직전 클립의 실제 마지막 프레임. 연쇄가 길어지면 인물이 서서히 변하므로 3~4컷마다 확정 키이미지로 다시 시작(사내)
3. 네이밍 10분 — #N_AA·AB(' ' 뒤 두 글자 = 컷·끝 프레임에 쓴 이미지, AA 동일·AB 상이)(본사). FF 컷 표기는 △ 본사 확인값
4. 실습 65분 — FF 연쇄 1회(3컷), FLF 2회
5. 기록 10분

확인 연쇄 3컷의 이음새와 FLF 끝부분이 항목 13(프레임 안정성) 통과.

현장 팁

- FLF 결과가 이상하면 같은 시작 이미지로 FF를 돌려 대조한다. FF가 정상이고 FLF만 이상하면 끝 프레임 설정 문제다(사내)
- 시작·끝 이미지 차이가 클수록 사이를 억지로 이으면서 형태가 녹기 쉽다. 끝 이미지는 시작 이미지를 복제해 바뀔 부위만 인페인팅한다(사내, 9일차)

13일차 · Wan 2.2 ③ — 진단·큐·모션 검수 + 확인 과제 ⑤

목표 이상 결과를 직접 고칠 것과 보고할 것으로 가른다.

1. 이상 결과 진단 20분 — 프롬프트 쪽은 직접 조치한다. 지시하지 않은 불꽃·반짝이·연기는 금지어 제거와 억제 문구로, 드리프트는 외형 묘사 제거와 확정 키이미지 리셋으로. 설정 쪽은 부산에 보고한다. 화면 흔들림·잔상, 가장자리 꿈틀거림, 밝기·색조 튜닝, 끝 1초 되감기(실무 3판 5-2-6)
2. 생성 큐 운영 10분 — 기계가 도는 동안 다른 공정(다음 키이미지, 기록)을 진행
3. 확인 과제 ⑤ 80분 — 확정 키이미지로 푸티지 10개 생성·검수(FF 연쇄 1회, FLF 1회 포함)
4. 자가 판정 10분 — 항목 12·13

확인 10개 중 7개 이상 기준 충족.

현장 팁

- 잔상은 세대가 맞지 않는 LoRA가 섞일 때도 생긴다는 사례가 있다. 우리 툴에서 LoRA는 작업자 조작 범위 밖이니 부산에 보고한다(10장 E4)
- 색이 도중에 변하면 색 매칭 후처리로 잡는 것이 일반적이다. 본사 툴은 ColorMatch 표준값으로 관리한다(10장 E6, 사내)

14일차 · MiniMax·Seedance와 도구 선택 + 확인 과제 ⑥

목표 Wan으로 안 되는 컷을 정해진 기준에 따라 넘기고 기록한다.

1. Wan과 다른 점 25분 — MiniMax H3는 생성할 때마다 스테레오 오디오가 함께 나온다(공식). 끄는 옵션은 공식 문서에 없으므로 인계 전에 제거한다. 공개 가중치 라이선스가 대한민국을 제외 지역으로 정하지만, 본사는 MiniMax 승인을 받았다(본사 회신 10/3). 24fps·최대 약 15초·16:9 기본 캔버스 1344×768이며, 한 번의 생성 안에 여러 샷을 구성할 수 있어 단일 샷을 명시한다. 클립 안에 컷 전환이 있으면 반려(공식·사내). BytePlus Seedance 2.x는 API 방식이고 오디오 생성은 선택이다(공식). 본사 툴의 MiniMax(FFLFVA·R2V)는 로컬 실행이고, 본사는 Wan과 MiniMax R2V를 함께 쓰기를 권한다(본사 회신 10/3)
2. 도구 선택 15분 — 로컬 도구 3종(Wan · MiniMax FFLFVA · MiniMax R2V)은 승인 없이 자유롭게 고른다(본사 회신 10/3). 본작업 2회가 모두 미달이면 키이미지부터 점검(시작·끝 차이, 해상도, 외형 재묘사)한 뒤 다른 도구로 바꿔 본다. Seedance는 과금 API라 배정서 허용 컷에만 쓰고, ASMR 기반 작품에서는 거의 쓰지 않는다(본사). 쓴 도구는 생성 기록에 남긴다
3. 판단 기준 종합 15분 — 수정·합성·재생성·모델 전환 가운데 무엇이 빠르냐. 판단이 서지 않으면 시간으로 정한다(실무 3판 5-3)
4. 확인 과제 ⑥ 55분 — Wan에서 반복 미달한 컷 2개(실패 사례집 지정)를 MiniMax(FFLFVA 또는 R2V)로 재생성하고 모델·시도 횟수·결과를 기록
5. 기록 10분

확인 시도 상한 안에서 1개 이상 기준 충족, 기록 완비.

현장 팁

- 제공사 검사로 거부되면 같은 입력으로 다시 요청하지 않고 Wan으로 돌아간다. API 방식에만 해당한다(사내)
- MiniMax H3의 레퍼런스(R2V) 모드는 최고치는 낮아도 레퍼런스를 잘 따른다는 후기가 있다. 본사 툴의 R2V는 로컬 H3이며 본사 권장 도구다(10/3 · 10장 F1)

15일차 · 씬 재현 + 확인 과제 ⑦ (대면 리뷰)

목표 정답이 있는 과제로 전 공정을 혼자 끝낸다.

1. 과제 안내 10분 — 기존 납품작 1편의 특정 씬(20컷)을 같은 규격으로 재현
2. 실습 90분 — 키이미지 → 푸티지 → 검수 → 정리·네이밍·생성 기록
3. 대면 리뷰 20분 — 원본과 나란히 대조하고, 첫 배정 전에 약점 항목을 확정

확인 20개 중 15개 이상 기준 충족, 네이밍·폴더 구조·생성 기록 정확. 하루에 끝나지 않으면 16일차로 이어서 진행한다.

6. 16~21일차 — 첫 배정과 밀착 피드백

16일차부터 T1 등급으로 실제 단편을 맡는다. 첫 3편은 건별로 피드백하고 부산 1차 검수와 본사 2차 검수를 모두 거친다(실무 3판 6-3). 기준을 충족한 작업물은 그대로 납품하고 정상 단가를 받는다.

일차	공정	중간 확인	부산이 보는 것
16 (대면)	배정서 읽기, 대본·음원 파악, 씬 구성 메모(공정 ①)	킵오프 — 트랙·태그 세트 번호·Seedance 허용 여부 확인	씬 구분과 필요 컷 수
17	캐릭터 확정 — 기존 이미지 3종·고정 블록·시드 기록(②)	중간 확인 1 — 기존 이미지	5초 대조 5항목
18~19	키이미지 생성·수정·합성(③) → 자가 검수(④)	중간 확인 2 — 키이미지 절반 시점	항목 1~11, 합성 보조 3항목
20	푸티지 생성·모션 검수(⑤⑥)	도구는 자유 선택, Seedance만 배정서 확인	항목 12·13, 전환 기록
21	정리·네이밍·생성 기록·전달(⑦)	제출	부산 1차 검수 → 본사 2차 검수

첫 3편의 운영

- 중간 확인 2회 — 기존 이미지 확정 때와 키이미지 절반 시점. 이상이 보이면 그 자리에서 되돌린다
- 피드백은 항목 번호로 — 컷 번호 · 항목 번호 · 처방 한 줄(9장 형식)
- 공정별 소요 시간을 기록한다. 첫 가동 실측으로 편당 소요(초기 11시간 가정)를 교정한다(실무 3판 2-2)
- 반려 컷만 재작업한다. 재작업 자체에는 추가 대금이 없고, 최종 통과 시 대금이 발생한다(실무 3판 6-4)
- 자가 판정 일치율이 12/15에서 안정되면 밀착 구간을 끝낸다(실무 3판 4-10)

이 구간에서 흔한 막힘과 처방

증상	처방
기존 이미지는 좋은데 씬마다 얼굴이 달라진다	구도군 시드 목록부터 만들고, 고정 블록을 손으로 다시 치지 않았는지 확인한다. 오타 하나가 캐릭터를 바꾼다
인페인팅을 3회 넘게 반복한다	재생성으로 전환한다. 같은 오류가 여러 컷에 나오면 세트·태그 문제로 보고 부산에 알린다
푸티지 대기 시간이 길다	큐에 넣고 다음 씬 키이미지를 만든다

증상	처방
납기가 빠듯하다	사전 연락이 원칙이다. 연락이 있으면 지연으로 보지 않는다(실무 3판 6-5)

7. 1주·5주·8주 과정

제공 자료는 모두 같고, 추가 교육만 경력에 따라 다르다. 1주 과정은 이미 가진 습관을 사내 기준으로 바꾸는 데, 5주 과정은 영상 기초를 먼저 채우는 데 시간을 쓴다.

1주 과정 — 영상 + 제작물 경험자(5단위)

일차	내용	확인
1 [대면]	제작 준수 사항, 사내 규격·워크플로, 단일화된 기준값(실무 3판 4-4), 본사 톨 조작 범위	설정 점검표 일치
2	트랙 규칙, 확정 태그 세트, 고정·가변 블록 → 기준 이미지 3종	확인 과제 ① 축약(8장)
3	본사 인페인팅 기준값과 합성 절차 확인	확인 과제 ②·③ 축약
4 [대면]	검수 기준 정렬 + FF·FLF 규칙과 전환 기준	일치율 12/15
5	썸 재현 → 배정 시작	확인 과제 ⑦

개인 작업에서 쓰던 방식(로컬 LoRA, 자기 설정값, 다른 강조 문법)은 사내 작업에 쓰지 않는다. 경험자에게는 이 전환이 핵심이므로, 1일차에 '사내 기준과 다른 내 습관' 목록을 직접 적게 한다.

5주 과정 — 제작물 경험 · 영상 무경험(△추정, 25단위)

1~2주차에 영상 기초 10단위를 먼저 하고, 3~5주차에 3주 과정을 진행한다. 기간은 추정치이며 첫 1명으로 검증한다(실무 3판 3-2).

단위	영상 기초 내용	실습
1	샷 크기와 앵글 — 와이드·미디엄·클로즈업, 하이·로우 앵글	납품작 1편의 샷 분류
2	컷 길이와 호흡 — 5초 푸티지가 편집에서 쓰이는 방식	납품작 한 씬의 컷 길이 측정
3	컷 연결 — 시선 일치, 180도 규칙, 동작 연결	연결이 튀는 컷 찾기
4	대본에서 컷 나누기 — 씬 구분, 필요 컷 수	대본 1씬 → 컷 목록
5	움직임 읽기 — 자연스러운 동작, 관절·속도 이상	모션 오류 사례 판별
6	프레임 안정성 — 형태 붕괴·튕·잔상·드리프트	항목 12·13 판별 연습
7	프레임레이트와 길이 — 24fps 납품, 5초 단위	납품 규격서 읽기
8	FF와 FLF를 영상 관점에서 — 이음새, 끝 자세	연쇄 컷 이음새 판정
9	우리 납품작 분석 — 씬·컷 수·길이·연결	분석표 작성
10	종합 — 모션 판별 20개	항목 12·13 일치율

3주 과정으로 넘어가면 영역 2의 FLF 설계와 모션 검수에 시간을 더 쓰고, 영역 1의 속도 구간은 줄인다(실무 3판 4-7).

8주 과정 — 영상 무경험(40단위)

이번 계획 기간(2027년 상반기까지)에는 운영하지 않는다. 3명 체제가 안정되고 숙련자가 교육 일부를 나눌 수 있게 된 뒤 검토한다. 구성은 영상 기초 2주에 각 구간 1.5배 배분이다(실무 3판 4-7).

8. 작업 개시 후 심화 모듈

심화 모듈은 별도 교육 기간 없이 배정 작품에 필요해지는 시점에 짧게 엮는다. 모듈마다 자료 1~2쪽 + 시연 녹화 1개 + 실제 배정 작품 적용으로 운영하며, 등급 조정 조건은 아니다(실무 3판 4-8).

모듈	시점	가르치는 것	적용 과제
심화 1 다인원 컷	2인 이상 등장 작품 의 첫 배정	인원 태그는 베이스에만, 캐릭터 박스별 프롬프트·UC로 특징 누출 차단, 상호작용 태그 source#·target#·mutual#, V5 자유 배치·V4.5 5×5 그리드(공식)	해당 작품의 2인 컷
심화 2 고급 수 정	누적 3편 이후	Focused Inpainting(원거리 컷의 작은 부위), 캔버스 확장, Precise Reference + 인페인팅(A트랙, 의상· 소품 복원), Reference Inpainting(공식). 인페인팅 해상도와 Anlas 소모의 관계 검토 — Opus는 Focused Inpainting으로 큰 이미지 일부를 0 Anlas로 고칠 수 있다(공식)(10장 D4)	반려 컷 수 정
심화 3 모델 전 환 정교 화	T1 후반(누 적 4~6편)	본인 생성 기록으로 모델별 성공률·시도 횟수를 보고 전환 시점을 조정	월 1회 개별 확인
심화 4 중편 대 응	T2 진입 시	씬이 늘어날 때의 자산 관리(캐릭터 폴더·배경 플레이트·구도군 시드 목록), 긴 FF 연쇄의 리셋 지점 설계	첫 중 편
심화 5 도구 업 데이트	기능 추가· 변경 시	바뀐 기능과 사내 기준의 변화	자료 개정판

심화 5에서 대기 중인 항목(2026년 10월 1일 기준)

- V5용 Precise Reference·Vibe Transfer·Curated 인페인팅 — 출시 후 순차 추가 예정으로 공지되어 있다(공식). 추가되면 트랙 기준(실무 3판 5-1-1)을 다시 정한다
- 시드 변동 — NovelAI가 GPU를 옮기면 같은 시드라도 결과가 바뀐다(2026년 9월 공지, 공식). 이런 공지가 나오면 구도군 시드를 다시 확보한다
- 본사 툴 표준값 회신 — 회신되면 운용 매뉴얼 v1.1로 조작 범위 표를 갱신한다 △

9. 확인 과제와 피드백

확인 과제 7종과 판정 일치율은 합격·불합격을 가르는 시험이 아니라 다음 구간으로 넘어갈지를 정하는 기준이다. 미달이면 해당 구간을 더 하고, 넘으면 이동한다. 판정 일치율만은 예외로, 채울 때까지 진행한다.

#	일차	과제	이동 기준	미달 시
①	4	기준 이미지 3종 + 상황이 다른 12장(배정 트랙 8·다른 트랙 4)	12장 모두 동일 인물	2~4일차 보충
②	6	눈·손·의상 오류 6장 수정	부위당 3회 이내, 해당 항목 통과	5~6일차 보충
일치율	8	기준 납품작 역채점	15항목 중 12항목 이상 일치	채울 때까지 연장(예외)
③	9	플레이트 합성 3컷 + FLF 이미지 쌍 1개	합성 보조 3항목 통과	9일차 반복
④	10	새 씬 키이미지 12장	일관성·퀄리티 유지, 2~4일차보다 짧은 시간	10일차 반복
⑤	13	푸티지 10개(FF 연쇄 1·FLF 1 포함)	7개 이상 기준 충족	11~13일차 보충
⑥	14	Wan 반복 미달 컷 2개 전환 재생성	시도 상한 안에서 1개 이상 충족, 기록 완비	14일차 반복
⑦	15	기준 납품작 씬 20컷 재현	15개 이상 충족, 네이밍·폴더·기록 정확	16일차까지 연장

자가 판정

제출 전에 작업자가 15항목(키이미지만 낼 때는 모션 12·13을 뺀 13항목, 합성 컷은 보조 3항목 추가)으로 먼저 판정한다. 부산 판정과 다른 항목이 그 사람의 약점이므로, 해당 항목의 실패 사례를 다시 보여주고 다음 건에서 재확인한다. 합성 보조 항목은 일치율 계산에 넣지 않는다(실무 3판 4-10).

피드백 형식

한 줄에 컷 번호 · 항목 번호 · 처방을 적고, 다음 단위 전까지 회신한다.

#3_AB 항목 9(의상 디테일) 불일치 - 리본 색이 기준 이미지와 다름 → 고정 블록의 의상 태그 확인 후 재생성
 #5_AA 항목 12(움직임) 반려 - 지시하지 않은 반짝임 → 프롬프트에서 glowing 제거, 파티클 억제 문구 추가

질문 양식

커뮤니티 질문 공지가 요구하는 항목(도구·모델·프롬프트·설정·시드·스크린샷)을 사내용으로 옮겼다(10장 G1). 이 양식으로 부산에만 묻는다.

[질문] 작품 코드 / 컷 번호 / 트랙(A·B) 또는 푸티지 모델

1. 도구·모델:
2. 프롬프트: 고정 블록 버전 + 가변 블록 전문
3. UC·설정: Steps · Guidance · Sampler · 해상도
4. 시드:
5. 시도 횟수와 결과:
6. 첨부: 메타데이터가 살아 있는 PNG 또는 화면 캡처
7. 기대한 것 / 나온 것(한 줄씩):

같은 질문이 2회 나오면 자료에 반영한다(실무 3판 7-4).

녹화 자료 관리

- 녹화 대상 — 1일차 전 과정 시연, 7~8일차 판정 대조, 11일차 본사 톨 화면
- 예명 계정 화면만 녹화하고, 개인 정보나 다른 작업자의 신원이 나오지 않게 한다
- 지정 저장소에만 보관하고 파일명에 버전·기준일을 붙인다
- 도구·기준값이 바뀌면 해당 녹화를 교체한다(실무 3판 4-13)

10. 현장 팁 모음 — 아카라이브 AI그림 채널 등

커뮤니티 팁 44개를 우리 기준에 맞춰 채택·검증 후 채택·참고로 나눴다. 커뮤니티 팁은 개인 환경(로컬 모델·개인 설정) 기준이 많아 그대로 옮기지 않는다. 기준값과 다른 팁은 신뢰도와 날짜를 보고, 더 최신이고 신뢰할 수 있으면 임시값으로 쓰되 4-4에서 같은 시드로 비교해 확정하고(10/1 결정, 실무 3판 4-4), 작업자 조작 범위 밖(본사 톨 설정)의 팁은 적용하지 않는다. 판정 칸은 검증 결과에 따라 바꿔 쓴다. 10월 1일에 추가로 조사한 실전 팁 111개는 근거 A·B·C를 붙여 교재 각 장의 '현장 팁'과 본문에 실었다 — 이 장은 교육 진행용 요약이고, 실전 기준은 교재를 따른다.

조사 기준일은 2026년 10월 1일이며, 원문은 인용하지 않고 요지만 옮겼다.

A. NovelAI V5 설정·프롬프트

#	팁	판정	우리 적용	출처
A1	V4.5의 프롬프트·가중치·UC·설정을 V5에 그대로 옮기지 말고 V5 기본값에서 다시 시작	채택	실무 3판 5-1-1 원칙 3과 같다. V5용 확정 태그 세트는 따로 검증	V5 초보 가이드, V5 그림체 꿀팁
A2	태그는 정확한 개념(인원·의상·시점·정형 포즈·스타일), 자연어는 관계(누가 무엇을 잡는지·좌우·앞뒤·상호작용·광원 방향)에 쓴다	채택	B트랙 가변 블록 작성 규칙	V5 초보 가이드
A3	긴 프롬프트는 STYLE·LIGHTING·CHARACTER·EXPRESSION·POSE·COMPOSITION·BACKGROUND로 기획	참고	구획해 쓰더라도 순서는 10/1 조립 순서(교재 3장)를 따른다	V5 초보 가이드
A4	인체 오류는 부정 태그보다 포즈 조건 충돌부터 확인하고, 팔다리 역할을 문장으로 분명히	채택	5일차 오류 원인 점검	V5 초보 가이드

#	팁	판정	우리 적용	출처
A5	UC·가중치는 필요한 것만. 결과가 이상하면 커스텀 UC·품질 태그·가중치를 뺀 상태와 비교	채택	기준값 비교는 부산이 하고, 작업자는 확정값·임시값을 쓴다(4-4). 작업자가 팁을 시도하는 범위는 가변 블록과 UC 추가까지 (교재 0장)	V5 초보 가이드, V5 그림체 꿀팁
A6	한 번에 한 변수만 바꿔 비교(프롬프트 → 샘플러 → 스텝 → 복잡도 → UC·가중치)	채택	4-4 기준값 단일화의 비교 절차	V5 초보 가이드
A7	복잡도 태그는 high complexity를 기준으로. ultra는 선·주름·노이즈·화풍까지 바꾼다	검증 후 채택	V5 전용 태그. 4-4에서 세트별로 확정	NovelAI Tagging(공식), V5 초보 가이드
A8	V5는 태그를 거의 반드시 이행한다. 양수 가중치 남발은 얹힘을 부르고, 품질 태그 중복은 피한다	검증 후 채택	V5 세트 검증 때의 점검 항목. 연도는 year 2026을 빼고 2025 하나 · 2024+2025 · 없음 중에서 고른다(교재 3장)	V5 째 후기 및 짤팁
A9	Guidance는 4에서 시작해 조정했다는 후기(UI 기본값은 7)	채택	B트랙 임시값 5로 반영 (10/1). 4·5·6을 같은 시드로 비교하고, 7은 배정서·부산이 지정한 강한 지시 컷에만	V5 째 후기 및 짤팁, NAI v5 분석
A10	샘플러는 Euler Ancestral이 필수는 아니다(DPM++ 2M SDE 시도)	참고	본사 기준 Euler Ancestral 유지	V5 째 후기 및 짤팁
A11	한 장이 아니라 여러 시드에서 반복되는 문제인지 먼저 본다	채택	반복되면 세트·프롬프트 문제로 판단	V5 초보 가이드

#	팁	판정	우리 적용	출처
A12	V5 Steps는 14~23에 모인다. 사용 한도가 스텝에 비례하고 23을 넘겨도 이득이 작다	채택	B트랙 임시 값 Steps 23(교재 2장, 10/1). 이전 사내값 28은 4-4 비교 후보	아카라이브 183259759
A13	순서는 인원 → 작가 → 연도·품질 → artist collaboration(음수) → 수위 → 시점·구도 → 배경	채택	교재 3장 조립 순서 (10/1). 외형은 고정 블록, 가변은 그 뒤	아카라이브 180846611
A14	V5에서 year 2026은 워터마크·그림체 편차를 부른다. 2025 하나·2024+2025·연도 없음 중에서 고른다	채택	교재 3장 연도 규칙	아카라이브 180846611

B. 작가 태그·화풍

#	팁	판정	우리 적용	출처
B1	V5는 작가 태그 영향이 V4.5보다 강하다. 영향이 큰 작가는 빼거나 위치를 옮긴다	검증 후 채택	V5 세트 재검증 절차(자료 ③)	V5 그림체 꿀팁
B2	화풍이 강한 단일 작가는 가중치 0.5~0.75가 1.0보다 나왔다는 실험	검증 후 채택	같은 시드로 0.5·0.75·1.0 비교	V5 단일작가 가중치 영향
B3	V5에서는 작가 태그 3개 이하, 가중치 2 이하로	참고	10/1 기준과 다르다 — B트랙은 7~12명을 0.25~0.9로 섞는다(교재 3장, B7). 가중치 2 이상을 피하는 것은 같다	NAI 5.0 인풋 팁(웹 소설 연재 채널)
B4	anime coloring 같은 화풍 태그는 작가 조합을 뚫고 될 수 있다	참고	세트 검증 때 제거 후보	V5 째후기 및 짤팁
B5	작가 배치는 앞쪽에 체형·구도, 가운데 채색·분위기, 뒤쪽에 눈·디테일에 강한 작가(V4.5 기준 가이드)	참고	V4.5 세트를 조정할 때의 순서 후보	AI 그림 기초 가이드 (NAI 4.5)
B6	작가 조합에는 반복 시험 말고는 정답이 없다	참고	그래서 세트는 본사·부산이 확정해 배포하고, 작업자는 고르지 않는다	작가 태그 조합 질문
B7	V5 공유 조합은 대체로 7~12명을 0.25~0.9로 섞는다. 한 명만 빼도 색·채도가 바뀐다	채택	B트랙 작가 세트의 시작점(교재 3·4장, 10/1). 사내 8/30의 2~3명은 4-4 비교 후보	아카라이브 183527798

C. 일관성·레퍼런스

#	팁	판정	우리 적용	출처
C1	캐릭터 특징만 필요하면 레퍼런스의 스타일 반영을 끈다(켜면 원본 그림체가 섞인다). Fidelity는 1이 낮다는 후기	채택	본사 설정(Character 모드·Fidelity 1)과 같다	nai 레퍼런스 잘쓰는 팁

#	팁	판정	우리 적용	출처
C2	레퍼런스 시트를 만들어 다시 레퍼런스로 쓰면 열화가 두 번 생긴다는 지적. 반대로 시트를 레퍼런스로 쓰는 흐름을 권하는 글도 있다	검증 후 채택	기본은 확정 기준 이미지 한 장. 시트 방식은 비교 후 결정	그림체 총집편, nai 레퍼런스 쓰는 법
C3	레퍼런스용으로 단순 배경의 턴어라운드 시트(reference sheet, turnaround, simple background)를 만든다	검증 후 채택	공식 권장(중립 포즈 전신 + 얼굴 크롭)이 기본, 시트는 비교 후보	AI 그림 기초 가이드(NAI 4.5)
C4	레퍼런스 결과가 캐릭터 시트 형식으로 나오면 완성 이미지 2장을 레퍼런스로 넣어 억제했다는 후기	참고	한 캐릭터 원칙 안에서 부산이 검증	nai 레퍼런스 쓰는 법
C5	표정·의상 일부만 바꿀 때는 원본을 두고 바뀔 부위만 인페인팅	채택	5-1-6 FLF 이미지 쌍 만들기와 같은 방식	AI 그림 기초 가이드(NAI 4.5)

D. 수정

#	팁	판정	우리 적용	출처
D1	망가진 부위는 하나씩 따로 고친다	채택	공식 안내와 같다	NAI V4.5 가이드라인
D2	손은 여러 장 뽑기 → 인페인팅 → 포즈·레퍼런스 → 직접 보정. 'perfect hands' 반복은 효과가 없다	채택	5일차 판단 기준	질문하기 전에 한번만 보고 가면
D3	전신 구도는 얼굴 픽셀이 적어 눈·얼굴이 쉽게 무너진다. 해상도만이 원인은 아니다	채택	원거리 컷은 심화 2	질문하기 전에 한번만 보고 가면
D4	해상도를 올린 뒤 인페인팅하면 올라간 해상도로 인페인팅된다는 후기	참고	Normal 초과는 Anlas를 쓴다. 심화 2에서 비용과 함께 검토	NAI 얼굴 인페인팅 질문
D5	배경 요소가 인물에 번지면 단순 배경으로 뽑은 뒤 인페인팅	참고	합성 방법 ①·③과 같은 방향	AI 그림 기초 가이드(NAI 4.5)

E. Wan 2.2 영상

#	팁	판정	우리 적용	출처
E1	5~6초가 적정. 짧은 클립 위주로 학습돼 길어지면 반복되거나 원위치로 돌아간다는 설명	채택	5초(61프레임) 규격의 근거	wan2.2 i2v 길이 질문(AI 반실사 그림 채널) ※
E2	한 클립에 연속 동작 두 개 이상은 잘 안 된다	채택	동작 1개 원칙. 필요하면 컷을 나눈다	Wan2.2 연속 동작 질문(AI 반실사 그림 채널) ※
E3	프롬프트가 일정 분량을 넘으면 의도하지 않은 행동이 섞인다. 한편 Wan 2.1 정리글은 I2V에 80~100단어면 충분하다고 본다	채택	사내 기준 25~50단어 유지, 본사 톨 실측으로 검증	Wan2.2 연속 동작 질문 ※, Wan 2.1 지식 베이스
E4	세대가 맞지 않는 LoRA를 빼니 잔상이 사라졌다는 사례	참고	작업자 조작 범위 밖. 잔상은 부산에 보고	Wan2.2 연속 동작 질문 ※
E5	줌·오빗 같은 기본 카메라 무빙이 복잡한 팬·틸트보다 안정적	채택	카메라 1개 원칙	Wan 2.1 지식 베이스
E6	색 변이는 정밀도·CFG·참조 이미지 배경 등에서 오고, 색 매칭 후처리로 보정한다	참고	본사 톨은 ColorMatch 표준값으로 관리	Wan 2.1 지식 베이스

#	팁	판정	우리 적용	출처
E7	외형(정적)·카메라와 화풍(동적)·동작(액션) 프롬프트를 나눠 관리	참고	본사 톨은 단일 프롬프트, 외형을 다시 쓰지 않는 원칙과 같은 취지	WAN2.2 통합 워크플로우

※ 연령 제한 채널이라 원문을 열지 못하고 검색 결과 요약으로 확인했다.

F. MiniMax H3

#	팁	판정	우리 적용	출처
F1	R2V(레퍼런스) 모드는 T2V·I2V 모드보다 최고치는 낮아도 레퍼런스를 잘 따른다	참고	본사 톨 R2V(로컬 H3) — 본사 권장(10/3)	미니맥스 H3 3컷 만화, H3는 R2V로 우선
F2	첫·끝 프레임 영상은 fl2va, 레퍼런스 영상은 ref2va로 모델이 나뉘고 오디오·비디오 VAE를 모두 쓴다	참고	본사 톨 구성 확인(실무 3판 10장) △	미니맥스 모델별 용도

G. 운영·습관

#	팁	판정	우리 적용	출처
G1	질문에는 도구·모델·프롬프트·UC·해상도·샘플러·스텝·CFG·시드·원본 PNG를 함께 붙인다	채택	9장 질문 양식	질문하기 전에 한번만 보고 가면
G2	NovelAI 문제는 부분 장애·속도 저하로도 온다. Status 페이지부터 본다	채택	1일차 환경 교육	질문하기 전에 한번만 보고 가면, NovelAI Status
G3	공지는 오래됐을 수 있어 최신 정보탭·개념글 위주로 찾는다	참고	자료 개정 때 부산이 확인. 작업자는 교육 자료를 기준으로	NAI 5.0 인풋 팁(웹소설 연재 채널)
G4	채널은 상행위·홍보·AI 작업과 지식의 거래를 금지한다	채택	작업물·질문을 커뮤니티에 올리지 않는 우리 원칙과 같다	AI 그림 채널 통합 공지

11. 참고 자료와 출처

기준은 공식 문서와 본사·사내 자료이고, 커뮤니티 글은 10장 판정이나 교재의 근거 등급(A·B·C)을 거쳐 쓴다. 조사 기준일은 2026년 10월 1일이다.

공식

- [NovelAI Journal — Understanding the Opus Usage Limit](#) (2026.9.15) — V5 사용 한도의 계산·충전 속도·장수 추정
- [NovelAI Journal — The Anlas Policy Change Is Live](#) (2026.9.22) — 구독 종료 시 구독 Anlas 초기화
- [NovelAI Journal — NovelAI Diffusion V5 is here!](#) (2026.8.21) — V5 기능, Precise Reference·Vibe Transfer 추후 추가
- [NovelAI Docs — Tagging](#) — 품질·복잡도 태그(복잡도는 V5 전용)
- [NovelAI Docs — Precise Reference](#) — V4.5 전용, 이미지당 5 Anlas, 기준 이미지 조건
- [NovelAI Status](#) — 2026.9.18~24 GPU 이전과 시드 변동 공지
- [ComfyUI Docs — Wan2.2 Video Generation](#) — I2V·FLF 워크플로

- [Comfy.org — Wan 2.2 14B First-Last Frame to Video](#) — 시작·끝 이미지 조건
- [fal — Wan v2.2 A14B Image to Video](#) — I2V 프롬프트 공식(움직임 + 카메라), 정지 카메라 표현
- [ComfyUI Docs — MiniMax H3](#) — 오픈 가중치, 24fps·약 15초·1344×768, 로컬 결과물의 상업 이용 라이선스
- [ComfyUI Docs — MiniMax H3 Prompt Guide](#) — 샷 단위 프롬프트와 오디오

본사·사내

- 본사 편집팀 회신 — 인페인팅 방식·설정값(2026.8.17)
- 260707 프리미어 편집 기본 가이드 및 주의사항 — 납품 규격·네이밍(2026.7.7)
- NovelAI 실무 매뉴얼 — 제작부터 수정까지 v1.0(2026.8.18), V4.5 배경 일관성 가이드(2026.8.19)
- NovelAI V5 캐릭터·화풍·일관성 실무 매뉴얼 v1.0(2026.8.30), V5 캐릭터 일관성 키이미지 가이드(2026.9.9)
- MASTER VIDEO GEN(WAN 2.2) 운용 매뉴얼 v1.0, 서울 본사 기술 문의서(2026.8.31)
- 부산 스튜디오 실무 운영계획서 개정 3판(2026.10.1)
- [부산 스튜디오 NovelAI 키이미지 교재](#)(2026.10.1) — 키이미지 공정 교재, 단부루 검증 표시를 붙인 태그 사전, 확정 대기 기준값 목록, 장마다 붙인 아카라이브 현장 팁(10/1 조사 111개, 근거 A·B·C)

커뮤니티

10장 표의 출처 옆에 글마다 링크를 달았다. 10월 1일 추가 조사한 글은 교재 각 장 '현장 팁' 표에 링크가 있다. 아카라이브 AI그림 채널 글이 대부분이며, 웹소설 연재 채널 1건과 AI 반실사 그림 채널 2건(연령 제한으로 원문 미열람)을 함께 참고했다.

법령

- 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조 제5호
- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의2