TotalCare — API do Agente

Documentação para integração externa

1. Visão geral

Este documento descreve os endpoints HTTP expostos pela API do agente do TotalCare. Esses endpoints permitem que um agente externo (por exemplo, um bot de WhatsApp) consulte dados de assistidos, cuidadores e membros da organização, além de criar e listar anotações de cuidado (care notes).

Cada organização cliente que contrata um agente recebe uma API Key única. Essa chave identifica a organização nas requisições e determina o escopo dos dados acessíveis. Uma chave == uma organização.

1.1. URL base

A URL base depende do tenant da organização. Cada organização pertence a um tenant, e cada tenant tem seu próprio subdomínio. O formato é:

```
https://<tenant>.contactto.care/agent/
```

Onde <tenant> é o identificador do tenant da organização. Esse subdomínio é fornecido junto com a API Key, no momento em que o agente é provisionado para aquela organização.

Importante: a URL base NÃO é intercambiável entre tenants. Uma API Key de um tenant só funciona no subdomínio daquele tenant. Uma requisição usando uma chave válida no subdomínio errado retorna 403.

1.2. Autenticação

Todas as requisições exigem o header Authorization com a API Key no formato:

```
Authorization: Api-Key <plaintext-key>
```

A chave é entregue em texto plano uma única vez, no momento da criação. Ela deve ser armazenada de forma segura pelo agente (variável de ambiente, secret manager, etc). Não há endpoint para recuperá-la depois.

Rotação de chaves é manual: a equipe do TotalCare revoga a chave atual e emite uma nova. Não há janela de sobreposição — a chave antiga deixa de funcionar no momento da revogação.

1.3. Formato de requisição e resposta

- **Content-Type:** application/json em requisições com body (POST).
- **Accept:** application/json. A API sempre responde em JSON.
- **Charset:** UTF-8.

1.4. Códigos de status

Parâmetro	Descrição
`200 OK`	Requisição bem-sucedida com corpo de resposta.
`201 Created`	Recurso criado com sucesso (apenas POST em care-notes).
`400 Bad Request`	Erro de validação nos dados enviados. O corpo contém detalhes por campo.
`403 Forbidden`	API Key ausente, inválida, revogada ou usada no tenant errado.
`404 Not Found`	Recurso não existe ou não pertence à organização da chave.
`500 Internal Server Error`	Erro inesperado no servidor. Tente novamente ou contate o suporte.

1.5. Estrutura de erros

Erros de validação (400) retornam um objeto JSON com os nomes dos campos como chaves e listas de mensagens como valores:

```
{
  "patient": ["Patient does not belong to this organization."],
  "content_resume": ["Ensure this field has no more than 500 characters."]
}
```

Erros de autenticação (403) retornam uma mensagem genérica:

```
{
  "detail": "Authentication credentials were not provided."
}
```

2. Schema do Person

O objeto Person é embutido em várias respostas desta API (assistidos, cuidadores, membros, anotações). A estrutura é sempre a mesma:

```
{
  "id": 42,
  "first_name": "Maria",
  "last_name": "Silva",
  "cpf_or_cnpj": "12345678900",
  "rg": "1234567",
  "birthdate": "1950-03-15",
  "phone": "+5551999999999",
  "gender": "F",
  "profile_picture_url": "https://..."
}
```

Campos:

Parâmetro	Descrição
`id`	Identificador numérico único da pessoa.
`first_name`	Primeiro nome (string, até 50 caracteres).
`last_name`	Último nome (string, até 50 caracteres).
`cpf_or_cnpj`	CPF ou CNPJ sem formatação (string, pode ser vazio).
`rg`	RG (string, pode ser vazio).
`birthdate`	Data de nascimento no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD), ou null.
`phone`	Telefone em qualquer formato, ou null.
`gender`	Gênero (1 caractere), ou null.
`profile_picture_url`	URL absoluta da foto de perfil, ou null se não houver.

3. Endpoints

3.1. Assistidos

Operações de leitura sobre os assistidos da organização. Um assistido pertence à organização se está associado a uma entidade (casa, ala, leito) descendente de um dos prédios da organização.

GET /patients/ — listar assistidos

Retorna a lista de assistidos da organização. Suporta busca por `first_name` e `last_name` via parâmetro `search`. E a busca por assistido pelo seu número de telefone.

Parâmetros de query

Parâmetro	Descrição
`search`	Opcional. Tokens separados por espaço. Cada token é comparado (case-insensitive, match parcial) contra first_name e last_name. Todos os tokens precisam bater em pelo menos um dos campos. Exemplo: "maria silva" encontra "Maria Silva", "Ana Maria Silva Costa", etc.
`phone`	Opcional. Número de telefone que esteja associado com a ficha da pessoa no sistema.

Exemplo — curl

```
curl -X GET \
  "https://<tenant>.contactto.care/agent/patients/?search=maria" \
  -H "Authorization: Api-Key <plaintext-key>" \
  -H "Accept: application/json"
```

Exemplo — resposta 200

```
[
  {
    "id": 7,
    "person": {
      "id": 42,
      "first_name": "Maria",
      "last_name": "Silva",
      "cpf_or_cnpj": "12345678900",
      "rg": "",
      "birthdate": "1950-03-15",
      "phone": "+5551999999999",
      "gender": "F",
      "profile_picture_url": null
    },
    "has_vidafone": false,
    "has_gps_location": true
  }
]
```

Campos específicos de Patient:

Parâmetro	Descrição

`id`	ID numérico do assistido (distinto do person.id).
`person`	Objeto Person embutido (schema descrito na Seção 2).
`has_vidafone`	Booleano. Indica se o assistido usa o serviço Vidafone.
`has_gps_location`	Booleano. Indica se o assistido tem rastreamento GPS ativo.

GET /patients/{id}/ — detalhes de um assistido

Retorna um único assistido por ID. Se o assistido não existir ou não pertencer à organização da chave, retorna 404.

Exemplo — curl

```
curl -X GET \
  "https://<tenant>.contactto.care/agent/patients/7/" \
  -H "Authorization: Api-Key <plaintext-key>"
```

O corpo da resposta é um único objeto com a mesma estrutura dos itens da listagem.

3.2. Cuidadores (caretakers)

Operações de leitura sobre os cuidadores (caretakers) com vínculo ativo na organização. Cada cuidador tem uma classificação (nature) de leigo (LAYMAN) ou profissional (PROFESSIONAL).

GET /caretakers/ — listar cuidadores

Parâmetros de query

Parâmetro	Descrição
`search`	Opcional. Mesmo comportamento que /patients/?search (ver Seção 3.1).
`phone`	Opcional. Mesmo comportamento que /patients/?phone (ver Seção 3.1).

Exemplo — curl

```
curl -X GET \
  "https://<tenant>.contactto.care/agent/caretakers/?search=ana" \
  -H "Authorization: Api-Key <plaintext-key>"
```

Exemplo — resposta 200

```
[
  {
    "id": 12,
    "person": {
      "id": 88,
      "first_name": "Ana",
      "last_name": "Pereira",
      "cpf_or_cnpj": "98765432100",
      "rg": "",
      "birthdate": "1985-07-22",
      "phone": "+5551988888888",
      "gender": "F",
```

```
      "profile_picture_url": null
    },
    "nature": "PROFESSIONAL"
  }
]
```

Campos específicos de Caretaker:

Parâmetro	Descrição
`id`	ID numérico do caretaker (distinto do person.id).
`person`	Objeto Person embutido (schema descrito na Seção 2).
`nature`	Classificação: "LAYMAN" (leigo) ou "PROFESSIONAL" (profissional).

GET /caretakers/{id}/ — detalhes de um cuidador

Retorna um único cuidador por ID. 404 se não existir ou não pertencer à organização.

3.3. Membros da organização

Operações de leitura sobre pessoas com vínculo ativo e com papel (role) atribuído na organização. Utilizar quando o agente precisa identificar quem está operando. Essa identificação se dá pelos campos **caretaker_id** e **is_caretaker**. Se esses campos estiverem vazios ou falsos, o agente **precisa solicitar para o operador que converse com o administrador do sistema para o operador ser promovido/ajustado com caretaker_id e is_caretaker.**

GET /members/ — listar membros

Parâmetros de query

Parâmetro	Descrição
`search`	Opcional. Tokens separados por espaço comparados contra first_name e last_name.
`role`	Opcional. Filtra por papel exato. Valores válidos: ORG_ADMIN, ORG_STAFF, ORG_OPERATOR.
`phone`	Opcional. Mesmo comportamento que /patients/?phone (ver Seção 3.1).

Um valor inválido em role resulta em 400 com a lista de valores aceitos na mensagem de erro.

Exemplo — curl

```
curl -X GET \
  "https://<tenant>.contactto.care/agent/members/?role=ORG_ADMIN&search=joao" \
  -H "Authorization: Api-Key <plaintext-key>"
```

Exemplo — resposta 200

```
[
  {
    "id": 88,
```

```
    "person": {
      "id": 88,
      "first_name": "João",
      "last_name": "Oliveira",
      "cpf_or_cnpj": "11122233344",
      "rg": "",
      "birthdate": "1978-11-03",
      "phone": "+5551977777777",
      "gender": "M",
      "profile_picture_url": null
    },
    "role": "ORG_ADMIN",
    "membership_type": {
      "id": 2,
      "name": "Administrador"
    },
    "clearance_level": 5,
    "is_caretaker": true,
    "caretaker_id": 123
  }
]
```

O campo "id" no nível superior é o mesmo que "person.id" — este endpoint retorna Pessoas, então ambos apontam para o mesmo recurso. Use person.id para referência canônica.

Campos específicos de Member:

Parâmetro	Descrição
`id`	ID da Person (mesmo que person.id).
`person`	Objeto Person embutido (schema na Seção 2).
`role`	Papel: "ORG_ADMIN", "ORG_STAFF" ou "ORG_OPERATOR".
`membership_type`	Objeto { id, name } descrevendo o tipo de vínculo, ou null.
`clearance_level`	Nível de acesso inteiro (0 = básico). Usado para controle de acesso a entidades com security_level.
`is_caretaker`	Se o membro da empresa é cuidador. Obrigatório para preencher uma anotação de cuidado.
`caretaker_id`	Identificação do Caretaker. Obrigatório para preencher uma anotação de cuidado.

GET /members/{id}/ — detalhes de um membro

Retorna um único membro por Person ID. 404 se não existir ou não tiver vínculo ativo com papel na organização.

3.4. Anotações de cuidado (care notes)

As anotações de cuidado registram observações feitas por um cuidador sobre um assistido. São o principal mecanismo de escrita do agente no TotalCare. Cada anotação tem:

- **caretaker:** quem escreveu (FK para Caretaker).
- **patient:** sobre quem é (FK para Patient).

- **content:** texto completo da anotação (sem limite prático).
- **content_resume:** resumo curto (até 500 caracteres).
- **occurred_at:** quando a interação aconteceu (ISO 8601). Pode ser diferente do momento da criação.
- **source:** origem da anotação. Para notas criadas por este endpoint, é sempre "AGENT" (forçado pelo servidor).

POST /care-notes/ — criar uma anotação

Cria uma nova anotação na organização da chave. O agente é responsável por gerar o content_resume — a API não faz isso automaticamente.

O caretaker será o campo **caretaker_id** obtido pela api dos membros da organização caso o operador do agente não seja já um caretaker (seja um administrador, staff, do sistema).

Body da requisição

Parâmetro	Descrição
`caretaker`	Obrigatório. ID numérico do caretaker. Precisa pertencer à organização da chave.
`patient`	Obrigatório. ID numérico do assistido. Precisa pertencer à organização da chave.
`content`	Obrigatório. Texto completo da anotação.
`content_resume`	Obrigatório. Resumo do conteúdo, até 500 caracteres.
`occurred_at`	Opcional. Data e hora da interação em ISO 8601 (ex: "2026-04-18T14:30:00Z"). Se omitido, usa o horário atual.

O campo "source" é ignorado se enviado no body. O servidor força "source": "AGENT" para toda anotação criada por este endpoint. Não há como enviar uma anotação MANUAL pela API do agente.

Exemplo — curl

```
curl -X POST \
  "https://<tenant>.contactto.care/agent/care-notes/" \
  -H "Authorization: Api-Key <plaintext-key>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "caretaker": 12,
    "patient": 7,
    "content": "Aferição de pressão arterial realizada. PA 120x80 mmHg. Assistido relatou leve
tontura ao se levantar.",
    "content_resume": "Aferição de PA 120x80. Tontura postural relatada.",
    "occurred_at": "2026-04-18T14:30:00Z"
  }'
```

Exemplo — resposta 201

```
{
  "id": 431,
  "caretaker": 12,
  "patient": 7,
```

```
  "content": "Aferição de pressão arterial realizada. PA 120x80 mmHg. Assistido relatou leve
tontura ao se levantar.",
  "content_resume": "Aferição de PA 120x80. Tontura postural relatada.",
  "occurred_at": "2026-04-18T14:30:00Z",
  "source": "AGENT"
}
```

Erros comuns

Parâmetro	Descrição
`400 patient`	Patient ID não existe OU não pertence à organização da chave.
`400 caretaker`	Caretaker ID não existe OU não pertence à organização da chave.
`400 content_resume`	Campo ausente, vazio, ou excede 500 caracteres.
`400 content`	Campo ausente ou vazio.
`400 occurred_at`	Formato inválido (precisa ser ISO 8601).
`403`	API Key ausente, inválida, revogada, ou usada no tenant errado.

Exemplo de resposta 400 com múltiplos erros:

```
{
  "patient": ["Patient does not belong to this organization."],
  "content_resume": ["Ensure this field has no more than 500 characters."]
}
```

GET /care-notes/ — listar anotações

Retorna as anotações cujos assistidos pertencem à organização. Ordenadas por occurred_at decrescente (mais recente primeiro). Sem filtros, retorna todas. Todos os filtros são combináveis (AND).

Parâmetros de query

Parâmetro	Descrição
`patient`	Opcional. ID ou lista de IDs de assistido (separados por vírgula, ou parâmetro repetido).
`caretaker`	Opcional. ID ou lista de IDs de caretaker.
`occurred_after`	Opcional. Data/hora ISO 8601. Retorna apenas anotações com occurred_at >= valor.
`occurred_before`	Opcional. Data/hora ISO 8601. Retorna apenas anotações com occurred_at <= valor.

Filtros patient/caretaker suportam três formatos equivalentes: ?patient=3 (um ID), ?patient=3,5,7 (lista separada por vírgula), ou ?patient=3&patient=5 (parâmetro repetido). Use o que for mais conveniente no cliente.

Exemplo — curl

```
curl -X GET \
```

```
"https://<tenant>.contactto.care/agent/care-notes/?patient=7&caretaker=12&occurred_after=2026-04-01T00:00:00Z&occurred_before=2026-04-30T23:59:59Z" \
  -H "Authorization: Api-Key <plaintext-key>"
```

Exemplo — resposta 200


```
[
  {
    "id": 431,
    "caretaker": 12,
    "caretaker_person": {
      "id": 88,
      "first_name": "Ana",
      "last_name": "Pereira",
      "cpf_or_cnpj": "98765432100",
      "rg": "",
      "birthdate": "1985-07-22",
      "phone": "+5551988888888",
      "gender": "F",
      "profile_picture_url": null
    },
    "patient": 7,
    "patient_person": {
      "id": 42,
      "first_name": "Maria",
      "last_name": "Silva",
      "cpf_or_cnpj": "12345678900",
      "rg": "",
      "birthdate": "1950-03-15",
      "phone": "+5551999999999",
      "gender": "F",
      "profile_picture_url": null
    },
    "content": "Aferição de pressão arterial realizada. PA 120x80 mmHg. Assistido relatou leve tontura ao se levantar.",
    "content_resume": "Aferição de PA 120x80. Tontura postural relatada.",
    "occurred_at": "2026-04-18T14:30:00Z",
    "source": "AGENT"
  }
]
```


Campos específicos de CareNote (leitura):

Parâmetro	Descrição
`id`	ID numérico da anotação.
`caretaker`	ID numérico do caretaker autor.
`caretaker_person`	Objeto Person embutido do caretaker (schema na Seção 2).
`patient`	ID numérico do assistido.
`patient_person`	Objeto Person embutido do assistido.
`content`	Texto completo.
`content_resume`	Resumo.
`occurred_at`	Timestamp ISO 8601.

`source`	Sempre "AGENT" ou "MANUAL". Anotações criadas por este endpoint são sempre "AGENT"; "MANUAL" vem da interface interna do TotalCare.

GET /care-notes/{id}/ — detalhes de uma anotação

Retorna uma única anotação por ID. 404 se não existir ou se o assistido associado não pertencer à organização da chave.

4. Fluxos típicos de uso

4.1. Identificar o operador pelo telefone

Quando alguém inicia uma conversa com o agente via WhatsApp, o agente tipicamente conhece o número de telefone do remetente. Para identificar quem é essa pessoa no TotalCare:

1. Chamar `GET /members/` ou `GET /caretakers/` utilizando o query parameter “phone”.
2. Armazenar o ID retornado (caretaker.id ou caretaker_id de membro) na sessão do agente para as próximas interações.

4.2. Identificar o assistido mencionado

Quando o operador menciona um assistido pelo nome, use GET /patients/?search=<nome> para encontrar candidatos. Se múltiplos assistidos bater, pergunte ao operador para desambiguar antes de criar qualquer anotação.

4.3. Criar uma anotação após um procedimento

3. Ter em mãos os IDs: caretaker (quem está falando com o agente) e patient (assistido mencionado).
4. Gerar o content (descrição completa do procedimento) e o content_resume (até 500 chars) a partir da conversa.
5. POST em /care-notes/ com esses dados. Se 201, confirmar ao operador. Se 400, informar o erro (ex: "não consegui identificar o assistido").

4.4. Listar anotações recentes de um assistido

Quando o operador pergunta pelo histórico de um assistido, use GET /care-notes/?patient=<id>&occurred_after=<data>. Para as últimas 24h, calcule occurred_after como agora - 24h em UTC.

5. Observações gerais

5.1. Escopo por organização

Toda requisição é automaticamente escopada à organização da API Key. Não é possível (nem necessário) enviar um parâmetro de organização. Tentar acessar IDs de outra organização resulta em 404, não em 403 — o comportamento é "esse recurso não existe para você", não "você não tem permissão".

5.2. Ausência de campos / valores nulos

Vários campos de Person são opcionais no TotalCare (birthdate, phone, gender, rg, cpf_or_cnpj). O agente deve tratar null como valor legítimo e não assumir que todos os campos estarão preenchidos.

5.3. Idioma

Os dados armazenados são em português (nomes, conteúdo das anotações, etc). Nomes de campos e mensagens de erro da API são em inglês.

5.4. Rate limiting

Não há rate limiting dedicado no momento. Use-a com moderação. Se um comportamento abusivo for detectado, a chave pode ser revogada sem aviso.

5.5. Suporte

Problemas com a API, chaves, ou comportamento inesperado: contate a equipe do TotalCare pelos canais acordados em contrato.