

중요관리점(CCP-2B) 모니터링일지 [가열(굽기)공정]				작성자	승인자
작성일자	2024. . . 요일				
한계기준	품목	가열시간		가열온도	
	마카다미아	10분이상~15분이하		150℃ 이상	
	호두	10분이상~15분이하		150℃ 이상	
	땅콩	10분이상~15분이하		150℃ 이상	
	해바라기씨앗	10분이상~15분이하		150℃ 이상	
	호박씨앗	10분이상~15분이하		150℃ 이상	
주 기	매 작업시마다, 같은품목 작업시 2시간마다, 품목 바꿀때마다				
모니터링 방 법	○ 가열온도 : 모니터링 담당자는 가열기에 부착된 판넬에 표시되는 온도를 확인하여 일지에 기록한다. ○ 가열시간 : 모니터링 담당자는 가열기에 부착된 판넬에 표시되는 시간을 확인하여 일지에 기록한다. ※ 가열기는 연 1회 검·교정을 실시한다.				
품 명	측정시각	가열시간	투입량	가열온도 (판넬온도)	판 정 (적합/부적합)
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:	분	kg	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
개선조치 방법	○ 가열온도 또는 가열시간 미달 시 - 모니터링 담당자는 한계기준 이탈시 즉시 작업을 중지한다. - 가열온도와 가열시간을 재조정후 미달된 제품에 대해 재가열을 실시하고 제품검사(관능)를 실시하여 이상이 없는 경우 다음 공정을 진행한다. - 한계기준 이탈내용과 개선조치 내용을 모니터링 일지에 기록한다. ○ 가열온도 또는 가열시간 초과 시 - 모니터링 담당자는 한계기준 이탈시 즉시 작업을 중지한다. - 제품검사(관능 등)를 실시하여 이상이 없는 경우 다음공정을 진행한다. - 한계기준 이탈내용과 개선조치 내용을 모니터링 일지에 기록한다. ○ 기계고장 시 - 모니터링 담당자는 가열기 등 기계고장 시 즉시 작업을 중지한다. - 수리 후 정상적으로 작동 시 재가동한다. ※ 즉각적인 수리가 불가능할 경우 교차오염이 되지 않도록 보호조치하여 냉장창고에 보관한후, 수리가 끝나면 제품 생산을 계속한다. ○ 공중 : 개선조치 시 - 문제 발생 시 HACCP팀장에게 보고 후 조치하며, 개선조치 후 모니터링 일지에 기록후 HACCP팀장에게 승인을 받는다.				
한계기준 이탈내용			개선조치 및 결과	조치자	확 인