

중요관리점(CCP-1B) 모니터링일지 [가열(증숙)공정]						작성자	승인자	
작성일자	2024. . 요일							
한계기준	품목	가열시간		압력		품온		
	참쌀떡류(교반기1)	10분이상~15분이하		0.16Mpa이상		90℃ 이상		
	참쌀떡류(교반기2,3)	10분이상~15분이하		0.12Mpa이상		90℃ 이상		
	전통떡류	10분이상~15분이하		0.28Mpa이상		90℃ 이상		
	약식	35분이상~40분이하		0.28Mpa이상		90℃ 이상		
주 기	매 작업시마다, 같은품목 작업시 2시간마다, 품목 바뀔때마다							
모니터링 방 법	○ 가열시간 : 모니터링 담당자는 경교정된 타이머를 이용하여 시간을 확인일지에 기록 ○ 품명 및 해당 품목 가열(증숙) 압력확인 - 압력계 수치 확인 ○ 품명 및 해당 품목 가열(증숙) 시간확인 - 가열(증숙)시간을 타이머로 설정(setting) ○ 시루 최대 적재단수 3단이며 제일 윗단 시루에 스팀이 올라오는 것 확인후 타이머 (세팅된 가열(증숙)시간) 작동 ※ 품온 측정 : 스팀공급관에서 제일 끝시루 (스팀공급관에서 제일 끝시루) 상단시루에서 모서리 1곳과 중심부 1곳을 측정 ○ 타이머로 설정된 시간 종료후 탐침온도계로 품온측정 및 측정시간 확인, 기록							
품 명	측정시각	시루	가열 시간	압력 (메가파스칼)	투입량	가열후 품온		판 정 (적합/ 부적합)
						모서리	중심부	
	:		분	Mpa	kg	℃	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:		분	Mpa	kg	℃	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:		분	Mpa	kg	℃	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:		분	Mpa	kg	℃	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:		분	Mpa	kg	℃	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:		분	Mpa	kg	℃	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
	:		분	Mpa	kg	℃	℃	☐ 적 합 ☐ 부적합
개선조치 방법	○ 가열온도 또는 가열시간 미달 시 - 모니터링 담당자는 한계기준 이탈시 즉시 작업을 중지한다. - 가열온도와 가열시간을 재조정후 미달된 제품에 대해 재가열을 실시하고 제품검사(관능)를 실시하여 이상이 없는 경우 다음 공정을 진행한다. - 한계기준 이탈내용과 개선조치 내용을 모니터링 일지에 기록한다. ○ 가열온도 또는 가열시간 초과 시 - 모니터링 담당자는 한계기준 이탈시 즉시 작업을 중지한다. - 제품검사(관능 등)를 실시하여 이상이 없는 경우 다음공정을 진행한다. - 한계기준 이탈내용과 개선조치 내용을 모니터링 일지에 기록한다. ○ 기계고장 시 - 모니터링 담당자는 가열기 등 기계고장 시 즉시 작업을 중지한다. - 수리 후 정상적으로 작동 시 재가동한다. ※ 즉각적인 수리가 불가능할 경우 교차오염이 되지 않도록 보호조치하여 냉장창고에 보관후, 수리가 끝나면 제품 생산을 계속한다. ○ 공통 : 개선조치 시 - 문제 발생 시 HACCP팀장에게 보고 후 조치하며, 개선조치 후 모니터링 일지에 기록후 HACCP팀장에게 승인을 받는다.							
	한계기준 이탈내용				개선조치 및 결과		조치자	