

중요관리점(CCP-4P) 모니터링일지 [금속검출공정]					작성자	승인자	
점검일자	2024. . 요일						
한계기준	감도	Fe		SUS			
	130	2.0mmΦ 이상 불검출		3.0mmΦ 이상 불검출			
주 기	금속검출기 정상작동 여부 확인	품목 변경시 마다(시작시, 종료시), 동일품목 연속작업시 2시간 마다					
	금속검출기에 의한 공정품 확인	작업중 상시					
모니터링 방 법	○ 금속검출기 감도 확인 ○ 금속검출기 중간(벨트)에 테스트피스(Fe, SUS)를 통과시켜 검출여부 확인, 기록 ○ 제품감도 측정 - 제품을 통과 시켜 검출여부 확인(이물 없음 확인), 기록 - 테스트피스(Fe, SUS)를 제품의 정해진 위치에 놓고 함께 통과시켜 검출여부 확인, 기록 ○ 금속검출기를 통과한 해당제품별 그 양과 검출된 양을 확인, 기록						
금속검출기 감도 모니터링(검출 : O, 불검출 : X), 판정(적합, 부적합 해당사항에 √ 체크)							
제품명	통과시간	Fe만 통과 (중간)	SUS만 통과 (중간)	제품만 통과	Fe+제품 통과(제품중 양위)	SUS+ 제품통과 (제품중양위)	판 정 (적합/부적합)
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
	:						☐ 적 합 ☐ 부적합
제품명	최초통과시간	통과종료시간	통과량(개)		검출량(개)	특이사항	
	:	:					
	:	:					
	:	:					
	:	:					
	:	:					
	:	:					
	:	:					
	:	:					
	:	:					
개선조치 방법	○ 금속성 이물 검출 시 - 모니터링 담당자는 즉시 금속검출기의 작업을 중지하고 공정품을 보류하고 해당(이탈) 제품을 제거한다. - 공정품에 혼입된 금속이물을 찾아내고, 그 출처를 조사하여 원인을 제거한다. - 금속이물 검출 내역 및 개선조치 사항을 모니터링 일지에 기록 ○ 감도 이상 발생 시 - 모니터링 담당자는 즉시 금속검출기의 작업을 중지하고 공정품을 보류한다. - 감도를 재조정후 정상적으로 작동 시 재가동한다. - 감도이상 발생 전부터 정상운전 확인시점까지 생산된 제품을 다시 검사한다. - 재검사 후 그 내역 또는 개선조치 사항을 모니터링 일지에 기록 ○ 기계적 고장 시 - 모니터링 담당자는 즉시 금속검출기의 작업을 중지하고 공정품을 보류한다. - 수리 후 정상적으로 작동 시 재가동한다. - 수리 불가능할 때에는 납품업체에 수리를 의뢰한다. ☆ 금속검출기의 고장으로 정상 운전 확인 이후에 생산된 제품과 금속검출기 미통과제품에 대해서는 전량 검사대기품 표시(냉동보관)를 하여 금속검출기 수리 완료 후 전량 재통과한다. ○ 공통 : 개선조치 시 - 문제발생시 HACCP팀장에게 보고후 조치하며, 개선조치후 모니터링 일지에 기록후 HACCP팀장에게 승인을 받는다.						
	발생일시	이탈내용	개선조치 및 결과			조치자	확인자