

Guía de Apis de consultas de envíos (Ipostel).

1) Configuración de la API Key (Seguridad).

a) Paso 1: configurar el archivo '.env'

Las rutas de envios requieren una cabecera de autenticación llamada 'X-API-KEY'. El servidor verifica esta llave comparándola de manera segura con la clave definida en el archivo '.env'. Eso significa que debes guardar el equivalente de la contraseña en Hash Bcrypt en ese archivo.

Se debe abrir el archivo '.env' y agregar la línea `API_KEY="contraseña hash"`.

2) Pruebas en Endpoints: Api de consulta de encaminamiento.

a) Se coloca la ruta <http://sispven.menssajeroexpres.com/api/envios>

b) Método: POST

c) Headers Obligatorios: X-API-KEY: 'mi-contraseña'

d) Content-Type: 'application/json'

e) Cuerpo (Json Raw): "codigo": "OP001CP001000000001"

3) Pruebas de Endpoints: Api de consulta por cedula de cliente.

a) Se coloca la ruta <http://sispven.menssajeroexpres.com/api/envios/buscar>

b) Método: POST.

c) Headers Obligatorios: X-API-KEY: 'mi-contraseña'

d) Content-Type: 'application/json'

e) Cuerpo (Json Raw): "tipo": "(puede ser 'remitente' o 'destinatario') y "cedula":

4) Diagnóstico de errores comunes:

- a) '401 Unauthorized' (No autorizado): Se debe revisar que se este enviando la cabecera 'X-API-KEY' correctamente y que le valor en texto plano coincida con el hash del '.env'
- b) '404 Not Found': El código del envio o la Cedula ingresada no existen o la ruta http esta mal escrita.
- c) '422 Unprocessable Content': Falta un parámetro obligatorio en el cuerpo de la solicitud (por ejemplo, escribir documento en lugar de cedula).

el valor del header X-API-KEY es encaminamiento9753+