



ХТА-200

Трактор колёсный, сельскохозяйственный, универсальный, 3...4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина с кондиционером и аудиосистемой. КПП с переключением на ходу без разрыва потока мощности. Возможна установка на трактор переднего навесного устройства и (или) ВОМ, бульдозерного отвала, шин низкого давления 66x43.00R25.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА ХТА – 200

Колёсная схема	4x4
Модель двигателя	Д 260.4 (Беларусь)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)	147 (200)
Удельный расход топлива, г/кВт ч. (г/л.с. ч.)	215 (158)
Частота вращения, об/мин	2100
Муфта сцепления	сухая однодисковая «LuK» (Германия)
Коробка передач	механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности
Количество передач переднего/заднего хода	16/8
Скорости движения, передний ход, км/час	1,57–34,76
Скорости движения, задний ход, км/час	2,38–9,8
Вал отбора мощности и частота вращения, задний, об/мин	независимый, двухскоростной, 540 или 1000
Вал отбора мощности и частота вращения, передний (опция), об/мин	гидрообъемный, 1000
Тяговое усилие, максимальное, кгс	6000
Навесное устройство, заднее	двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг
Навесное устройство, переднее (опция)	двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг
Шины	23,1R26 или 66x43,00R25
Масса эксплуатационная, кг	8525