



## ХТА-200-05

Трактор колёсный – тягач. Оборудован седельным устройством и тяговым крюком с двухсторонней амортизацией. Кабина с кондиционером и аудиосистемой. КПП с переключением на ходу без разрыва потока мощности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА ХТА-200-05

Колёсная схема	4x4
Модель двигателя	Д 260.4 (Беларусь)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)	147 (200)
Удельный расход топлива, г/кВт ч. (г/л.с. ч.)	215 (158)
Частота обращения, об/мин	2100
Муфта сцепления	сухая однодисковая «LuK» (Германия)
Коробка передач	механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности
Количество передач переднего/ заднего хода	16/8 (или по заказу)
Скорости движения, передний ход, км/час	1,57–34,76 (или по заказу)
Скорости движения, задний ход, км/час	2,38–9,8 (или по заказу)
Вал отбора мощности и частота вращения, задний, об/мин	независимый, двухскоростной, 540 или 1000
Высота крюка тягово-цепного устройства, мм	760
Высота платформы седельного устройства, мм	1630
Допустимая нагрузка на седельное устройство, кг	4500
Допустимая вертикальная нагрузка на крюк, кг	2000
Тяговое усилие, максимальное, кгс	6000
Шины	23,1R26
Масса эксплуатационная, кг	8500