



ХТА-200-02

Трактор с фронтальным навесным устройством грузоподъемностью 6т (на оси подвеса) и редуктором ВОМ. Кабина с кондиционером и аудиосистемой. Предназначен для работы с навесным оборудованием: роторный снегоочиститель, кусторез, оборудование для удаления пней, бульдозерный отвал, косилка, жатка, почвообрабатывающие орудия и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА ХТА-200-02

Колёсная схема	4x4
Модель двигателя	Д 260.4 (Беларусь)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)	147 (200)
Удельный расход топлива, г/кВт ч. (г/л.с. ч.)	215 (158)
Частота вращения, об/мин	2100
Муфта сцепления	сухая однодисковая «LuK» (Германия)
Коробка передач	механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности
Количество передач переднего/заднего хода	16/8 (или по заказу)
Скорости движения, передний ход, км/час	1,57–34,76 (или по заказу)
Скорости движения, задний ход, км/час	2,38–9,8 (или по заказу)
Вал отбора мощности и частота вращения, об/мин	независимый, двухскоростной, 540 или 1000
Максимальное тяговое усилие, кгс	6000
Навесное устройство, заднее (опция)	двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг
Навесное устройство, переднее	двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг
Шины	23,1R26 или 66x43,00R25
Масса эксплуатационная, кг	8525