



ХТА-200-07

Трактор лесопромышленный повышенной проходимости, оборудован каркасом безопасности, защитными сетками стекол кабины и радиатора, защитой пневмокамер тормозной системы. Является базовым трактором для трелевочной машины ЛТ-157.

ЛТ-157

ЛТ-157 оборудуется лебедкой, щитом, отвалом. Максимальная масса трелеваемой пачки деревьев комлем вперед – 6,15 т. Возможна установка клещевого захвата.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА ХТА-200-07

Колёсная схема	4x4
Модель двигателя	Д 260.4 (Беларусь)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)	147 (200)
Удельный расход топлива, г/кВт ч. (г/л.с. ч.)	215 (158)
Частота вращения, об/мин	2100
Муфта сцепления	сухая однодисковая «LuK» (Германия)
Коробка передач	механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности
Количество передач переднего/заднего хода	16/8 (или по заказу)
Скорости движения, передний ход, км/час	1,57–34,76 (или по заказу)
Скорости движения, задний ход, км/час	2,38–9,8 (или по заказу)
Вал отбора мощности и частота вращения, задний, об/мин	независимый, двухскоростной, 540 или 1000
Максимальное тяговое усилие, кгс	6000
Шины	23,1–26 или 66x43,00R25
Масса эксплуатационная, кг	8515